

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/hikvision-pro-series-with-colorvu-ds-2cd2747g2ht-lizs-2-8-12-ef-blk-wiezyczka-kamera-bezpieczenstw-p-162804.html>



Hikvision Pro Series with ColorVu DS-2CD2747G2HT-LIZS(2.8-12)/eF/BLK Wieżyczka Kamera bezpieczeństwa IP Wewnątrz i na wolnym powietrzu 2688 x 1520 px

Cena	1 479,11 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRFGUN
Kod producenta	311325037
Kod EAN	6942160436456
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Tęczówka:** Tak
- **Cechy zabezpieczeń:** Odporny na kurz, Wodoodporny
- **Kod IK:** IK10
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ:** Obrotowa
- **Typ mocowania:** Sufit
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy (max):** 10,5 W
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,88 A
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 12,5 W
- **Wysokość produktu:** 112 mm
- **Średnica:** 14,1 cm
- **Waga produktu:** 820 g
- **Sieciowa pamięć masowa (NAS):** Tak
- **Licznik pikseli:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Kanały wyjścia alarmu:** 1
- **Kanały wejścia alarmu:** 1
- **Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów:** Tak
- **Dziennik audytów:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak
- **Ochrona prywatności:** Tak
- **Cyfrowy znak wodny:** Tak
- **Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR):** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-LEAP
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak

- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Wi-Fi:** Nie
- **Widok na żywo:** Tak
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Zgodność operacyjna klientów:** iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Bluetooth:** Nie
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Zakres dynamiczny:** 130 dB
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Obsługa języków:** Wiele
- **Liczba języków:** 33
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Wbudowane światło:** Tak
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **WE/WY alarmu:** Tak
- **Wysokość opakowania:** 173 mm
- **Głębokość opakowania:** 174 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,2 kg
- **Szerokość opakowania:** 244 mm
- **Liczba kamer:** 1
- **Obsługiwane formaty audio:** G.722.1, MP3, G.726, PCM, MP2L2, AAC-LC, G.711
- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 - 48 kHz
- **Zakres szybkości transmisji bitów:** 8 - 320 Kbit/s
- **Kanały wejściowe audio:** 1.0 kan.
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Blokowanie portu terminala:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 141.3 - 48.1°
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 59.3 - 23.6°
- **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 114.6 - 41.8°
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Kąt obrotu:** 355°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
- **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 4
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
- **Liczba czujników:** 1
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Długość fali podczerwieni:** 850 nm
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 40 m
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Tryb nocny:** Tak
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 8 Mbps
- **Suma megapikseli:** 4 MP

-
- **Ilość klatek:** 30 fps
 - **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
 - **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
 - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 640 x 480 (VGA), 640 x 360, 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520, 1280 x 720 (HD 720)
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2688 x 1520 px
 - **Formaty kompresji:** M-JPEG, H.265+, H.265, H.264, H.264+
 - **Maska prywatności:** Tak
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Regulowanie jakości:** Kontrast, Nasycenie, Jasność, Ostrość
 - **Długość ogniskowa:** 2.8 - 12 mm
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Maksymalna przesłona:** 1,2
 - **Wykrywanie odległości (szerokie):** 60 m
 - **Wykrywanie odległości (tele):** 149 m
 - **Obserwowanie odległości (szerokie):** 23,8 m
 - **Obserwowanie odległości (tele):** 59,1 m
 - **Rozpoznawanie odległości (szerokie):** 12 m
 - **Określanie odległości (szerokie):** 6 m
 - **Rozpoznawanie odległości (tele):** 29,8 m
 - **Określanie odległości (tele):** 14,9 m
 - **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.
 - **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
 - **Certyfikaty zgodności:** KC, CB, RoHS, CE

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Tęczówka:** Tak

Konstrukcja:

- **Cechy zabezpieczeń:** Odporny na kurz, Wodoodporny
- **Kod IK:** IK10
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ:** Obrotowa
- **Typ mocowania:** Sufit

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy (max):** 10,5 W
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,88 A
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 12,5 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 112 mm
- **Średnica:** 14,1 cm
- **Waga produktu:** 820 g

Ochrona:

- **Sieciowa pamięć masowa (NAS):** Tak
- **Licznik pikseli:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Kanały wyjścia alarmu:** 1
- **Kanały wejścia alarmu:** 1
- **Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów:** Tak

-
- **Dziennik audytów:** Tak
 - **Bicie serca:** Tak
 - **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak
 - **Ochrona prywatności:** Tak
 - **Cyfrowy znak wodny:** Tak
 - **Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR):** Tak
 - **Filtrowanie adresów IP:** Tak
 - **Inkrypcja HTTPS:** Tak
 - **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-LEAP
 - **Wideo detekcja ruchu:** Tak
 - **Ochrona hasłem:** Tak
 - **Aktywny alarm włamania:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C

Sieć:

- **Wi-Fi:** Nie
- **Widok na żywo:** Tak
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Zgodność operacyjna klientów:** iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Bluetooth:** Nie
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.

Wydajność:

- **Zakres dynamiczny:** 130 dB
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Obsługa języków:** Wiele
- **Liczba języków:** 33
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Wbudowane światło:** Tak
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **WE/WY alarmu:** Tak

Dane opakowania:

- **Wysokość opakowania:** 173 mm
- **Głębokość opakowania:** 174 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,2 kg
- **Szerokość opakowania:** 244 mm

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Obsługiwane formaty audio:** G.722.1, MP3, G.726, PCM, MP2L2, AAC-LC, G.711
- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB

-
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 - 48 kHz
 - **Zakres szybkości transmisji bitów:** 8 - 320 Kbit/s
 - **Kanały wejściowe audio:** 1.0 kan.
 - **Wbudowany mikrofon:** Tak
 - **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.

Nośnik danych:

- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB

Porty i interfejsy:

- **Blokowanie portu terminala:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 141.3 - 48.1°
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 59.3 - 23.6°
- **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 114.6 - 41.8°
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Kąt obrotu:** 355°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
- **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 4

Matryca światłoczuła:

- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
- **Liczba czujników:** 1
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS

Tryb nocny:

- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 40 m
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Tryb nocny:** Tak

Video:

- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 8 Mbps
- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 640 x 480 (VGA), 640 x 360, 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520, 1280 x 720 (HD 720)
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2688 x 1520 px
- **Formaty kompresji:** MJPEG, H.265+, H.265, H.264, H.264+
- **Maska prywatności:** Tak
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Regulowanie jakości:** Kontrast, Nasycenie, Jasność, Ostrość

System obiektywów:

- **Długość ogniskowa:** 2.8 - 12 mm
- **Liczba soczewek:** 1
- **Maksymalna przesłona:** 1,2
- **Wykrywanie odległości (szerokie):** 60 m

-
- **Wykrywanie odległości (tele):** 149 m
 - **Obserwowanie odległości (szerokie):** 23,8 m
 - **Obserwowanie odległości (tele):** 59,1 m
 - **Rozpoznawanie odległości (szerokie):** 12 m
 - **Określanie odległości (szerokie):** 6 m
 - **Rozpoznawanie odległości (tele):** 29,8 m
 - **Określanie odległości (tele):** 14,9 m

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

Zrównoważony rozwój:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** KC, CB, RoHS, CE