

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/hikvision-pro-series-with-colorvu-ds-2cd2747g2t-lzs-2-8-12mm-c-black-douszne-kamera-bezpieczenstwa-i-p-162626.html>



Hikvision Pro Series with ColorVu DS-2 CD2747G2T-LZS/2.8-12mm/C/BLACK Douszne Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 2688 x 1520 px Sufit / Ściana

Cena	1 077,65 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRABLI
Kod producenta	42066
Kod EAN	6942160411729

Opis produktu

- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ:** Kopuła
- **Kod IK:** IK10
- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporny
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,9 A
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 12,9 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy (max):** 10,8 W
- **Wysokość produktu:** 152 mm
- **Waga produktu:** 1,6 kg
- **Średnica:** 15,5 cm
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Cyfrowy znak wodny:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Licznik pikseli:** Tak
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Kanały wyjścia alarmu:** 1
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Kanały wejścia alarmu:** 1
- **Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR):** Tak
- **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak
- **Ochrona prywatności:** Tak
- **Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów:** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Sieciowa pamięć masowa (NAS):** Tak
- **Rejestr błysków:** Tak
- **Dziennik audytów:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** EAP-LEAP, EAP-MD5
- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu,

-
- Region exiting detection
- **Przycisk reset:** Tak
 - **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
 - **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
 - **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
 - **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
 - **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
 - **Widok na żywo:** Tak
 - **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
 - **Zgodność operacyjna klientów:** iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
 - **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
 - **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.
 - **Obsługa jakość serwisu (QoS):** Tak
 - **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
 - **Bluetooth:** Nie
 - **Wi-Fi:** Nie
 - **Przewodowa sieć LAN:** Tak
 - **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
 - **Zakres dynamiczny:** 130 dB
 - **WE/WY alarmu:** Tak
 - **Obsługa języków:** Wielo
 - **Tryb dzienny / nocny:** Tak
 - **Liczba języków:** 33
 - **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
 - **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
 - **Sposób łączności:** Przewodowy
 - **Wbudowane światło:** Tak
 - **Głębokość opakowania:** 198 mm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 2,15 kg
 - **Szerokość opakowania:** 227 mm
 - **Wysokość opakowania:** 220 mm
 - **Liczba kamer:** 1
 - **Obsługiwane formaty audio:** G.722.1, MP2L2, PCM, G.711, MP3, G.726, AAC-LC
 - **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
 - **Zakres szybkości transmisji bitów:** 8 - 320 Kbit/s
 - **Kanały wejściowe audio:** 1.0 kan.
 - **Częstotliwość próbkowania:** 8 - 48 kHz
 - **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.
 - **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
 - **Wbudowany HDD:** Nie
 - **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
 - **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
 - **Blokowanie portu terminala:** Tak
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
 - **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
 - **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 131.8 - 65.1°
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 105.4 - 56.4°
 - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 53.9 - 31.6°
 - **Min. Oświetlenie:** 0 lx
 - **Kąt obrotu:** 355°
 - **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
 - **Liczba czujników:** 1
 - **Skanowanie progresywne:** Tak
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Typ diody LED:** Biały
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 40 m
 - **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
 - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
 - **Formaty kompresji:** H.265, H.264, H.265+, H.264+
 - **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Regulowanie jakości:** Jasność, Ostrość, Nasycenie, Kontrast
 - **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
 - **Maska prywatności:** Tak
 - **Ilość klatek:** 30 fps
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2688 x 1520, 1280 x 720 (HD 720), 640 x 360, 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x

480 (VGA)

- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 8 Mbps
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2688 x 1520 px
- **Wykrywanie odległości (tele):** 110,4 m
- **Określanie odległości (tele):** 11 m
- **Liczba soczewek:** 1
- **Obserwowanie odległości (tele):** 43,8 m
- **Obserwowanie odległości (szerokie):** 26,5 m
- **Określanie odległości (szerokie):** 6,7 m
- **Maksymalna przesłona:** 1
- **Wykrywanie odległości (szerokie):** 66,8 m
- **Rozpoznawanie odległości (szerokie):** 13,4 m
- **Długość ogniskowa:** 2.8 - 12 mm
- **Rozpoznawanie odległości (tele):** 22,1 m
- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.
- **Certyfikaty zgodności:** CB, WEEE, RCM, CE, UL, REACH, Industry Canada (IC), Dyrektywa niskonapięciowa (LVD), RoHS
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ:** Kopuła
- **Kod IK:** IK10
- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporny
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Stopień ochrony IP:** IP67

Moc:

- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,9 A
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 12,9 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy (max):** 10,8 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 152 mm
- **Waga produktu:** 1,6 kg
- **Średnica:** 15,5 cm

Ochrona:

- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Cyfrowy znak wodny:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Licznik pikseli:** Tak
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Kanały wyjścia alarmu:** 1
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Kanały wejścia alarmu:** 1
- **Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR):** Tak
- **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak
- **Ochrona prywatności:** Tak
- **Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów:** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak

-
- **Sieciowa pamięć masowa (NAS):** Tak
 - **Rejestr błysków:** Tak
 - **Dziennik audytów:** Tak
 - **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** EAP-LEAP, EAP-MD5

Cechy zarządzania:

- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C

Sieć:

- **Widok na żywo:** Tak
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
- **Zgodność operacyjna klientów:** iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Bluetooth:** Nie
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wydajność:

- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Zakres dynamiczny:** 130 dB
- **WE/WY alarmu:** Tak
- **Obsługa języków:** Wiele
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Liczba języków:** 33
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wbudowane światło:** Tak

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 198 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,15 kg
- **Szerokość opakowania:** 227 mm
- **Wysokość opakowania:** 220 mm

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Obsługiwane formaty audio:** G.722.1, MP2L2, PCM, G.711, MP3, G.726, AAC-LC
- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
- **Zakres szybkości transmisji bitów:** 8 - 320 Kbit/s
- **Kanały wejściowe audio:** 1.0 kan.
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 - 48 kHz
- **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.

Nośnik danych:

- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Wbudowany HDD:** Nie

-
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
 - **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC

Porty i interfejsy:

- **Blokowanie portu terminala:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 131.8 - 65.1°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 105.4 - 56.4°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 53.9 - 31.6°
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Kąt obrotu:** 355°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°

Matryca światłoczuła:

- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
- **Liczba czujników:** 1
- **Skanywanie progresywne:** Tak

Tryb nocny:

- **Tryb nocny:** Tak
- **Typ diody LED:** Biały
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 40 m

Video:

- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Formaty kompresji:** H.265, H.264, H.265+, H.264+
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Regulowanie jakości:** Jasność, Ostrość, Nasycenie, Kontrast
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Maska prywatności:** Tak
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2688 x 1520, 1280 x 720 (HD 720), 640 x 360, 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA)
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 8 Mbps
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2688 x 1520 px

System obiektywów:

- **Wykrywanie odległości (tele):** 110,4 m
- **Określanie odległości (tele):** 11 m
- **Liczba soczewek:** 1
- **Obserwowanie odległości (tele):** 43,8 m
- **Obserwowanie odległości (szerokie):** 26,5 m
- **Określanie odległości (szerokie):** 6,7 m
- **Maksymalna przesłona:** 1
- **Wykrywanie odległości (szerokie):** 66,8 m
- **Rozpoznawanie odległości (szerokie):** 13,4 m
- **Długość ogniskowa:** 2.8 - 12 mm
- **Rozpoznawanie odległości (tele):** 22,1 m

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj

bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikaty zgodności:** CB, WEEE, RCM, CE, UL, REACH, Industry Canada (IC), Dyrektywa niskonapięciowa (LVD), RoHS
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak