

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/hikvision-turbo-hd-value-series-ds-2ce76u0t-lpf-2-8mm-kamera-przemyslowa-wiezyczka-kamera-bezpieczen-p-162305.html>



Hikvision Turbo HD Value Series DS-2CE76U0T-LPF(2.8MM) kamera przemysłowa Wieżyczka Kamera bezpieczeństwa CCTV Wewnętrz i na wolnym powietrzu 3840 x 2

Cena	232,78 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRFGWS
Kod producenta	327800985
Kod EAN	6942160448329
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Obrotowa
- **Materiał obudowy:** Plastik
- **Typ mocowania:** Sufit
- **Pobór mocy (max):** 4 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,33 A
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Waga produktu:** 160 g
- **Wysokość produktu:** 84,6 mm
- **Średnica:** 8,5 cm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa CCTV
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- **Obsługa języków:** Angielski
- **Wbudowane światło:** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Liczba języków:** 1
- **Liczba kamer:** 1
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Balans bieli:** Ręczny, Automatyczna
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
- **Szybkość migawki:** 1/50000 - 1/15 s
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 59°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 127°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 108°
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS

-
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 20 m
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Typ diody LED:** Podczerwień/biały
 - **Nagrywanie wideo:** Tak
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 3840 x 2160
 - **Highlight Compensation (HLC):** Tak
 - **Obsługiwane tryby wideo:** 2160p
 - **Regulowanie jakości:** Jasność, Ostrość
 - **Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR):** Tak
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
 - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
 - **Ilość klatek:** 30 fps
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
 - **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Obrotowa
- **Materiał obudowy:** Plastik
- **Typ mocowania:** Sufit

Moc:

- **Pobór mocy (max):** 4 W
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,33 A
- **Rodzaj zasilania:** DC

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 160 g
- **Wysokość produktu:** 84,6 mm
- **Średnica:** 8,5 cm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%

Wydajność:

- **Model:** Kamera bezpieczeństwa CCTV
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu
- **Obsługa języków:** Angielski
- **Wbudowane światło:** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Liczba języków:** 1

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1
- **Podręcznik użytkownika:** Tak

Nośnik danych:

- **Wbudowany HDD:** Nie

Kamera:

- **Balans bieli:** Ręczny, Automatyczna

-
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
 - **Min. Oświetlenie:** 0 lx
 - **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
 - **Szybkość migawki:** 1/50000 - 1/15 s
 - **Kąt obrotu:** 360°
 - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 59°
 - **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 127°
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 108°

Matryca światłoczuła:

- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS

Tryb nocny:

- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 20 m
- **Tryb nocny:** Tak
- **Typ diody LED:** Podczerwień/biały

Video:

- **Nagrywanie wideo:** Tak
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 3840 x 2160
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Obsługiwane tryby wideo:** 2160p
- **Regulowanie jakości:** Jasność, Ostrość
- **Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR):** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Ilość klatek:** 30 fps

System obiektywów:

- **Liczba soczewek:** 1
- **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.