

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/hikvision-value-series-ds-2cd1743g2-lizu-2-8-12mm-kamera-przemyslowa-douszne-kamera-bezpieczenstwa-i-p-162165.html>



Hikvision Value Series DS-2CD1743G2-LIZU(2.8-12MM) kamera przemysłowa Douszne Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu 2560 x 1440 px S

Cena	458,97 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRFGWN
Kod producenta	311327300
Kod EAN	6942160444512

Opis produktu

- **Układ:** Kopuła
- **Kolor produktu:** Biały
- **Kod IK:** IK08
- **Typ mocowania:** Sufit
- **Cechy zabezpieczeń:** Odporny na kurz, Wodoodporny, Wandaloodporna
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Pobór mocy (max):** 9,6 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,8 A
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 12 W
- **Waga produktu:** 540 g
- **Średnica:** 12,2 cm
- **Wysokość produktu:** 97,6 mm
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Kanały wejścia alarmu:** 1
- **Dziennik audytów:** Tak
- **Cyfrowy znak wodny:** Tak
- **Ochrona prywatności:** Tak
- **Kanały wyjścia alarmu:** 1
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Bluetooth:** Nie
- **Obsługa jakość serwisu (QoS):** Tak
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik

-
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RCTP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP
 - **Widok na żywo:** Tak
 - **Zgodność operacyjna klientów:** iVMS-4200, Hik-Connect
 - **Przewodowa sieć LAN:** Tak
 - **Wi-Fi:** Nie
 - **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.
 - **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
 - **Wbudowane światło:** Tak
 - **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
 - **Sposób łączności:** Przewodowy
 - **Liczba języków:** 2
 - **Tryb dzienny / nocny:** Tak
 - **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
 - **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
 - **WE/WY alarmu:** Tak
 - **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
 - **Zakres dynamiczny:** 120 dB
 - **Głębokość opakowania:** 150 mm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 740 g
 - **Wysokość opakowania:** 141 mm
 - **Szerokość opakowania:** 150 mm
 - **Podręcznik użytkownika:** Tak
 - **Liczba kamer:** 1
 - **Wbudowany mikrofon:** Tak
 - **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.
 - **Obsługiwane formaty audio:** G.711 A-law, G.726, MP2L2, AAC-LC, G.722.1, G.711 μ -law, PCM
 - **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
 - **Zakres szybkości transmisji bitów:** 16 - 160 Kbit/s
 - **Częstotliwość próbkowania:** 8 - 16 kHz
 - **Kanały wejściowe audio:** 1.0 kan.
 - **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
 - **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
 - **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
 - **Wbudowany HDD:** Nie
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Blokowanie portu terminala:** Tak
 - **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 70°
 - **Min. Oświetlenie:** 0 lx
 - **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
 - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 51.7 - 16.7°
 - **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 96.7 - 29.7°
 - **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 114.3 - 34°
 - **Kontrola panewki kamery:** Tak
 - **Kąt obrotu:** 355°
 - **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
 - **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 4
 - **Liczba czujników:** 1
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Skanowanie progresywne:** Tak
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3 mm (1 / 3")
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
 - **Typ diody LED:** Podczerwień/biały
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2560 x 1440, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 640 x 360
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
 - **Obsługiwane tryby wideo:** 1080p, 360p, 480p, 1440p, 720p
 - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
 - **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 16 Mbps
 - **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264, H.265, H.265+, H.264+
 - **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
 - **Regulowanie jakości:** Kontrast, Nasycenie, Jasność, Ostrość
 - **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Suma megapikseli:** 4 MP
 - **Ilość klatek:** 25 fps
 - **Transmisja wideo:** Tak

-
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
 - **Highlight Compensation (HLC):** Tak
 - **Nagrywanie wideo:** Tak
 - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
 - **Maska prywatności:** Tak
 - **Formaty kompresji:** H.264+, H.265, H.264, H.265+
 - **Długość ogniskowa:** 2.8 - 12 mm
 - **Obserwowanie odległości (tele):** 78,6 m
 - **Wykrywanie odległości (szerokie):** 64 m
 - **Określanie odległości (szerokie):** 6,4 m
 - **Rozpoznawanie odległości (tele):** 39,6 m
 - **Rozpoznawanie odległości (szerokie):** 12,8 m
 - **Określanie odległości (tele):** 19,8 m
 - **Obserwowanie odległości (szerokie):** 25,4 m
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Maksymalna przesłona:** 1,6
 - **Wykrywanie odległości (tele):** 198 m
 - **Ostrość:** Zmotoryzowana
 - **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.
 - **Certyfikaty zgodności:** CE, UL, Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC), BIS, REACH, Industry Canada (IC), Dyrektywa niskonapięciowa (LVD), WEEE, RCM, CB, RoHS

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Układ:** Kopuła
- **Kolor produktu:** Biały
- **Kod IK:** IK08
- **Typ mocowania:** Sufit
- **Cechy zabezpieczeń:** Odporny na kurz, Wodoodporny, Wandalooodporna
- **Stopień ochrony IP:** IP67

Moc:

- **Pobór mocy (max):** 9,6 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,8 A
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 12 W

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 540 g
- **Średnica:** 12,2 cm
- **Wysokość produktu:** 97,6 mm

Ochrona:

- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Kanały wejścia alarmu:** 1
- **Dziennik audytów:** Tak
- **Cyfrowy znak wodny:** Tak
- **Ochrona prywatności:** Tak
- **Kanały wyjścia alarmu:** 1
- **Aktywny alarm włamania:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C

Sieć:

- **Bluetooth:** Nie
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RCTP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP
- **Widok na żywo:** Tak
- **Zgodność operacyjna klientów:** iVMS-4200, Hik-Connect
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet

Wydajność:

- **Wbudowane światło:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Liczba języków:** 2
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **WE/WY alarmu:** Tak
- **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 150 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 740 g
- **Wysokość opakowania:** 141 mm
- **Szerokość opakowania:** 150 mm

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.
- **Obsługiwane formaty audio:** G.711 A-law, G.726, MP2L2, AAC-LC, G.722.1, G.711 μ-law, PCM
- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
- **Zakres szybkości transmisji bitów:** 16 - 160 Kbit/s
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 - 16 kHz
- **Kanały wejściowe audio:** 1.0 kan.

Nośnik danych:

- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Wbudowany HDD:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Blokowanie portu terminala:** Tak

Kamera:

- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 70°
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 51.7 - 16.7°
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 96.7 - 29.7°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 114.3 - 34°
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Kąt obrotu:** 355°
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 4

Matryca światłoczuła:

- **Liczba czujników:** 1
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3 mm (1 / 3")

Tryb nocny:

- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Typ diody LED:** Podczerwień/biały
- **Tryb nocny:** Tak
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm

Video:

- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2560 x 1440, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 640 x 360
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
- **Obsługiwane tryby wideo:** 1080p, 360p, 480p, 1440p, 720p
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 16 Mbps
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264, H.265, H.265+, H.264+
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Regulowanie jakości:** Kontrast, Nasycenie, Jasność, Ostrość
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Ilość klatek:** 25 fps
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Nagrywanie wideo:** Tak
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Maska prywatności:** Tak
- **Formaty kompresji:** H.264+, H.265, H.264, H.265+

System obiektywów:

- **Długość ogniskowa:** 2.8 - 12 mm
- **Obserwowanie odległości (tele):** 78,6 m
- **Wykrywanie odległości (szerokie):** 64 m
- **Określanie odległości (szerokie):** 6,4 m
- **Rozpoznawanie odległości (tele):** 39,6 m
- **Rozpoznawanie odległości (szerokie):** 12,8 m
- **Określanie odległości (tele):** 19,8 m
- **Obserwowanie odległości (szerokie):** 25,4 m
- **Liczba soczewek:** 1
- **Maksymalna przesłona:** 1,6
- **Wykrywanie odległości (tele):** 198 m
- **Ostrość:** Zmotoryzowana

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera

elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikaty zgodności:** CE, UL, Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC), BIS, REACH, Industry Canada (IC), Dyrektywa niskonapięciowa (LVD), WEEE, RCM, CB, RoHS