

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/hikvision-value-series-ds-2cd1743g2-lizu-2-8-12mm-kamera-przemyslowa-douszne-kamera-bezpieczenstwa-p-162165.html>



Hikvision Value Series DS-2CD1743G2-LIZU(2.8-12MM) kamera przemysłowa Douszne Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu 2560 x 1440 px S

Cena	702,34 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRFGWN
Kod producenta	311327300
Kod EAN	6942160444512

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Kopuła
- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporny, Odporny na kurz, Wandalooodporna
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Kod IK:** IK08
- **Typ mocowania:** Sufit
- **Pobór mocy (max):** 9,6 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 12 W
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,8 A
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Waga produktu:** 540 g
- **Wysokość produktu:** 97,6 mm
- **Średnica:** 12,2 cm
- **Kanały wyjścia alarmu:** 1
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Ochrona prywatności:** Tak
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Kanały wejścia alarmu:** 1
- **Cyfrowy znak wodny:** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Dziennik audytów:** Tak
- **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Obsługa jakość serwisu (QoS):** Tak
- **Bluetooth:** Nie
- **Zgodność operacyjna klientów:** iVMS-4200, Hik-Connect
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet

- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Widok na żywo:** Tak
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RCTP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP
- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Wbudowane światło:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- **WE/WY alarmu:** Tak
- **Liczba języków:** 2
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Szerokość opakowania:** 150 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 740 g
- **Wysokość opakowania:** 141 mm
- **Głębokość opakowania:** 150 mm
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
- **Kanały wejściowe audio:** 1.0 kan.
- **Obsługiwane formaty audio:** MP2L2, AAC-LC, G.722.1, PCM, G.711 A-law, G.711 μ -law, G.726
- **Zakres szybkości transmisji bitów:** 16 - 160 Kbit/s
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 - 16 kHz
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Blokowanie portu terminala:** Tak
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 70°
- **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Kąt obrotu:** 355°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 51.7 - 16.7°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 96.7 - 29.7°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 114.3 - 34°
- **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 4
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3 mm (1 / 3")
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Liczba czujników:** 1
- **Tryb nocny:** Tak
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Typ diody LED:** Podczerwień/biały
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1280 x 720 (HD 720), 640 x 360, 2560 x 1440, 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080)
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Regulowanie jakości:** Ostrość, Nasycenie, Kontrast, Jasność
- **Obsługiwane tryby wideo:** 720p, 360p, 1080p, 1440p, 480p
- **Nagrywanie wideo:** Tak
- **Maska prywatności:** Tak
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 16 Mbps
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264, H.265, H.265+, H.264+
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Suma megapikseli:** 4 MP

-
- **Ilość klatek:** 25 fps
 - **Highlight Compensation (HLC):** Tak
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Formaty kompresji:** H.265, H.264, H.264+, H.265+
 - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
 - **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
 - **Maksymalna przesłona:** 1,6
 - **Długość ogniskowa:** 2.8 - 12 mm
 - **Określanie odległości (tele):** 19,8 m
 - **Rozpoznawanie odległości (tele):** 39,6 m
 - **Określanie odległości (szerokie):** 6,4 m
 - **Wykrywanie odległości (tele):** 198 m
 - **Wykrywanie odległości (szerokie):** 64 m
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Obserwowanie odległości (tele):** 78,6 m
 - **Obserwowanie odległości (szerokie):** 25,4 m
 - **Rozpoznawanie odległości (szerokie):** 12,8 m
 - **Ostrość:** Zmotoryzowana
 - **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.
 - **Certyfikaty zgodności:** Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC), BIS, REACH, Industry Canada (IC), RoHS, Dyrektywa niskonapięciowa (LVD), WEEE, RCM, CE, UL, CB

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Kopuła
- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporny, Odporny na kurz, Wandalooodporna
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Kod IK:** IK08
- **Typ mocowania:** Sufit

Moc:

- **Pobór mocy (max):** 9,6 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 12 W
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,8 A
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 540 g
- **Wysokość produktu:** 97,6 mm
- **Średnica:** 12,2 cm

Ochrona:

- **Kanały wyjścia alarmu:** 1
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Ochrona prywatności:** Tak
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Kanały wejścia alarmu:** 1
- **Cyfrowy znak wodny:** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Dziennik audytów:** Tak
- **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak
- **Bicie serca:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%

Sieć:

- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Bluetooth:** Nie
- **Zgodność operacyjna klientów:** iVMS-4200, Hik-Connect
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Widok na żywo:** Tak
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RCTP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP
- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.

Wydajność:

- **Wbudowane światło:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu
- **WE/WY alarmu:** Tak
- **Liczba języków:** 2
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak

Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 150 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 740 g
- **Wysokość opakowania:** 141 mm
- **Głębokość opakowania:** 150 mm

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
- **Kanały wejściowe audio:** 1.0 kan.
- **Obsługiwane formaty audio:** MP2L2, AAC-LC, G.722.1, PCM, G.711 A-law, G.711 μ -law, G.726
- **Zakres szybkości transmisji bitów:** 16 - 160 Kbit/s
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 - 16 kHz

Nośnik danych:

- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Wbudowany HDD:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Blokowanie portu terminala:** Tak

Kamera:

- Zakres kąta nachylenia: 0 - 70°
- Zakres przesuwania: 0 - 355°
- Min. Oświetlenie: 0 lx
- Kontrola pochylenia kamery: Tak
- Szybkość migawki: 1/3 - 1/100000 s
- Kontrola panewki kamery: Tak
- Kąt obrotu: 355°
- Kąt widzenia obiektywu w pionie: 51.7 - 16.7°
- Kąt widzenia obiektywu, w poziomie: 96.7 - 29.7°
- Kąt widzenia soczewki, przekątna: 114.3 - 34°
- Liczba obszarów maskowania prywatności: 4

Matryca światłoczuła:

- Typ przetwornika obrazu: CMOS
- Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 3 mm (1 / 3")
- Skanowanie progresywne: Tak
- Liczba czujników: 1

Tryb nocny:

- Tryb nocny: Tak
- Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 30 m
- Długość fal podczerwieni: 850 nm
- Typ diody LED: Podczerwień/biały

Video:

- Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 1280 x 720 (HD 720), 640 x 360, 2560 x 1440, 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080)
- Maksymalna rozdzielczość: 2560 x 1440 px
- Kontrola szybkości transmisji danych: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- Regulowanie jakości: Ostrość, Nasycenie, Kontrast, Jasność
- Obsługiwane tryby wideo: 720p, 360p, 1080p, 1440p, 480p
- Nagrywanie wideo: Tak
- Maska prywatności: Tak
- Technologia redukcji szumów: Redukcja szumów 3D
- Prędkość przepływu danych: 32 Kbps - 16 Mbps
- Obsługiwane formaty plików wideo: H.264, H.265, H.265+, H.264+
- Redukcja hałasu: Tak
- Suma megapikseli: 4 MP
- Ilość klatek: 25 fps
- Highlight Compensation (HLC): Tak
- Transmisja wideo: Tak
- Formaty kompresji: H.265, H.264, H.264+, H.265+
- Kompensacja oświetlenia tylnego: Tak
- Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI): Tak

System obiektywów:

- Maksymalna przesłona: 1,6
- Długość ogniskowa: 2.8 - 12 mm
- Określanie odległości (tele): 19,8 m
- Rozpoznawanie odległości (tele): 39,6 m
- Określanie odległości (szerokie): 6,4 m
- Wykrywanie odległości (tele): 198 m
- Wykrywanie odległości (szerokie): 64 m
- Liczba soczewek: 1
- Obserwowanie odległości (tele): 78,6 m
- Obserwowanie odległości (szerokie): 25,4 m
- Rozpoznawanie odległości (szerokie): 12,8 m
- Ostrość: Zmotoryzowana

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- Ostrzeżenia: Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj

bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikaty zgodności:** Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC), BIS, REACH, Industry Canada (IC), RoHS, Dyrektywa niskonapięciowa (LVD), WEEE, RCM, CE, UL, CB