

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/hikvision-value-series-ds-2cd1t47g2h-liu-2-8mm-tubowa-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrz-i-na-wolnym-powietrzu-2560-x-1440-px-ściana>



Hikvision Value Series DS-2CD1T47G2H-LIU(2.8mm) Tubowa Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu 2560 x 1440 px Ściana

Cena	439,84 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRPBNM
Kod producenta	311327308
Kod EAN	6942160447902

Opis produktu

- **Materiał obudowy:** Metal, Plastik
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ mocowania:** Ściana
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Układ:** Tubowa
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 8,3 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy (max):** 6,8 W
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,57 A
- **Głębokość produktu:** 202 mm
- **Waga produktu:** 550 g
- **Wysokość produktu:** 83,7 mm
- **Szerokość produktu:** 81 mm
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Ochrona prywatności:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Cyfrowy znak wodny:** Tak
- **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak
- **Dziennik audytów:** Tak
- **Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** IPv4, IPv6, TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UDP, QoS, FTP, SMTP, UPnP
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Widok na żywo:** Tak

-
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
 - **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.
 - **Sposób łączności:** Przewodowy
 - **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
 - **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
 - **Tryb dzienny / nocny:** Tak
 - **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
 - **Liczba języków:** 2
 - **Obsługa języków:** Ukraiński, Angielski
 - **Wbudowane światło:** Tak
 - **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 800 g
 - **Szerokość opakowania:** 150 mm
 - **Wysokość opakowania:** 141 mm
 - **Głębokość opakowania:** 150 mm
 - **Podręcznik użytkownika:** Tak
 - **Liczba kamer:** 1
 - **Wbudowany mikrofon:** Tak
 - **Obsługiwane formaty audio:** G.726, G.711, PCM, G.722.1, MP2L2, AAC-LC
 - **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
 - **Zakres szybkości transmisji bitów:** 16 - 160 Kbit/s
 - **Częstotliwość próbkowania:** 8 - 16 kHz
 - **Wbudowany HDD:** Nie
 - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 4
 - **Min. Oświetlenie:** 0 lx
 - **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
 - **Kąt obrotu:** 355°
 - **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 180°
 - **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
 - **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 143°
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 115°
 - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 60°
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3 mm (1 / 3")
 - **Liczba czujników:** 1
 - **Skanowanie progresywne:** Tak
 - **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
 - **Typ diody LED:** Podczerwień/biały
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 50 m
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Obsługiwane tryby wideo:** 1080p, 1440p, 480p, 720p, 360p
 - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
 - **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.265, M-JPEG, H.265+, H.264, H.264+
 - **Highlight Compensation (HLC):** Tak
 - **Smart IR:** Tak
 - **Formaty kompresji:** H.265, H.264, H.264+, M-JPEG, H.265+
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
 - **Maska prywatności:** Tak
 - **Regulowanie jakości:** Jasność, Kontrast, Ostrość
 - **Nagrywanie wideo:** Tak
 - **Suma megapikseli:** 4 MP
 - **Ilość klatek:** 25 fps
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
 - **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 640 x 360, 2560 x 1440, 1280 x 720 (HD 720)
 - **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Kontrola szybkości transmisji danych:** Stała szybkość transmisji (CBR), Zmienna szybkość bitowa (VBR)
 - **Określanie odległości:** 6 m
 - **Stała ostrość:** Tak
 - **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
 - **Rozpoznawanie odległości:** 12 m
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Maksymalna przesłona:** 1
 - **Obserwuj odległość:** 25 m
 - **Wykrywanie odległości:** 64 m

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Materiał obudowy:** Metal, Plastik
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ mocowania:** Ściana
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Układ:** Tubowa

Moc:

- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 8,3 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy (max):** 6,8 W
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,57 A

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 202 mm
- **Waga produktu:** 550 g
- **Wysokość produktu:** 83,7 mm
- **Szerokość produktu:** 81 mm

Ochrona:

- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Ochrona prywatności:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Cyfrowy znak wodny:** Tak
- **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak
- **Dziennik audytów:** Tak
- **Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%

Sieć:

- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** IPv4, IPv6, TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UDP, QoS, FTP, SMTP, UPnP
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Widok na żywo:** Tak
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.

Wydajność:

- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak

-
- **Liczba języków:** 2
 - **Obsługa języków:** Ukraiński, Angielski
 - **Wbudowane światło:** Tak
 - **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 800 g
- **Szerokość opakowania:** 150 mm
- **Wysokość opakowania:** 141 mm
- **Głębokość opakowania:** 150 mm

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Obsługiwane formaty audio:** G.726, G.711, PCM, G.722.1, MP2L2, AAC-LC
- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
- **Zakres szybkości transmisji bitów:** 16 - 160 Kbit/s
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 - 16 kHz

Nośnik danych:

- **Wbudowany HDD:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 4
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
- **Kąt obrotu:** 355°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 180°
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 143°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 115°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 60°

Matryca światłoczuła:

- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3 mm (1 / 3")
- **Liczba czujników:** 1
- **Skanowanie progresywne:** Tak

Tryb nocny:

- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Typ diody LED:** Podczerwień/biały
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 50 m
- **Tryb nocny:** Tak

Video:

- **Obsługiwane tryby wideo:** 1080p, 1440p, 480p, 720p, 360p
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.265, M-JPEG, H.265+, H.264, H.264+
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Smart IR:** Tak
- **Formaty kompresji:** H.265, H.264, H.264+, M-JPEG, H.265+
- **Transmisja wideo:** Tak

-
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
 - **Maska prywatności:** Tak
 - **Regulowanie jakości:** Jasność, Kontrast, Ostrość
 - **Nagrywanie wideo:** Tak
 - **Suma megapikseli:** 4 MP
 - **Ilość klatek:** 25 fps
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
 - **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 640 x 360, 2560 x 1440, 1280 x 720 (HD 720)
 - **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Kontrola szybkości transmisji danych:** Stała szybkość transmisji (CBR), Zmienna szybkość bitowa (VBR)

System obiektywów:

- **Określanie odległości:** 6 m
- **Stała ostrość:** Tak
- **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
- **Rozpoznawanie odległości:** 12 m
- **Liczba soczewek:** 1
- **Maksymalna przesłona:** 1
- **Obserwuj odległość:** 25 m
- **Wykrywanie odległości:** 64 m