

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/hk-ps115a-subbas-aktywny-p-328050.html>



HK PS115A - Subbas aktywny

Cena	3 627,59 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	NGLHKUKOL0019
Kod producenta	L2290577
Kod EAN	4039373026511
PKWiU	26.40.42.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Częstotliwość próbkowania:** 48 kHz
- **Nazwa koloru:** Jet black
- **Maksymalna moc wyjściowa (RMS):** 700 W
- **Moc szczytowa:** 1400 W
- **Uchwyt do przenoszenia:** Tak, x2
- **Głębokość produktu:** 638 mm
- **Wysokość produktu:** 565 mm
- **Waga produktu:** 32,8 kg
- **Szerokość produktu:** 430 mm
- **Wejścia combo XLR:** 2
- **XLR Thru:** 2
- **Bass reflex:** Tak
- **Średnica głośnika niskotonowego (imperialny):** 38,1 cm (15")
- **Maksymalny SPL:** 129 dB
- **Klasa wzmacniacza:** D
- **Liczba subwooferów:** 1
- **Materiały:** Pianka akustyczna, Stal
- **Materiał obudowy:** MDF
- **Ostrzeżenia:** Unikaj narażenia na wilgoć lub ekstremalne temperatury., Nie otwieraj obudowy urządzenia ze względu na ryzyko porażenia prądem., Podczas podłączenia do źródła zasilania upewnij się, że napięcie jest zgodne z wymaganiami urządzenia.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Częstotliwość próbkowania:** 48 kHz
- **Nazwa koloru:** Jet black
- **Maksymalna moc wyjściowa (RMS):** 700 W
- **Moc szczytowa:** 1400 W

Konstrukcja:

- **Uchwyt do przenoszenia:** Tak, x2

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 638 mm
- **Wysokość produktu:** 565 mm
- **Waga produktu:** 32,8 kg
- **Szerokość produktu:** 430 mm

Porty i interfejsy:

- **Wejścia combo XLR:** 2
- **XLR Thru:** 2

Subwoofer:

- **Bass reflex:** Tak
- **Średnica głośnika niskotonowego (imperialny):** 38,1 cm (15")
- **Maksymalny SPL:** 129 dB
- **Klasa wzmacniacza:** D
- **Liczba subwooferów:** 1

Materiał:

- **Materiały:** Pianka akustyczna, Stal
- **Materiał obudowy:** MDF

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Unikaj narażenia na wilgoć lub ekstremalne temperatury., Nie otwieraj obudowy urządzenia ze względu na ryzyko porażenia prądem., Podczas podłączenia do źródła zasilania upewnij się, że napięcie jest zgodne z wymaganiami urządzenia.