

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/hp-color-laserjet-professional-drukarka-cp5225n-color-drukarka-do-p-197829.html>



HP Color LaserJet Professional Drukarka CP5225n, Color, Drukarka do

Cena	5 182,69 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRCGWU
Kod producenta	CE711A#B19
Kod EAN	884420971412
PKWiU	26.20.16.0

Opis produktu

- **Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR):** <https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-professional-cp5225-printer-series/model/3974356?sku=CE710A> ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_10340661_en-US-1.pdf
- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Purpurowy, Żółty, Cyjan, Czarny
- **Języki opisu strony:** PCL 6, PostScript 3, PCL 5
- **Segment HP:** Biznes
- **Maksymalne obciążenie:** 75000 stron/mies.
- **Cykl pracy (zalecany):** 1500 - 5000 stron/mies.
- **Czcionki drukarki:** Scalable, TrueType
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Typ ekranu:** LED
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 30 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz
- **Tryb wyłączenia:** 0,5 W
- **Zużycie energii w trybie energooszczędnym:** 4,4 W
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 440 W
- **Wysokość produktu:** 338 mm
- **Szerokość produktu:** 545 mm
- **Głębokość produktu:** 599 mm
- **Waga produktu:** 40,9 kg
- **Wymiary palety:** 721 x 766 x 1961 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 30 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** 32 - 95 °C
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100 Mbit/s
- **Technologia okablowania:** 10/100Base-T(X)
- **Wi-Fi:** Nie
- **Dostosowany do pracy w sieci:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługiwane protokoły sieciowe (IPv4):** TCP/IP, IPv4, IPv6
- **Protokoły zarządzające:** SNMPv1, HTTP
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.5 Leopard
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 7, Windows Vista, Windows 8, Windows 10
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2003

- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** Linux
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 192 MB
- **Typ procesora:** NXP ColdFire V5x
- **Model procesora:** Motorola Coldfire V5x
- **Taktowanie procesora:** 540 MHz
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 49 dB
- **Poziom mocy akustycznej (drukowanie):** 6,3 dB
- **Maksymalna pamięć wewnętrzna:** 448 MB
- **Gniazda pamięci:** 1
- **Głębokość opakowania:** 702 mm
- **Wysokość opakowania:** 478 mm
- **Szerokość opakowania:** 718 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 43 kg
- **Zawiera sterowniki:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne:** Sieć bezprzewodowa LAN
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Bezpośrednie drukowanie:** Nie
- **Port USB:** Tak
- **Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji:** 20 - 60%
- **Kolor:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 600 x 600 DPI
- **Technologia druku:** Laser
- **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 20 stron/min
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 20 stron/min
- **Rozdzielczość wydruku w czerni:** 600 x 600 DPI
- **Rozdzielczość koloru:** 600 x 600 DPI
- **Prędkość drukowania (A3, w czerni, tryb normal):** 10 stron/min
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Tryby druku duplex:** Ręczny
- **Prędkość druku (A3, w kolorze, tryb normalny):** 10 stron/min
- **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 17 s
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 16 s
- **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 850 ark.
- **Pojemność 1 podajnika papieru:** 100 ark.
- **Pojemność 2 podajnika papieru:** 250 ark.
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 250 ark.
- **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 100 ark.
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 350 ark.
- **Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze):** 250 ark.
- **Całkowita liczba podajników:** 2
- **Podajnik uniwersalny:** Tak
- **Maksymalna liczba podajników:** 3
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433210
- **Waga brutto palety:** 195 kg
- **Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę:** 1 szt.
- **Warstwy na paletę:** 4 szt.
- **Dopasuj szerokość nośnika:** 76 - 320 mm
- **Dopasuj długość nośnika:** 127 - 457 mm
- **Maksymalny obszar wydruku:** 297 x 432 mm
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A3, A4, A5, A6
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A3
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5, B4
- **Rozmiary seri C ISO (C0...C9):** C5
- **Typy nośników podajnika papieru:** Folia, Szorstki papier, Papier makulaturowy, Koperty, Zwykły, czysty papier, Papier typu bond, Card stock, Blankiet firmowy, Papier błyszczący, Etykieta/metka, Papier fotograficzny
- **Rozmiary kopert:** B5, DL, C5
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Wykonawczy (184 x 267mm), Listowy, Prawny
- **Rozmiary papieru fotograficznego:** 10x15 cm
- **Zalecana gramatura nośników do druku dwustronnego (w g/m²):** Up - 120 plain papers, up - 160 coated papers
- **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 220 g/m²
- **Ostrzeżenia:** Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego., Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią., Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy.
- **HP GTIN (EAN/UPC):** 829160703084
- **HP GTIN (EAN/UPC) with options:** (301) 886111615339; (BGX) 886111749027; (BGY) 886111749072
- **HP dynamic security:** Tak
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR

-
- **Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e):** 377
 - **Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e):** 50
 - **Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e):** 1524
 - **Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e):** 2160

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR):** <https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-professional-cp5225-printer-series/model/3974356?sku=CE710A> ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_10340661_en-US-1.pdf

Cechy:

- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Purpurowy, Żółty, Cyjan, Czarny
- **Języki opisu strony:** PCL 6, PostScript 3, PCL 5
- **Segment HP:** Biznes
- **Maksymalne obciążenie:** 75000 stron/mies.
- **Cykl pracy (zalecany):** 1500 - 5000 stron/mies.
- **Czcionki drukarki:** Scalable, TrueType

Konstrukcja:

- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Typ ekranu:** LED
- **Typ kontroli:** Przyciski

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 30 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz
- **Tryb wyłączenia:** 0,5 W
- **Zużycie energii w trybie energooszczędnym:** 4,4 W
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 440 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 338 mm
- **Szerokość produktu:** 545 mm
- **Głębokość produktu:** 599 mm
- **Waga produktu:** 40,9 kg
- **Wymiary palety:** 721 x 766 x 1961 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 30 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** 32 - 95 °C

Sieć:

- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100 Mbit/s
- **Technologia okablowania:** 10/100Base-T(X)
- **Wi-Fi:** Nie
- **Dostosowany do pracy w sieci:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługiwane protokoły sieciowe (IPv4):** TCP/IP, IPv4, IPv6
- **Protokoły zarządzające:** SNMPv1, HTTP

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.3

Panther, Mac OS X 10.5 Leopard

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 7, Windows Vista, Windows 8, Windows 10
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2003
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** Linux

Wydajność:

- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 192 MB
- **Typ procesora:** NXP ColdFire V5x
- **Model procesora:** Motorola Coldfire V5x
- **Taktowanie procesora:** 540 MHz
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 49 dB
- **Poziom mocy akustycznej (drukowanie):** 6,3 dB
- **Maksymalna pamięć wewnętrzna:** 448 MB
- **Gniazda pamięci:** 1

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 702 mm
- **Wysokość opakowania:** 478 mm
- **Szerokość opakowania:** 718 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 43 kg

Zawartość opakowania:

- **Zawiera sterowniki:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny

Porty i interfejsy:

- **Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne:** Sieć bezprzewodowa LAN
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Bezpośrednie drukowanie:** Nie
- **Port USB:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji:** 20 - 60%

Prędkość drukowania:

- **Kolor:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 600 x 600 DPI
- **Technologia druku:** Laser
- **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 20 stron/min
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 20 stron/min
- **Rozdzielczość wydruku w czerni:** 600 x 600 DPI
- **Rozdzielczość koloru:** 600 x 600 DPI
- **Prędkość drukowania (A3, w czerni, tryb normal):** 10 stron/min
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Tryby druku duplex:** Ręczny
- **Prędkość druku (A3, w kolorze, tryb normalny):** 10 stron/min
- **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 17 s
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 16 s

Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 850 ark.
- **Pojemność 1 podajnika papieru:** 100 ark.
- **Pojemność 2 podajnika papieru:** 250 ark.
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 250 ark.
- **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 100 ark.
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 350 ark.
- **Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze):** 250 ark.
- **Całkowita liczba podajników:** 2
- **Podajnik uniwersalny:** Tak
- **Maksymalna liczba podajników:** 3

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433210
- **Waga brutto palety:** 195 kg
- **Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę:** 1 szt.
- **Warstwy na paletę:** 4 szt.

Obsługa papieru:

- **Dopasuj szerokość nośnika:** 76 - 320 mm
- **Dopasuj długość nośnika:** 127 - 457 mm
- **Maksymalny obszar wydruku:** 297 x 432 mm
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A3, A4, A5, A6
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A3
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5, B4
- **Rozmiary seri C ISO (C0...C9):** C5
- **Typy nośników podajnika papieru:** Folia, Szorstki papier, Papier makulaturowy, Koperty, Zwykły, czysty papier, Papier typu bond, Card stock, Blankiet firmowy, Papier błyszczący, Etykieta/metka, Papier fotograficzny
- **Rozmiary kopert:** B5, DL, C5
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Wykonawczy (184 x 267mm), Listowy, Prawny
- **Rozmiary papieru fotograficznego:** 10x15 cm
- **Zalecana gramatura nośników do druku dwustronnego (w g/m²):** Up - 120 plain papers, up - 160 coated papers
- **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 220 g/m²

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego., Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią., Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy.

Cechy charakterystyczne marki:

- **HP GTIN (EAN/UPC):** 829160703084
- **HP GTIN (EAN/UPC) with options:** (301) 886111615339; (BGX) 886111749027; (BGY) 886111749072
- **HP dynamic security:** Tak

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR

Ślad węglowy:

- **Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO₂e):** 377
- **Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO₂e):** 50
- **Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO₂e):** 1524
- **Całkowity ślad węglowy (kg of CO₂e):** 2160