

Link do produktu: <https://vipektrogadzet.pl/hp-laserjet-tank-1504w-printer-il-p-332441.html>

HP LaserJet Tank 1504w Printer:IL

Cena	1 202,72 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRFTEG
Kod producenta	2R7F3A#B19
Kod EAN	0195908727538

Opis produktu

- **Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety:** 8 szt.
- **Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR):** <https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-laser-mfp-130-printer-series/model/24494382?sku=4ZB83A> ; <http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06288271.pdf> ; <http://h10032.www1.hp.com/ctg/Ma>
- **Certyfikaty zgodności:** Federalna Komisja Łączności (FCC), CCC, BIS, CE, GS mark, EAC, BSMI
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny
- **Języki opisu strony:** PWG, PCLmS, URF
- **Liczba wkładów drukujących:** 1
- **Segment HP:** Biznes
- **Cykl pracy (zalecany):** 250 - 2500 stron/mies.
- **Maksymalne obciążenie:** 25000 stron/mies.
- **Kraj pochodzenia:** Wietnam
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Typ ekranu:** LCD
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 1,59 W
- **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 0,187 kWh/tydz.
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 354 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 110 - 240 V
- **Zużycie energii w trybie energooszczędnym:** 0,05 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Tryb wyłączenia:** 0,05 W
- **Wysokość produktu:** 214,8 mm
- **Głębokość produktu:** 285 mm
- **Szerokość produktu:** 348,7 mm
- **Waga produktu:** 6,2 kg
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 15 - 32,5 °C
- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint, Mopria Print Service
- **Dostosowany do pracy w sieci:** Tak
- **Wi-Fi Direct:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n)
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SSL/TLS, SNMPv3, TLS, SNMPv2, SNMP
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100 Mbit/s
- **Technologia okablowania:** 10/100Base-T(X)
- **Wi-Fi:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2016 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2008 R2 x64
- **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** Linux
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 11, Windows 10

- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, MacOS, Mac OS X 10.15.3 Catalina
- **Poziom mocy akustycznej (drukowanie):** 6,3 dB
- **Maksymalna pamięć wewnętrzna:** 64 MB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 64 MB
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 50 dB
- **Taktowanie procesora:** 500 MHz
- **Waga wraz z opakowaniem:** 7,6 kg
- **Głębokość opakowania:** 331 mm
- **Szerokość opakowania:** 432 mm
- **Wysokość opakowania:** 291 mm
- **Pojemność pojemnika (czarny):** 5000 stron(y)
- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny, USB
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
- **Port USB:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Typ zasilacza:** Internal (Built-in) power supply
- **Drukowanie:** Drukowanie mono
- **Ilość typowego zużycia energii (TEC):** Blue Angel: 0.197Kwh/week
- **Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji:** 30 - 70%
- **Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji:** 17,5 - 25 °C
- **Niestandardowe wymiary nośników:** 102 x 152 to 215.9 x 355.6 mm
- **Poziom mocy akustycznej (gotowy):** 25 dB
- **Poziom ciśnienia akustycznego emisji osób postronnych (gotowy):** 16 dB
- **Kod unspsc:** 43212105
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 22 stron/min
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 600 x 600 DPI
- **Czas rozgrzewania:** 20 s
- **Rozdzielczość wydruku w czerni:** 600 x 600 DPI
- **Tryby druku duplex:** Ręczny
- **Technologia druku:** Laser
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 8 s
- **Kolor:** Nie
- **Bezpieczne drukowanie:** Tak
- **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 150 ark.
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 150 ark.
- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Pojemność 1 podajnika papieru:** 150 ark.
- **Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze):** 100 ark.
- **Maksymalna liczba podajników:** 1
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 100 ark.
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A5, A4, A6
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
- **Rozmiary papieru B0...B9:** B5, B6
- **Rozmiary kopert:** C5, 10, B5, DL
- **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 163 g/m²
- **Typy nośników podajnika papieru:** Etykieta/metka, Papier typu bond, Papier lekki, Gruby papier, Koperty, Zwykły, czysty papier
- **Dopasuj długość nośnika:** 152 - 355,6 mm
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Dopasuj szerokość nośnika:** 102 - 215,9 mm
- **Rozmiary seri C ISO (C0...C9):** C5
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Oficio
- **Automatyczne włączanie / wyłączenie HP:** Tak
- **HP GTIN (EAN/UPC):** 826581185796, 193015506633, 193015506657, 193905621576, 193015506664
- **HP GTIN (EAN/UPC) with options:** (A1Z) 826581185796; (ABT) 193015506633; (ACQ) 193015506657; (B13) 193905621576; (B19) 193015506664
- **Zrównoważone technologie i materiały:** Możliwość recyklingu w ramach programu HP Planet Partners; Zawiera pokonsumenckie tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** EPEAT Silver, Blue Angel
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Całkowity ślad węglowy (kg of CO₂e):** 184
- **Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO₂e):** 3
- **Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO₂e):** 66
- **Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO₂e):** 13
- **Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO₂e):** 102

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety:** 8 szt.
- **Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR):** <https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-laser-mfp-130-printer-series/model/24494382?sku=4ZB83A> ; <http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06288271.pdf> ; <http://h10032.www1.hp.com/ctg/Ma>
- **Certyfikaty zgodności:** Federalna Komisja Łączności (FCC), CCC, BIS, CE, GS mark, EAC, BSMI

Cechy:

- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny
- **Języki opisu strony:** PWG, PCLmS, URF
- **Liczba wkładów drukujących:** 1
- **Segment HP:** Biznes
- **Cykl pracy (zalecany):** 250 - 2500 stron/mies.
- **Maksymalne obciążenie:** 25000 stron/mies.
- **Kraj pochodzenia:** Wietnam

Konstrukcja:

- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Typ ekranu:** LCD
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 1,59 W
- **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 0,187 kWh/tydz.
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 354 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 110 - 240 V
- **Zużycie energii w trybie energooszczędnym:** 0,05 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Tryb wyłączenia:** 0,05 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 214,8 mm
- **Głębokość produktu:** 285 mm
- **Szerokość produktu:** 348,7 mm
- **Waga produktu:** 6,2 kg

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 15 - 32,5 °C

Sieć:

- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint, Mopria Print Service
- **Dostosowany do pracy w sieci:** Tak
- **Wi-Fi Direct:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n)
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SSL/TLS, SNMPv3, TLS, SNMPv2, SNMP
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100 Mbit/s
- **Technologia okablowania:** 10/100Base-T(X)
- **Wi-Fi:** Tak

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2016 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2008 R2 x64
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak

-
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** Linux
 - **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 11, Windows 10
 - **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, MacOS, Mac OS X 10.15.3 Catalina

Wydajność:

- **Poziom mocy akustycznej (drukowanie):** 6,3 dB
- **Maksymalna pamięć wewnętrzna:** 64 MB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 64 MB
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 50 dB
- **Taktowanie procesora:** 500 MHz

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 7,6 kg
- **Głębokość opakowania:** 331 mm
- **Szerokość opakowania:** 432 mm
- **Wysokość opakowania:** 291 mm

Zawartość opakowania:

- **Pojemność pojemnika (czarny):** 5000 stron(y)
- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny, USB

Porty i interfejsy:

- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
- **Port USB:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1

Pozostałe funkcje:

- **Typ zasilacza:** Internal (Built-in) power supply
- **Drukowanie:** Drukowanie mono
- **Ilość typowego zużycia energii (TEC):** Blue Angel: 0.197Kwh/week
- **Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji:** 30 - 70%
- **Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji:** 17,5 - 25 °C
- **Niestandardowe wymiary nośników:** 102 x 152 to 215.9 x 355.6 mm
- **Poziom mocy akustycznej (gotowy):** 25 dB
- **Poziom ciśnienia akustycznego emisji osób postronnych (gotowy):** 16 dB
- **Kod unspsc:** 43212105

Prędkość drukowania:

- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 22 stron/min
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 600 x 600 DPI
- **Czas rozgrzewania:** 20 s
- **Rozdzielczość wydruku w czerni:** 600 x 600 DPI
- **Tryby druku duplex:** Ręczny
- **Technologia druku:** Laser
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 8 s
- **Kolor:** Nie
- **Bezpieczne drukowanie:** Tak

Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 150 ark.
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 150 ark.
- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Pojemność 1 podajnika papieru:** 150 ark.
- **Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze):** 100 ark.
- **Maksymalna liczba podajników:** 1
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 100 ark.

Obsługa papieru:

-
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A5, A4, A6
 - **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
 - **Rozmiary papieru B0...B9:** B5, B6
 - **Rozmiary kopert:** C5, 10, B5, DL
 - **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 163 g/m²
 - **Typy nośników podajnika papieru:** Etykieta/metka, Papier typu bond, Papier lekki, Gruby papier, Koperty, Zwykły, czysty papier
 - **Dopasuj długość nośnika:** 152 - 355,6 mm
 - **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
 - **Dopasuj szerokość nośnika:** 102 - 215,9 mm
 - **Rozmiary seri C ISO (C0...C9):** C5
 - **Rozmiary nośników non-ISO:** Oficio

Cechy charakterystyczne marki:

- **Automatyczne włączanie / wyłączenie HP:** Tak
- **HP GTIN (EAN/UPC):** 826581185796, 193015506633, 193015506657, 193905621576, 193015506664
- **HP GTIN (EAN/UPC) with options:** (A1Z) 826581185796; (ABT) 193015506633; (ACQ) 193015506657; (B13) 193905621576; (B19) 193015506664

Zrównoważony rozwój:

- **Zrównoważone technologie i materiały:** Możliwość recyklingu w ramach programu HP Planet Partners; Zawiera pokonsumenckie tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** EPEAT Silver, Blue Angel
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Ślad węglowy:

- **Całkowity ślad węglowy (kg of CO₂e):** 184
- **Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO₂e):** 3
- **Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO₂e):** 66
- **Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO₂e):** 13
- **Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO₂e):** 102