

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/hpe-aruba-2930f-48g-4sfp-przelacznik-4-p-16554.html>

HPE Aruba 2930F 48G 4SFP+ - przełącznik - 4



Cena	9 704,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRAAMH
Kod producenta	JL254A
Kod EAN	190017005263

Opis produktu

- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Kolor produktu: Szary
- Możliwość sztaplowania: Tak
- Układ: 1U
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Źródło zasilania: Prąd przemieniczny
- Pobór mocy: 32,7 W
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Pobór mocy (max): 46,6 W
- Zasilacz dołączony: Tak
- Wysokość produktu: 43,9 mm
- Szerokość produktu: 442,5 mm
- Głębokość produktu: 246,3 mm
- Waga produktu: 3,1 kg
- Funkcje DHCP: DHCP server
- IGMP snooping: Tak
- obsługuje SSH/SSL: Tak
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- Przełącznik wielowarstwowy: L3
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Klasyfikacja ruchu: Tak
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 45 °C
- Emisja ciepła: 159 BTU/h
- Zakres wilgotności względnej: 15 - 95%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Protokół drzewa rozpinającego: Tak
- Automatyczne MDI/MDI-X: Tak
- Limit częstotliwości: Tak
- Agregator połączenia: Tak
- przekierowywanie IP: Tak
- Automatyczne wykrywanie: Tak
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
- Obsługa 10G: Tak
- Technologia okablowania Copper Ethernet: 10BASE-T, 1000BASE-T, 100BASE-TX
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Pełny duplex: Tak
- Pozycja routingu: 10000
- Typ pamięci: DDR3-SDRAM
- Taktowanie procesora: 1016 Mhz
- Procesor wbudowany: Tak

-
- Model procesora: ARM Cortex-A9
 - Pojemność pamięci wewnętrznej: 1 GB
 - Ilość slotów Modułu SFP+: 4
 - Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 48
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990
 - Wielkość tabeli adresów: 32768 wejścia
 - Latency (1 Gbps): 3,8 μ s
 - Przepustowość: 112 Mpps
 - Latency (10 Gbps): 1,6 μ s
 - Przepustowość routowania/przełączania: 176 Gbit/s
 - Obsługa PoE: Nie
 - Obsługa Multicast: Tak