

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/hpe-aruba-2930f-48g-poe-4sfp-switch-p-16833.html>

HPE Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ - switch



Cena	12 130,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRANC5
Kod producenta	JL256A
Kod EAN	190017007267

Opis produktu

- Możliwość sztaplowania: Tak
- Układ: 1U
- Kolor produktu: Szary
- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Zasilacz dołączony: Tak
- Pobór mocy (max): 459 W
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Pobór mocy: 48,6 W
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Głębokość produktu: 304,2 mm
- Waga produktu: 4,46 kg
- Szerokość produktu: 442,5 mm
- Wysokość produktu: 43,9 mm
- IGMP snooping: Tak
- Funkcje DHCP: DHCP server
- obsługuje SSH/SSL: Tak
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Klasyfikacja ruchu: Tak
- Przełącznik wielowarstwowy: L3
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Emisja ciepła: 1566 BTU/h
- Zakres wilgotności względnej: 15 - 95%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 45 °C
- Protokół drzewa rozpinającego: Tak
- Agregator połączenia: Tak
- Obsługa 10G: Tak
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Automatyczne wykrywanie: Tak
- Limit częstotliwości: Tak
- Technologia okablowania Copper Ethernet: 1000BASE-T, 10BASE-T, 100BASE-TX
- Pełny duplex: Tak
- przekierowywanie IP: Tak
- Pozycja routingu: 10000
- Automatyczne MDI/MDI-X: Tak
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3at
- Typ pamięci: DDR3-SDRAM
- Procesor wbudowany: Tak
- Taktowanie procesora: 1016 Mhz
- Model procesora: ARM Cortex-A9

-
- Pojemność pamięci wewnętrznej: 1 GB
 - Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 48
 - Ilość slotów Modułu SFP+: 4
 - Port konsoli: RJ-45
 - Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990
 - Wielkość tabeli adresów: 32768 wejścia
 - Przepustowość: 112 Mpps
 - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Przepustowość rutowania/przełączania: 176 Gbit/s
 - Latency (1 Gbps): 3,8 μ s
 - Latency (10 Gbps): 1,6 μ s
 - Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu: 370 W
 - Obsługa PoE: Tak
 - Obsługa Multicast: Tak