

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/hpe-aruba-instant-on-1930-smart-24g-4sfp-switch-p-18258.html>

HPE Aruba Instant On 1930 Smart 24G 4SFP+ Switch



Cena	1 177,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRA YEF
Kod producenta	JL682A
Kod EAN	190017355450

Opis produktu

- Możliwość sztaplowania: Nie
- Kolor produktu: Biały
- Układ: 1U
- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Pobór mocy (max): 22,6 W
- Źródło zasilania: Prąd przemieniony
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Zasilacz dołączony: Tak
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Szerokość produktu: 442,5 mm
- Waga produktu: 2,41 kg
- Wysokość produktu: 43,9 mm
- Głębokość produktu: 221,5 mm
- obsługuje SSH/SSL: Tak
- IGMP snooping: Tak
- Przełącznik wielowarstwowy: L2+
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Dopuszczalna wilgotność względna: 15 - 95%
- Zakres wilgotności względnej: 15 - 95%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Limit częstotliwości: Tak
- Protokół drzewa rozpinającego: Tak
- Automatyczne wykrywanie: Tak
- Dublowanie portów: Tak
- Agregator połączenia: Tak
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Obsługa 10G: Tak
- Automatyczne MDI/MDI-X: Tak
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Pełny duplex: Tak
- Liczba VLANs: 256
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
- Taktowanie procesora: 800 MHz
- Wielkość pamięci flash: 256 MB
- Model procesora: ARM Cortex-A9
- Typ pamięci: SDRAM
- Pojemność pamięci wewnętrznej: 512 MB
- Ilość slotów Modułu SFP+: 4
- Podstawowe przełączanie Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 24

-
- Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990
 - Latency (10-100 Mbps): 4,7 μ s
 - Latency (10 Gbps): 1,3 μ s
 - Latency (1 Gbps): 2,4 μ s
 - Przepustowość: 95,23 Mpps
 - Przepustowość routowania/przełączania: 128 Gbit/s
 - Pamięci bufora pakietów: 1,5 MB
 - Wielkość tabeli adresów: 16000 wejścia
 - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Obsługa PoE: Nie