

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/hpe-aruba-instant-on-1930-smart-48g-4sfp-poe-370w-switch-p-18689.html>

HPE Aruba Instant On 1930 Smart 48G 4SFP+ PoE+ 370W Switch



Cena	3 470,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRBELI
Kod producenta	JL686A#ABB
Kod EAN	190017356334

Opis produktu

- Możliwość sztaplowania: Nie
- Kolor produktu: Biały
- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Układ: 1U
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Zasilacz dołączony: Tak
- Pobór mocy (max): 460 W
- Waga produktu: 4,52 kg
- Głębokość produktu: 322,6 mm
- Szerokość produktu: 442,5 mm
- Wysokość produktu: 43,9 mm
- IGMP snooping: Tak
- obsługuje SSH/SSL: Tak
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Przełącznik wielowarstwowy: L2+
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Zakres wilgotności względnej: 15 - 95%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 15 - 95%
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Dublowanie portów: Tak
- Agregator połączenia: Tak
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Liczba VLANs: 256
- Limit częstotliwości: Tak
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1x, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x
- Obsługa 10G: Tak
- Automatyczne wykrywanie: Tak
- Protokół drzewa rozpinającego: Tak
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Pełny duplex: Tak
- Automatyczne MDI/MDI-X: Tak
- Technologia okablowania Copper Ethernet: 10BASE-T, 1000BASE-T, 100BASE-TX
- Taktowanie procesora: 800 MHz
- Typ pamięci: SDRAM
- Wielkość pamięci flash: 256 MB
- Model procesora: ARM Cortex-A9
- Pojemność pamięci wewnętrznej: 512 MB
- Ilość slotów Modułu SFP+: 4
- Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 48
- Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)

-
- Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990
 - Wielkość tabeli adresów: 16000 wejścia
 - Pamięci bufora pakietów: 1,5 MB
 - Przepustowość: 130,95 Mpps
 - Latency (1 Gbps): 2,2 μ s
 - Latency (10 Gbps): 1,2 μ s
 - Latency (10-100 Mbps): 4,5 μ s
 - Przepustowość routowania/przełączania: 176 Gbit/s
 - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu: 370 W
 - Obsługa PoE: Tak