

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/hpe-aruba-instant-on-1960-24g-20p-clas-p-16557.html>

HPE Aruba Instant On 1960 24G 20p Clas



Cena	4 245,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRAMML
Kod producenta	JL807A
Kod EAN	190017521589

Opis produktu

- Możliwość sztaplowania: Tak
- Kolor produktu: Biały
- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Układ: 1U
- Zasilacz dołączony: Tak
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Pobór mocy (max): 500 W
- Źródło zasilania: Prąd przemienny
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Waga produktu: 4,7 kg
- Głębokość produktu: 350,5 mm
- Wysokość produktu: 44 mm
- Szerokość produktu: 442,5 mm
- Uwierzytelnianie: Uwierzytelnianie na podstawie portów
- obsługuje SSH/SSL: Tak
- IGMP snooping: Tak
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- Funkcje DHCP: DHCP snooping
- Typ uwierzytelniania: RADIUS
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Przełącznik wielowarstwowy: L2+
- Zarządzany w chmurze: Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Zakres wilgotności względnej: 15 - 95%
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 15 - 90%
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Limit częstotliwości: Tak
- Obsługa 10G: Tak
- Dublowanie portów: Tak
- Agregator połączenia: Tak
- Pełny duplex: Tak
- Protokół drzewa rozpinającego: Tak
- Automatyczne wykrywanie: Tak
- Automatyczne MDI/MDI-X: Tak
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1AX, IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab
- Fizyczne układanie (w szt.): 4
- Taktowanie procesora: 800 MHz
- Procesor wbudowany: Tak

-
- Model procesora: ARM Cortex-A9
 - IPv4 FIB: 32
 - Funkcje IPv4 i IPv6: IPv4/IPv6 access-control list (ACL)
 - Wpisy IPv6 FIB: 32
 - Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - Ilość slotów Modułu SFP+: 2
 - Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 24
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990
 - Wielkość tabeli adresów: 16000 wejścia
 - Przepustowość: 95 Mpps
 - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Przepustowość routowania/przełączania: 128 Gbit/s
 - Latency (10 Gbps): 1,1 μ s
 - Latency (1 Gbps): 2,2 μ s
 - Latency (10-100 Mbps): 4,4 μ s
 - Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu: 370 W
 - Obsługa PoE: Tak
 - Obsługa Multicast: Tak