

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/hpe-aruba-instant-on-1960-smart-24g-2xt-2xf-poe-370w-switch-p-18288.html>

HPE Aruba Instant On 1960 Smart 24G 2XT 2XF PoE+ 370W Switch



Cena	4 510,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRAHY2
Kod producenta	JL807A
Kod EAN	190017521558

Opis produktu

- Możliwość sztaplowania: Tak
- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Układ: 1U
- Kolor produktu: Biały
- Zasilacz dołączony: Tak
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Źródło zasilania: Prąd przemieniczny
- Pobór mocy (max): 500 W
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Szerokość produktu: 350 mm
- Waga produktu: 4,76 kg
- Wysokość produktu: 44 mm
- Głębokość produktu: 443 mm
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- obsługuje SSH/SSL: Tak
- IGMP snooping: Tak
- Typ uwierzytelniania: RADIUS
- Funkcje DHCP: DHCP snooping
- Uwierzytelnianie: Uwierzytelnianie na podstawie portów
- Przełącznik wielowarstwowy: L2+
- Zarządzany w chmurze: Tak
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Zakres wilgotności względnej: 15 - 95%
- Dopuszczalna wilgotność względna: 15 - 90%
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Dublowanie portów: Tak
- Protokół drzewa rozpinającego: Tak
- Limit częstotliwości: Tak
- Obsługa 10G: Tak
- Automatyczne wykrywanie: Tak
- Agregator połączenia: Tak
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Pełny duplex: Tak
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1p, IEEE 802.1D, IEEE 802.3u, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1ab, IEEE 802.3bt, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.1AX, IEEE 802.3z
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Automatyczne MDI/MDI-X: Tak
- Fizyczne układanie (w szt.): 4
- Procesor wbudowany: Tak
- Taktowanie procesora: 800 MHz

-
- Model procesora: ARM Cortex-A9
 - Wpisy IPv6 FIB: 32
 - Funkcje IPv4 i IPv6: IPv4/IPv6 access-control list (ACL)
 - IPv4 FIB: 32
 - Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 24
 - Ilość slotów Modułu SFP+: 2
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990
 - Latency (10-100 Mbps): 4,4 μ s
 - Latency (10 Gbps): 1,1 μ s
 - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Latency (1 Gbps): 2,2 μ s
 - Przepustowość: 95 Mpps
 - Wielkość tabeli adresów: 16000 wejścia
 - Przepustowość routowania/przełączania: 128 Gbit/s
 - Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu: 370 W
 - Obsługa PoE: Tak
 - Obsługa Multicast: Tak