

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/hpe-aruba-instant-on-1960-smart-48g-2xt-2xf-poe-600w-switch-p-18213.html>

HPE Aruba Instant On 1960 Smart 48G 2XT 2XF PoE+ 600W Switch



Cena	7 447,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRA75
Kod producenta	JL809A#ABB
Kod EAN	190017522906

Opis produktu

- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Kolor produktu: Biały
- Układ: 1U
- Możliwość sztaplowania: Tak
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Zasilacz dołączony: Tak
- Waga produktu: 6 kg
- Szerokość produktu: 402,1 mm
- Wysokość produktu: 44 mm
- Głębokość produktu: 443 mm
- Funkcje DHCP: DHCP snooping
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- Uwierzytelnianie: Uwierzytelnianie na podstawie portów
- IGMP snooping: Tak
- obsługuje SSH/SSL: Tak
- Typ uwierzytelniania: RADIUS
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Przełącznik wielowarstwowy: L2+
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Zarządzany w chmurze: Tak
- Dopuszczalna wilgotność względna: 15 - 90%
- Zakres wilgotności względnej: 15 - 95%
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.1x, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3z, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.1AX, IEEE 802.1p, IEEE 802.3bt, IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.3ab
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Automatyczne MDI/MDI-X: Tak
- Limit częstotliwości: Tak
- Pełny duplex: Tak
- Protokół drzewa rozpinającego: Tak
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Automatyczne wykrywanie: Tak
- Obsługa 10G: Tak
- Dublowanie portów: Tak
- Agregator połączenia: Tak
- Procesor wbudowany: Tak
- Taktowanie procesora: 800 MHz
- Model procesora: ARM Cortex-A9
- Fizyczne układanie (w szt.): 4

-
- IPv4 FIB: 32
 - Wpisy IPv6 FIB: 32
 - Funkcje IPv4 i IPv6: IPv4/IPv6 access-control list (ACL)
 - Podstawowe przełączanie Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 48
 - Ilość slotów Modułu SFP+: 2
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990
 - Wielkość tabeli adresów: 16000 wejścia
 - Przepustowość: 131 Mpps
 - Przepustowość rutowania/przełączania: 176 Gbit/s
 - Latency (1 Gbps): 2,2 μ s
 - Latency (10-100 Mbps): 4,4 μ s
 - Latency (10 Gbps): 1,1 μ s
 - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Obsługa PoE: Tak
 - Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu: 600 W
 - Obsługa Multicast: Tak