

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/hpe-aruba-networking-aruba-6000-12g-class4-poe-2g2sfp-139w-zarzadzany-l3-gigabit-ethernet-101001000-p-29608.html>



## HPE Aruba Networking Aruba 6000 12G Class4 PoE 2G/2SFP 139W Zarządzany L3 Gigab

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Cena             | <b>2 433,00 zł</b>          |
| Dostępność       | <b>Zapytaj o dostępność</b> |
| Numer katalogowy | <b>ACT-WLONONWCREKKP</b>    |
| Kod producenta   | <b>R8N89A</b>               |
| Kod EAN          | <b>0190017533865</b>        |

### Opis produktu

- Możliwość sztaplowania: Nie
- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Układ: 1U
- Zasilacz dołączony: Tak
- Źródło zasilania: Prąd przemieniczny
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Szerokość produktu: 254 mm
- Głębokość produktu: 255 mm
- Wysokość produktu: 44 mm
- Waga produktu: 2,8 kg
- Funkcje DHCP: DHCP client
- Uwierzytelnianie: Uwierzytelnianie oparte na MAC
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- IGMP snooping: Tak
- Przełącznik wielowarstwowy: L3
- Zarządzany w chmurze: Tak
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Zakres wilgotności względnej: 15 - 95%
- Dopuszczalna wilgotność względna: 15 - 90%
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 45 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Obsługa 10G: Nie
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Automatyczne MDI/MDI-X: Tak
- Agregator połączenia: Tak
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Protokół drzewa rozpinającego: Tak
- Dublowanie portów: Tak
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p, IEEE 802.1D
- Wielkość pamięci flash: 16384 MB
- Pojemność pamięci wewnętrznej: 4 GB
- Procesor wbudowany: Tak
- Typ pamięci: DDR3-SDRAM
- Model procesora: ARM Cortex-A9
- Taktowanie procesora: 1016 MHz
- Wpisy IPv6 FIB: 128

- 
- IPv4 FIB: 256
  - Funkcje IPv4 i IPv6: IPv4/IPv6 access-control list (ACL)
  - Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 12
  - Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
  - Ilość slotów Modułu SFP: 2
  - Port konsoli: USB
  - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990
  - Przepustowość routowania/przełączania: 32 Gbit/s
  - Pamięci bufora pakietów: 12,38 MB
  - Przepustowość: 23,8 Mpps
  - Latency (1 Gbps): 2,3  $\mu$ s
  - Wielkość tabeli adresów: 8192 wejścia
  - Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu: 139 W
  - Obsługa PoE: Tak
  - Obsługa Multicast: Tak