

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/hpe-proliant-dl145-gen11-8124p-2-45ghz-16c-1p-2x32gb-r-2sff-ns204i-u-2x1000w-ps-emea-server-p79815-4-p-203619.html>



HPE ProLiant DL145 Gen11 8124P
2.45GHz 16c 1P 2x32GB-R 2SFF
NS204i-u 2x1000W PS EMEA Server
P79815-425

Cena	12 302,41 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SRWHPNDED00035
Kod producenta	P79815-425
Kod EAN	190017783604
PKWiU	26.20.13.0

Opis produktu

- **Maksymalne taktowanie procesora:** 3 GHz
- **Liczba rdzeni procesora:** 16
- **Typ procesora:** AMD EPYC
- **Model procesora:** 8124P
- **Układ płyty głównej:** AMD SoC
- **Taktowanie procesora:** 2,45 GHz
- **Producent procesora:** AMD
- **Liczba procesorów:** 1
- **Cache procesora:** 64 MB
- **Maksymalna pamięć karty graficznej:** 16 MB
- **Wbudowana karta graficzna:** Tak
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 768 GB
- **Pamięć RAM:** 64 GB
- **Typ pamięci RAM:** DDR5-SDRAM
- **Ranking pamięci:** 2
- **Gniazda pamięci:** DIMM x 6
- **Układ pamięci:** 2 x 32 GB
- **Korekcja ECC:** Tak
- **Prędkość zegara pamięci:** 4800 MHz
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Obudowa:** Rack (2U)
- **Liczba głównych źródeł zasilania:** 2
- **Obsługa zasilania zapasowego (RPS):** Tak
- **Zasilanie:** 1000 W
- **Ilość zainstalowanych, nadmiarowych źródeł zasilania:** 2
- **Liczba nadmiarowych dostaw zasilania:** 2
- **Wysokość produktu:** 87,5 mm
- **Szerokość produktu:** 359,4 mm
- **Głębokość produktu:** 406,6 mm
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Moduł TPM (Trusted Platform Module):** Tak
- **Wersja TPM:** 2.0
- **Zdalna administracja:** iLO 6 ASIC
- **Zainstalowany system operacyjny:** Brak
- **Liczba obsługiwanych dysków SSD:** 2

-
- **Obsługiwane rozmiary dysków SSD:** 2.5"
 - **Poziomy RAID:** 1
 - **Napęd optyczny:** Nie
 - **Usługa RAID:** Tak
 - **Maksymalna pojemność przechowywania:** 7,68 TB
 - **NVMe:** Tak
 - **Całkowita pojemność dysków:** 0 GB
 - **Obsługiwane kontrolery RAID:** HPE NS204i-u Gen11 NVMe Hot Plug Boot Optimized Storage Device
 - **Obsługa podłączania podczas pracy:** Tak
 - **Interfejs pamięci SSD:** PCI Express 4.0
 - **Ilość DisplayPort:** 1
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 4
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 4
 - **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR

Specyfikacja:

Procesor:

- **Maksymalne taktowanie procesora:** 3 GHz
- **Liczba rdzeni procesora:** 16
- **Typ procesora:** AMD EPYC
- **Model procesora:** 8124P
- **Układ płyty głównej:** AMD SoC
- **Taktowanie procesora:** 2,45 GHz
- **Producent procesora:** AMD
- **Liczba procesorów:** 1
- **Cache procesora:** 64 MB

Grafika:

- **Maksymalna pamięć karty graficznej:** 16 MB
- **Wbudowana karta graficzna:** Tak

Pamięć:

- **Maksymalna pojemność pamięci:** 768 GB
- **Pamięć RAM:** 64 GB
- **Typ pamięci RAM:** DDR5-SDRAM
- **Ranking pamięci:** 2
- **Gniazda pamięci:** DIMM x 6
- **Układ pamięci:** 2 x 32 GB
- **Korekcja ECC:** Tak
- **Prędkość zegara pamięci:** 4800 MHz

Konstrukcja:

- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Obudowa:** Rack (2U)

Moc:

- **Liczba głównych źródeł zasilania:** 2
- **Obsługa zasilania zapasowego (RPS):** Tak
- **Zasilanie:** 1000 W
- **Ilość zainstalowanych, nadmiarowych źródeł zasilania:** 2
- **Liczba nadmiarowych dostaw zasilania:** 2

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 87,5 mm
- **Szerokość produktu:** 359,4 mm
- **Głębokość produktu:** 406,6 mm

Sieć:

- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wydajność:

- **Moduł TPM (Trusted Platform Module):** Tak
- **Wersja TPM:** 2.0
- **Zdalna administracja:** iLO 6 ASIC

Oprogramowanie:

- **Zainstalowany system operacyjny:** Brak

Nośnik danych:

- **Liczba obsługiwanych dysków SSD:** 2
- **Obsługiwane rozmiary dysków SSD:** 2.5"
- **Poziomy RAID:** 1
- **Napęd optyczny:** Nie
- **Usługa RAID:** Tak
- **Maksymalna pojemność przechowywania:** 7,68 TB
- **NVMe:** Tak
- **Całkowita pojemność dysków:** 0 GB
- **Obsługiwane kontrolery RAID:** HPE NS204i-u Gen11 NVMe Hot Plug Boot Optimized Storage Device
- **Obsługa podłączania podczas pracy:** Tak
- **Interfejs pamięci SSD:** PCI Express 4.0

Porty i interfejsy:

- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 4
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 4

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR