

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/hpe-proliant-dl360-serwer-rack-1u-intel-xeon-silver-4410y-2-ghz-32-gb-ddr5-sdram-800-w-p-203733.html>

BRAK
ZDJĘCIA



HPE ProLiant DL360 serwer Rack (1U) Intel® Xeon Silver 4410Y 2 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 800 W

Cena	17 404,38 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRFIW5
Kod producenta	1684670
Kod EAN	4549821531240

Opis produktu

- **Maksymalne taktowanie procesora:** 3,9 GHz
- **Liczba rdzeni procesora:** 12
- **Cache procesora:** 30 MB
- **Model procesora:** 4410Y
- **Taktowanie procesora:** 2 GHz
- **Typ procesora:** Intel® Xeon Silver
- **Producent procesora:** Intel
- **Typ magistrali:** OPI
- **Konfigurowalne niższe TDP:** 4,5 W
- **Liczba procesorów:** 1
- **Pamięć RAM:** 32 GB
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 8 TB
- **Typ pamięci RAM:** DDR5-SDRAM
- **Układ pamięci:** 1 x 32 GB
- **Obudowa:** Rack (1U)
- **Liczba głównych źródeł zasilania:** 1
- **Zasilanie:** 800 W
- **Waga produktu:** 32,3 kg
- **Wysokość produktu:** 990 mm
- **Szerokość produktu:** 241 mm
- **Głębokość produktu:** 600 mm
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Moduł TPM (Trusted Platform Module):** Tak
- **PCI Express x16 gniazda:** 2
- **Wersja technologii Intel® Smart Response:** 1,00
- **Wersja Intel® Stable Image Platform Program (SIPP):** 0,00
- **Wersja technologii Intel® Secure Key:** 1,00
- **Maksymalna konfiguracja CPU:** 1
- **Wersja Intel® TSX-NI:** 0,00
- **Usługa RAID:** Tak
- **Napęd optyczny:** Nie
- **Obsługiwane rozmiary dysków SSD:** 2.5"
- **Liczba obsługiwanych dysków SSD:** 8
- **Obsługiwane rozmiary dysków twardych:** 2.5"
- **Liczba obsługiwanych HDD:** 8
- **Obsługiwane kontrolery RAID:** HPE MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM Storage Controller
- **Interfejs pamięci SSD:** PCI Express 4.0
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 3

-
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 4
 - **Ostrzeżenia:** Nie blokuj otworów wentylacyjnych, aby zapobiec przegrzaniu., Uważaj na ryzyko porażenia prądem podczas instalacji i serwisowania., Utylizacja zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.

Specyfikacja:

Procesor:

- **Maksymalne taktowanie procesora:** 3,9 GHz
- **Liczba rdzeni procesora:** 12
- **Cache procesora:** 30 MB
- **Model procesora:** 4410Y
- **Taktowanie procesora:** 2 GHz
- **Typ procesora:** Intel® Xeon Silver
- **Producent procesora:** Intel
- **Typ magistrali:** OPI
- **Konfigurowalne niższe TDP:** 4,5 W
- **Liczba procesorów:** 1

Pamięć:

- **Pamięć RAM:** 32 GB
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 8 TB
- **Typ pamięci RAM:** DDR5-SDRAM
- **Układ pamięci:** 1 x 32 GB

Konstrukcja:

- **Obudowa:** Rack (1U)

Moc:

- **Liczba głównych źródeł zasilania:** 1
- **Zasilanie:** 800 W

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 32,3 kg
- **Wysokość produktu:** 990 mm
- **Szerokość produktu:** 241 mm
- **Głębokość produktu:** 600 mm

Sieć:

- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wydajność:

- **Moduł TPM (Trusted Platform Module):** Tak

Gniazda rozszerzeń:

- **PCI Express x16 gniazda:** 2

Cechy szczególne procesora:

- **Wersja technologii Intel® Smart Response:** 1,00
- **Wersja Intel® Stable Image Platform Program (SIPP):** 0,00
- **Wersja technologii Intel® Secure Key:** 1,00
- **Maksymalna konfiguracja CPU:** 1
- **Wersja Intel® TSX-NI:** 0,00

Nośnik danych:

- **Usługa RAID:** Tak
- **Napęd optyczny:** Nie
- **Obsługiwane rozmiary dysków SSD:** 2.5"

-
- **Liczba obsługiwanych dysków SSD:** 8
 - **Obsługiwane rozmiary dysków twardych:** 2.5"
 - **Liczba obsługiwanych HDD:** 8
 - **Obsługiwane kontrolery RAID:** HPE MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM Storage Controller
 - **Interfejs pamięci SSD:** PCI Express 4.0

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 3
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 4

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie blokuj otworów wentylacyjnych, aby zapobiec przegrzaniu., Uważaj na ryzyko porażenia prądem podczas instalacji i serwisowania., Utylizacja zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.