

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/hpe-proliant-microserver-gen11-e-2434-4-core-1p-16gb-u-vroc-4lff-nhp-1tb-180w-external-ps-server-p68-p-203652.html>



HPE ProLiant MicroServer Gen11 E-2434 4-core 1P 16GB-U VROC 4LFF- NHP 1TB 180W External PS Server P68821-421

Cena	6 946,89 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SRWHPNDED0112
Kod producenta	P68821-421
Kod EAN	190017702803
PKWiU	26.20.13.0

Opis produktu

- **Liczba rdzeni procesora:** 4
- **Producent procesora:** Intel
- **Model procesora:** E-2434
- **Cache procesora:** 12 MB
- **Układ płyty głównej:** Intel C262
- **Typ procesora:** Intel® Xeon®
- **Maksymalne taktowanie procesora:** 5 GHz
- **Taktowanie procesora:** 3,4 GHz
- **Liczba procesorów:** 1
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 128 GB
- **Typ pamięci RAM:** DDR5-SDRAM
- **Korekcja ECC:** Tak
- **Pamięć RAM:** 16 GB
- **Prędkość zegara pamięci:** 4800 MHz
- **Układ pamięci:** 1 x 16 GB
- **Gniazda pamięci:** DIMM x 4
- **Obudowa:** Ultra Micro Tower
- **Wsparcie wentylatorów nadmiarowych:** Nie
- **Częstotliwość wejściowa zasilania:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe zasilacza:** 100 - 240 V
- **Zasilanie:** 180 W
- **Obsługa zasilania zapasowego (RPS):** Nie
- **Liczba głównych źródeł zasilania:** 1
- **Wysokość produktu:** 255,4 mm
- **Szerokość produktu:** 377 mm
- **Głębokość produktu:** 467 mm
- **Waga produktu:** 8,59 kg
- **Kontroler LAN:** Broadcom BCM5719
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Moduł TPM (Trusted Platform Module):** Tak
- **Zdalna administracja:** iLO 6 ASIC
- **Wersja TPM:** 2.0
- **Zainstalowany system operacyjny:** Brak
- **Całkowita pojemność dysków:** 1 TB
- **Poziomy RAID:** 1, 5, 10

-
- **Interfejs HDD:** SATA III
 - **Napęd optyczny:** Nie
 - **Usługa RAID:** Tak
 - **Liczba obsługiwanych HDD:** 4
 - **Obsługiwane kontrolery RAID:** None
 - **Maksymalna pojemność przechowywania:** 16 TB
 - **Obsługa podłączania podczas pracy:** Nie
 - **Interfejs pamięci SSD:** PCI Express 4.0
 - **Liczba zainstalowanych HDD:** 1
 - **Obsługiwane rozmiary dysków twardych:** 3.5"
 - **Pojemność HDD:** 1 TB
 - **Szybkość HDD:** 7200 RPM
 - **Rozmiar HDD:** 3.5"
 - **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
 - **Ilość DisplayPort:** 1
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A:** 2
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 4
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 4

Specyfikacja:

Procesor:

- **Liczba rdzeni procesora:** 4
- **Producent procesora:** Intel
- **Model procesora:** E-2434
- **Cache procesora:** 12 MB
- **Układ płyty głównej:** Intel C262
- **Typ procesora:** Intel® Xeon®
- **Maksymalne taktowanie procesora:** 5 GHz
- **Taktowanie procesora:** 3,4 GHz
- **Liczba procesorów:** 1

Pamięć:

- **Maksymalna pojemność pamięci:** 128 GB
- **Typ pamięci RAM:** DDR5-SDRAM
- **Korekcja ECC:** Tak
- **Pamięć RAM:** 16 GB
- **Prędkość zegara pamięci:** 4800 MHz
- **Układ pamięci:** 1 x 16 GB
- **Gniazda pamięci:** DIMM x 4

Konstrukcja:

- **Obudowa:** Ultra Micro Tower
- **Wsparcie wentylatorów nadmiarowych:** Nie

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa zasilania:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe zasilacza:** 100 - 240 V
- **Zasilanie:** 180 W
- **Obsługa zasilania zapasowego (RPS):** Nie
- **Liczba głównych źródeł zasilania:** 1

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 255,4 mm
- **Szerokość produktu:** 377 mm
- **Głębokość produktu:** 467 mm
- **Waga produktu:** 8,59 kg

Sieć:

- **Kontroler LAN:** Broadcom BCM5719
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wydajność:

- **Moduł TPM (Trusted Platform Module):** Tak
- **Zdalna administracja:** iLO 6 ASIC
- **Wersja TPM:** 2.0

Oprogramowanie:

- **Zainstalowany system operacyjny:** Brak

Nośnik danych:

- **Całkowita pojemność dysków:** 1 TB
- **Poziomy RAID:** 1, 5, 10
- **Interfejs HDD:** SATA III
- **Napęd optyczny:** Nie
- **Usługa RAID:** Tak
- **Liczba obsługiwanych HDD:** 4
- **Obsługiwane kontrolery RAID:** None
- **Maksymalna pojemność przechowywania:** 16 TB
- **Obsługa podłączania podczas pracy:** Nie
- **Interfejs pamięci SSD:** PCI Express 4.0
- **Liczba zainstalowanych HDD:** 1
- **Obsługiwane rozmiary dysków twardych:** 3.5"
- **Pojemność HDD:** 1 TB
- **Szybkość HDD:** 7200 RPM
- **Rozmiar HDD:** 3.5"

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A:** 2
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 4
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 4