

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/hpe-proliant-microserver-gen11-g7400-2-core-vroc-4lff-nhp-180w-external-ps-compute-module-server-p68-p-203654.html>



HPE ProLiant MicroServer Gen11 G7400 2-core VROC 4LFF-NHP 180W External PS Compute Module Server P68819-421

Cena	4 594,82 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SRWHPNDED0114
Kod producenta	P68819-421
Kod EAN	190017701851
PKWiU	26.20.13.0

Opis produktu

- **Model procesora:** G7400
- **Liczba rdzeni procesora:** 2
- **Typ procesora:** Intel® Pentium® Gold
- **Producent procesora:** Intel
- **Liczba procesorów:** 1
- **Cache procesora:** 6 MB
- **Układ płyty głównej:** Intel C262
- **Taktowanie procesora:** 3,7 GHz
- **Prędkość zegara pamięci:** 4400 MHz
- **Gniazda pamięci:** DIMM x 4
- **Układ pamięci:** 1 x 16 GB
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 128 GB
- **Typ pamięci RAM:** DDR5-SDRAM
- **Pamięć RAM:** 16 GB
- **Korekcja ECC:** Tak
- **Wsparcie wentylatorów nadmiarowych:** Nie
- **Obudowa:** Ultra Micro Tower
- **Częstotliwość wejściowa zasilania:** 50 - 60 Hz
- **Liczba głównych źródeł zasilania:** 1
- **Zasilanie:** 180 W
- **Obsługa zasilania zapasowego (RPS):** Nie
- **Napięcie wejściowe zasilacza:** 100 - 240 V
- **Wysokość produktu:** 255,4 mm
- **Głębokość produktu:** 467 mm
- **Waga produktu:** 7,97 kg
- **Szerokość produktu:** 377 mm
- **Kontroler LAN:** Broadcom BCM5719
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Zdalna administracja:** iLO 6 ASIC
- **Wersja TPM:** 2.0
- **Moduł TPM (Trusted Platform Module):** Tak
- **Zainstalowany system operacyjny:** Brak
- **Obsługiwane rozmiary dysków twardych:** 3.5"
- **Obsługa podłączania podczas pracy:** Nie
- **Obsługiwane kontrolery RAID:** Embedded Intel VROC SATA for HPE ProLiant Gen11

-
- **Usługa RAID:** Tak
 - **Interfejs pamięci SSD:** PCI Express 4.0
 - **Poziomy RAID:** 5, 1, 10
 - **Napęd optyczny:** Nie
 - **Całkowita pojemność dysków:** 0 GB
 - **Maksymalna pojemność przechowywania:** 16 TB
 - **Liczba obsługiwanych HDD:** 4
 - **Interfejs HDD:** SATA
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A:** 2
 - **Ilość DisplayPort:** 1
 - **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 4
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 4

Specyfikacja:

Procesor:

- **Model procesora:** G7400
- **Liczba rdzeni procesora:** 2
- **Typ procesora:** Intel® Pentium® Gold
- **Producent procesora:** Intel
- **Liczba procesorów:** 1
- **Cache procesora:** 6 MB
- **Układ płyty głównej:** Intel C262
- **Taktowanie procesora:** 3,7 GHz

Pamięć:

- **Prędkość zegara pamięci:** 4400 MHz
- **Gniazda pamięci:** DIMM x 4
- **Układ pamięci:** 1 x 16 GB
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 128 GB
- **Typ pamięci RAM:** DDR5-SDRAM
- **Pamięć RAM:** 16 GB
- **Korekcja ECC:** Tak

Konstrukcja:

- **Wsparcie wentylatorów nadmiarowych:** Nie
- **Obudowa:** Ultra Micro Tower

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa zasilania:** 50 - 60 Hz
- **Liczba głównych źródeł zasilania:** 1
- **Zasilanie:** 180 W
- **Obsługa zasilania zapasowego (RPS):** Nie
- **Napięcie wejściowe zasilacza:** 100 - 240 V

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 255,4 mm
- **Głębokość produktu:** 467 mm
- **Waga produktu:** 7,97 kg
- **Szerokość produktu:** 377 mm

Sieć:

- **Kontroler LAN:** Broadcom BCM5719
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wydajność:

- **Zdalna administracja:** iLO 6 ASIC
- **Wersja TPM:** 2.0
- **Moduł TPM (Trusted Platform Module):** Tak

Oprogramowanie:

- **Zainstalowany system operacyjny:** Brak

Nośnik danych:

- **Obsługiwane rozmiary dysków twardych:** 3.5"
- **Obsługa podłączania podczas pracy:** Nie
- **Obsługiwane kontrolery RAID:** Embedded Intel VROC SATA for HPE ProLiant Gen11
- **Usługa RAID:** Tak
- **Interfejs pamięci SSD:** PCI Express 4.0
- **Poziomy RAID:** 5, 1, 10
- **Napęd optyczny:** Nie
- **Całkowita pojemność dysków:** 0 GB
- **Maksymalna pojemność przechowywania:** 16 TB
- **Liczba obsługiwanych HDD:** 4
- **Interfejs HDD:** SATA

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A:** 2
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 4
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 4