

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/hpe-proliant-microserver-gen11-g7400-2c-16gb-u-4lff-nhp-1tb-hdd-180w-ext-ps-emea-cmp-module-server-p-p-203688.html>



HPE ProLiant MicroServer Gen11 G7400 2c 16GB-U 4LFF-NHP 1TB HDD 180W Ext PS EMEA Cmp Module Server P74439-425

Cena	4 594,82 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SRWHPNDED0010
Kod producenta	P74439-425
Kod EAN	190017743103
PKWiU	26.20.13.0

Opis produktu

- **Typ procesora:** Intel® Pentium® Gold
- **Model procesora:** G7400
- **Gotowość pamięci Intel® Optane™:** Tak
- **Liczba rdzeni procesora:** 2
- **Układ płyty głównej:** Intel C262
- **Cache procesora:** 6 MB
- **Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności:** 3,7 GHz
- **Wydajne rdzenie:** 2
- **Taktowanie procesora:** 3,7 GHz
- **Producent procesora:** Intel
- **Liczba procesorów:** 1
- **Model wbudowanej karty graficznej:** Intel UHD Graphics 710
- **Wbudowana karta graficzna:** Tak
- **Typ zintegrowanej karty graficznej:** Intel® UHD Graphics
- **Pamięć RAM:** 16 GB
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 128 GB
- **Typ pamięci RAM:** DDR5-SDRAM
- **Prędkość zegara pamięci:** 4400 MHz
- **Korekcja ECC:** Tak
- **Układ pamięci:** 1 x 16 GB
- **Gniazda pamięci:** DIMM x 4
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Obudowa:** Ultra Micro Tower
- **Liczba głównych źródeł zasilania:** 1
- **Zasilanie:** 180 W
- **Obsługa zasilania zapasowego (RPS):** Nie
- **Częstotliwość wejściowa zasilania:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe zasilacza:** 100 - 240 V
- **Szerokość produktu:** 377 mm
- **Wysokość produktu:** 255,4 mm
- **Głębokość produktu:** 467 mm
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3050 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 35 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 8 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C

-
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 9144 m
 - **Kontroler LAN:** Broadcom BCM5719
 - **Przewodowa sieć LAN:** Tak
 - **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
 - **Moduł TPM (Trusted Platform Module):** Tak
 - **Wersja TPM:** 2.0
 - **PCI Express x16 gniazda:** 1
 - **Gniazda PCI Express x8 (Gen 4.x):** 1
 - **Napęd optyczny:** Nie
 - **Poziomy RAID:** 5, 1, 10
 - **Usługa RAID:** Tak
 - **Interfejs HDD:** SATA III
 - **Całkowita pojemność dysków:** 1 TB
 - **Interfejs pamięci SSD:** PCI Express 4.0
 - **Liczba zainstalowanych HDD:** 1
 - **Pojemność HDD:** 1 TB
 - **Obsługiwane kontrolery RAID:** None
 - **Liczba obsługiwanych HDD:** 4
 - **Maksymalna pojemność przechowywania:** 16 TB
 - **Obsługiwane rozmiary dysków twardych:** 3.5"
 - **Rozmiar HDD:** 3.5"
 - **Ilość DisplayPort:** 1
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 4
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 4
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A:** 2
 - **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1

Specyfikacja:

Procesor:

- **Typ procesora:** Intel® Pentium® Gold
- **Model procesora:** G7400
- **Gotowość pamięci Intel® Optane™:** Tak
- **Liczba rdzeni procesora:** 2
- **Układ płyty głównej:** Intel C262
- **Cache procesora:** 6 MB
- **Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności:** 3,7 GHz
- **Wydajne rdzenie:** 2
- **Taktowanie procesora:** 3,7 GHz
- **Producent procesora:** Intel
- **Liczba procesorów:** 1

Grafika:

- **Model wbudowanej karty graficznej:** Intel UHD Graphics 710
- **Wbudowana karta graficzna:** Tak
- **Typ zintegrowanej karty graficznej:** Intel® UHD Graphics

Pamięć:

- **Pamięć RAM:** 16 GB
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 128 GB
- **Typ pamięci RAM:** DDR5-SDRAM
- **Prędkość zegara pamięci:** 4400 MHz
- **Korekcja ECC:** Tak
- **Układ pamięci:** 1 x 16 GB
- **Gniazda pamięci:** DIMM x 4

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Obudowa:** Ultra Micro Tower

Moc:

- **Liczba głównych źródeł zasilania:** 1
- **Zasilanie:** 180 W

-
- **Obsługa zasilania zapasowego (RPS):** Nie
 - **Częstotliwość wejściowa zasilania:** 50/60 Hz
 - **Napięcie wejściowe zasilacza:** 100 - 240 V

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 377 mm
- **Wysokość produktu:** 255,4 mm
- **Głębokość produktu:** 467 mm

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3050 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 35 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 8 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 9144 m

Sieć:

- **Kontroler LAN:** Broadcom BCM5719
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet

Wydajność:

- **Moduł TPM (Trusted Platform Module):** Tak
- **Wersja TPM:** 2.0

Gniazda rozszerzeń:

- **PCI Express x16 gniazda:** 1
- **Gniazda PCI Express x8 (Gen 4.x):** 1

Nośnik danych:

- **Napęd optyczny:** Nie
- **Poziomy RAID:** 5, 1, 10
- **Usługa RAID:** Tak
- **Interfejs HDD:** SATA III
- **Całkowita pojemność dysków:** 1 TB
- **Interfejs pamięci SSD:** PCI Express 4.0
- **Liczba zainstalowanych HDD:** 1
- **Pojemność HDD:** 1 TB
- **Obsługiwane kontrolery RAID:** None
- **Liczba obsługiwanych HDD:** 4
- **Maksymalna pojemność przechowywania:** 16 TB
- **Obsługiwane rozmiary dysków twardych:** 3.5"
- **Rozmiar HDD:** 3.5"

Porty i interfejsy:

- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 4
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 4
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A:** 2
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1