

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/hpe-proliant-ml30-gen11-e-2434-3-4ghz-4-core-1p-16gb-u-8sff-hp-800w-ps-server-p65397-421-p-203621.html>



HPE ProLiant ML30 Gen11 E-2434 3.4GHz 4-core 1P 16GB-U 8SFF-HP 800W PS Server P65397-421

Cena	7 233,17 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SRWHPNDED0065
Kod producenta	P65397-421
Kod EAN	190017686615
PKWiU	26.20.13.0

Opis produktu

- **Cache procesora:** 12 MB
- **Liczba rdzeni procesora:** 4
- **Maksymalna liczba procesorów SMP:** 1
- **Model procesora:** E-2434
- **Producent procesora:** Intel
- **Typ procesora:** Intel® Xeon®
- **Liczba procesorów:** 1
- **Maksymalne taktowanie procesora:** 5 GHz
- **Taktowanie procesora:** 3,4 GHz
- **Prędkość zegara pamięci:** 4800 MHz
- **Korekcja ECC:** Tak
- **Gniazda pamięci:** DIMM x 4
- **Pamięć RAM:** 16 GB
- **Typ pamięci RAM:** DDR5-SDRAM
- **Układ pamięci:** 1 x 16 GB
- **Obudowa:** Tower (4U)
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Zasilanie:** 800 W
- **Obsługa zasilania zapasowego (RPS):** Tak
- **Liczba głównych źródeł zasilania:** 1
- **Napięcie wejściowe zasilacza:** 200 - 240 V
- **Głębokość produktu:** 475 mm
- **Wysokość produktu:** 368,3 mm
- **Szerokość produktu:** 175,3 mm
- **Kontroler LAN:** Broadcom BCM5719
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Moduł TPM (Trusted Platform Module):** Tak
- **Wersja TPM:** 2.0
- **Gniazda PCI Express x8 (Gen 4.x):** 3
- **Interfejs pamięci SSD:** PCI Express 4.0
- **Interfejs HDD:** SATA, Serial Attached SCSI (SAS)
- **Ilość zatok 5.25":** 8
- **Hot-swap:** Tak
- **Poziomy RAID:** 1, 10, 5
- **Napęd optyczny:** Nie
- **Usługa RAID:** Tak

-
- **Maksymalna pojemność przechowywania:** 61,44 TB
 - **Liczba zainstalowanych HDD:** 8
 - **Obsługiwane kontrolery RAID:** Embedded Intel VROC SATA (formerly known as Intel RSTe)
 - **Obsługa podłączania podczas pracy:** Tak
 - **Ilość DisplayPort:** 1
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 7
 - **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 4

Specyfikacja:

Procesor:

- **Cache procesora:** 12 MB
- **Liczba rdzeni procesora:** 4
- **Maksymalna liczba procesorów SMP:** 1
- **Model procesora:** E-2434
- **Producent procesora:** Intel
- **Typ procesora:** Intel® Xeon®
- **Liczba procesorów:** 1
- **Maksymalne taktowanie procesora:** 5 GHz
- **Taktowanie procesora:** 3,4 GHz

Pamięć:

- **Prędkość zegara pamięci:** 4800 MHz
- **Korekcja ECC:** Tak
- **Gniazda pamięci:** DIMM x 4
- **Pamięć RAM:** 16 GB
- **Typ pamięci RAM:** DDR5-SDRAM
- **Układ pamięci:** 1 x 16 GB

Konstrukcja:

- **Obudowa:** Tower (4U)
- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Zasilanie:** 800 W
- **Obsługa zasilania zapasowego (RPS):** Tak
- **Liczba głównych źródeł zasilania:** 1
- **Napięcie wejściowe zasilacza:** 200 - 240 V

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 475 mm
- **Wysokość produktu:** 368,3 mm
- **Szerokość produktu:** 175,3 mm

Sieć:

- **Kontroler LAN:** Broadcom BCM5719
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wydajność:

- **Moduł TPM (Trusted Platform Module):** Tak
- **Wersja TPM:** 2.0

Gniazda rozszerzeń:

- **Gniazda PCI Express x8 (Gen 4.x):** 3

Nośnik danych:

-
- **Interfejs pamięci SSD:** PCI Express 4.0
 - **Interfejs HDD:** SATA, Serial Attached SCSI (SAS)
 - **Ilość zatok 5.25":** 8
 - **Hot-swap:** Tak
 - **Poziomy RAID:** 1, 10, 5
 - **Napęd optyczny:** Nie
 - **Usługa RAID:** Tak
 - **Maksymalna pojemność przechowywania:** 61,44 TB
 - **Liczba zainstalowanych HDD:** 8
 - **Obsługiwane kontrolery RAID:** Embedded Intel VROC SATA (formerly known as Intel RSTe)
 - **Obsługa podłączania podczas pracy:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 7
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 4