

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/hpe-rdx-1tb-removable-disk-cartridge-p-203859.html>



HPE RDX 1TB Removable Disk Cartridge

Cena	1 443,86 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRAYBK
Kod producenta	Q2044A
Kod EAN	885631830109
PKWiU	26.20.21.0

Opis produktu

- **Waga produktu:** 350 g
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 45 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 65 °C
- **Obsługiwane systemy plików:** FAT32, ext3, NTFS, ext2
- **Pojemność bez kompresji:** 1 TB
- **Pojemność po kompresji:** 2 TB
- **Kompresja danych:** 2:1
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 500000 h
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ produktu:** Wkładka RDX
- **Prędkość odczytu z nośnika:** 30 MB/s
- **Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Podczas eksploatacji (w °f):** 41 - 113 °F
- **Diody LED:** Tak, Ready
- **Szybkość HDD:** 5400 RPM
- **Wymiary produktu (SxGxW):** 202,9 x 135,1 x 85,1 mm
- **Cykle ładowania/rozładowywania wkładów:** 5000
- **Układ:** 2.5"
- **Współczynnik ciągłego przepływu danych (skompresowany):** 60 MB/s
- **Wydajność, prędkość przesyłania pakietów:** 480 MB/s
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84717098
- **Szybkość przesyłania:** 30 MB/s
- **Ostrzeżenia:** Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu., Unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych., Chronić przed wilgocią.

Specyfikacja:

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 350 g

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 45 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 65 °C

Wydajność:

- **Obsługiwane systemy plików:** FAT32, ext3, NTFS, ext2
- **Pojemność bez kompresji:** 1 TB

-
- **Pojemność po kompresji:** 2 TB
 - **Kompresja danych:** 2:1
 - **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 500000 h
 - **Kolor produktu:** Czarny
 - **Typ produktu:** Wkładka RDX

Pozostałe funkcje:

- **Prędkość odczytu z nośnika:** 30 MB/s
- **Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Podczas eksploatacji (w °f):** 41 - 113 °F
- **Diody LED:** Tak, Ready
- **Szybkość HDD:** 5400 RPM
- **Wymiary produktu (SxGxW):** 202,9 x 135,1 x 85,1 mm
- **Cykle ładowania/rozładowywania wkładów:** 5000
- **Układ:** 2.5"
- **Współczynnik ciągłego przepływu danych (skompresowany):** 60 MB/s
- **Wydajność, prędkość przesyłania pakietów:** 480 MB/s

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84717098

Przesyłanie danych:

- **Szybkość przesyłania:** 30 MB/s

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu., Unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych., Chronić przed wilgocią.