

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/huawei-aiengine5762-12-11ax-indoor22-dual-bands-smart-antenna-ble-50084987-p-30061.html>



Huawei AirEngine5762-12 (11ax indoor, 2+2 dual bands, smart antenna, BLE) - 50084

Cena	864,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRDDC1
Kod producenta	1710372
Kod EAN	6901443444632

Opis produktu

- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11ac
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
- 6 GHz: Nie
- BeamForming: Tak
- Bluetooth: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- 5 GHz: Tak
- Technologia okablowania: 10/100/1000Base-T(X)
- Autonegocjacja w trybie Duplex: Tak
- Maksymalna szybkość przesyłania danych: 2975 Mbit/s
- MIMO: Tak
- 2,4 GHz: Tak
- Krótki Przedział Ochrony (GI): 20, 40, 80, 160 MHz
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Automatyczne MDI/MDI-X: Tak
- Cykliczna różnorodność opóźnień (CDD): Tak
- Dynamiczny wybór częstotliwości (DFS): Tak
- Funkcje kanału WLAN: Zarządzanie kanałami WLAN, Regulacja częstotliwości kanału WLAN
- Łączenie maksymalnego współczynnika (MRC): Tak
- Dopasuj funkcje trybu AP: AC dual-link backup, AC unified management & maintenance, Unified authentication on the AC
- Adaptacyjne zarządzania przepustowością: Tak
- Bluetooth Low Energy (BLE): Tak
- Sterowanie pasmem: Tak
- Typ MIMO: Multi User MIMO
- Funkcje wirtualnej sieci LAN: SSID-based VLAN assignment
- Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME): Tak
- Przekazywanie tuneli: Tak
- Liczba użytkowników: 256 użyt.
- Cykliczna zmiana Shift (CSD): Tak
- Automatyczne skanowanie kanałów: Tak
- Wersja Bluetooth: 5.0
- Typ gniazda zamka kabla: Kensington
- Kolor produktu: Biały
- Przeznaczenie: Sufit, Ściana
- Kensington Lock: Tak
- Diody LED: Tak
- Obsługa PoE: Tak
- Pobór mocy (max): 11 W
- Zakres napięcia DC: 12 V

-
- Szerokość produktu: 180 mm
 - Głębokość produktu: 180 mm
 - Waga produktu: 515 g
 - Wysokość produktu: 35 mm
 - Szyfrowanie / bezpieczeństwo: WPA2-PSK, WEP, WAPI, WPA3-SAE
 - Śledzenie DHCP: Tak
 - Bezprzewodowy system wykrywania nieautoryzowanego wstępu (WIDS): Tak
 - Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
 - Biała lista: Tak
 - Czarna lista: Tak
 - Ilość wsparć SSID: 16
 - Zarządzanie przez stronę www: Tak
 - Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
 - Zakres wilgotności względnej: 5 - 95%
 - Zakres temperatur (eksploatacja): -10 - 50 °C
 - Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): -60 - 5000 m
 - Taktowanie procesora: 1000 MHz
 - Pojemność pamięci wewnętrznej: 512 MB
 - Procesor wbudowany: Tak
 - Wielkość pamięci flash: 256 MB
 - Waga wraz z opakowaniem: 890 g
 - Głębokość opakowania: 250 mm
 - Wysokość opakowania: 95 mm
 - Szerokość opakowania: 280 mm
 - Ilość sztuk: 1
 - Klient DHCP: Tak
 - Funkcje IPv4 i IPv6: IPv4/IPv6 access-control list (ACL)
 - Gniazdko wyjścia DC: Tak
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
 - Typ anteny: Wewnętrzne