

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/huawei-cloudengine-s5735-l48t4xe-a-v2-zarzadzany-l3-gigabit-ethernet-10-100-1000-1u-czarny-srebrny-p-256455.html>



Huawei CloudEngine S5735-L48T4XE-A-V2 Zarządzany L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Czarny, Srebrny

Cena	5 367,78 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRA YDO
Kod producenta	1691554
Kod EAN	6901443422166

Opis produktu

- **Układ:** 1U
- **Kolor produktu:** Czarny, Srebrny
- **Kierunek przepływu powietrza:** Przepływ powietrza z boku na bok
- **Diody LED:** Tak
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Pobór mocy (max):** 62,01 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemieniczny
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Pobór mocy:** 50,41 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Wysokość produktu:** 43,6 mm
- **Waga produktu:** 2,74 kg
- **Głębokość produktu:** 220 mm
- **Szerokość produktu:** 442 mm
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Wpisy adresu MAC:** Dynamiczne wpisy adresów MAC, Statyczne wpisy adresu MAC, Wpisy adresów MAC w Blackhole
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Warstwa przełącznika:** L3
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 5000 m
- **Emisja ciepła:** 172 BTU/h
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 5000 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -5 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Liczba VLANs:** 4094
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x
- **Obsługa 10G:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** Voice VLAN, Protocol-based VLAN, Multiple VXLAN (MUX VLAN), MAC address-based VLAN, Port-based VLAN, Policy-based VLAN, IP subnet-based VLAN
- **Wspierany auto-learning adresów MAC:** Tak
- **przekierowywanie IP:** Tak
- **Wspierany auto-aging adresów MAC:** Tak
- **Wielkość pamięci flash:** 1000 MB
- **Poziom hałasu:** 34,6 dB
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 350487,6 h
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 2 GB
- **Waga wraz z opakowaniem:** 3,62 kg

-
- **Szerokość opakowania:** 550 mm
 - **Wysokość opakowania:** 90 mm
 - **Głębokość opakowania:** 360 mm
 - **Protokół wybierania drogi:** OSPFv3, RIPng, RIP-2, RIP-1, OSPF
 - **Port konsoli:** RJ-45
 - **Ilość slotów Modułu SFP+:** 4
 - **Liczba portów USB 2.0:** 1
 - **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 48
 - **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - **Przepustowość rutowania/przełączania:** 224 Gbit/s
 - **Trasa statyczna:** Tak
 - **Prędkość przekazywania:** 168 Mpps
 - **Obsługa PoE:** Nie

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Układ:** 1U
- **Kolor produktu:** Czarny, Srebrny
- **Kierunek przepływu powietrza:** Przepływ powietrza z boku na bok
- **Diody LED:** Tak
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak

Moc:

- **Pobór mocy (max):** 62,01 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Pobór mocy:** 50,41 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 43,6 mm
- **Waga produktu:** 2,74 kg
- **Głębokość produktu:** 220 mm
- **Szerokość produktu:** 442 mm

Ochrona:

- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Wpisy adresu MAC:** Dynamiczne wpisy adresów MAC, Statyczne wpisy adresu MAC, Wpisy adresów MAC w Blackhole

Cechy zarządzania:

- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Warstwa przełącznika:** L3

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 5000 m
- **Emisja ciepła:** 172 BTU/h
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 5000 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -5 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%

Sieć:

- **Liczba VLANs:** 4094
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x
- **Obsługa 10G:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** Voice VLAN, Protocol-based VLAN, Multiple VXLAN (MUX VLAN), MAC address-based VLAN, Port-based VLAN, Policy-based VLAN, IP subnet-based VLAN

-
- **Wspierany auto-learning adresów MAC:** Tak
 - **przekierowywanie IP:** Tak
 - **Wspierany auto-aging adresów MAC:** Tak

Wydajność:

- **Wielkość pamięci flash:** 1000 MB
- **Poziom hałasu:** 34,6 dB
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 350487,6 h
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 2 GB

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 3,62 kg
- **Szerokość opakowania:** 550 mm
- **Wysokość opakowania:** 90 mm
- **Głębokość opakowania:** 360 mm

Protokoły:

- **Protokół wybierania drogi:** OSPFv3, RIPv3, RIPv2, RIPv1, OSPF

Porty i interfejsy:

- **Port konsoli:** RJ-45
- **Ilość slotów Modułu SFP+:** 4
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 48
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Przesyłanie danych:

- **Przepustowość routowania/przełączania:** 224 Gbit/s
- **Trasa statyczna:** Tak
- **Prędkość przekazywania:** 168 Mpps

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Obsługa PoE:** Nie