

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/huawei-cloudengine-s5735i-s8u4xn-v2-zarzadzany-gigabit-ethernet-10-100-1000-obsluga-poe-czarny-p-205611.html>



Huawei CloudEngine S5735I-S8U4XN-V2 Zarządzany Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa PoE Czarny

Cena	2 973,80 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRDDAJ
Kod producenta	1707869
Kod EAN	6901443422371

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Montaż DIN na szynie:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Stopień ochrony IP:** IP40
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** 7 kV, Tak
- **Pobór mocy:** 20,45 W
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Napięcie wejściowe DC:** 54 - 57 V
- **Źródło zasilania:** DC/PoE
- **Pobór mocy (max):** 21,7 W
- **Obsługa zasilania zapasowego (RPS):** Tak
- **Głębokość produktu:** 133 mm
- **Wysokość produktu:** 150 mm
- **Waga produktu:** 1,86 kg
- **Szerokość produktu:** 86 mm
- **Funkcje DHCP:** DHCP server, DHCP relay, DHCPv6 relay, DHCP snooping, DHCP client, DHCPv6 client
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SNMP, SNMPv2, SNMPv3, HTTPS
- **Wpisy adresu MAC:** Dynamiczne wpisy adresów MAC, Statyczne wpisy adresu MAC, Wpisy adresów MAC w Blackhole
- **IGMP snooping:** Tak
- **Filtrowanie BPDU / Ochrona:** Tak
- **Zapobieganie atakom ARP:** Tak
- **zapobieganie atakom DoS:** Tak
- **Obrona CPU:** Tak
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Typ uwierzytelniania:** AAA, HWTACACS, NAC SSH V2.0, Network Access Control (NAC), RADIUS
- **Biała lista:** Tak
- **Zapobieganie atakom ICMP:** Tak
- **Ochrona root:** Tak
- **Tunelowanie BPDU:** Tak
- **zabezpieczenie przed wejściem w pętlę:** Tak
- **Czarna lista:** Tak
- **Virtual Cable Test (VCT):** Tak
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Zarządzany w chmurze:** Tak
- **Technologia iStack:** Tak
- **Inspekcja ARP:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 5000 m

- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 70 °C
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 5000 m
- **Emisja ciepła:** 69,74 BTU/h
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 85 °C
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x, IEEE 802.1D, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w
- **Ethernet Ring Protection Switching (ERPS):** Tak
- **Liczba VLANs:** 4094
- **Wspierany auto-aging adresów MAC:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Wspierany auto-learning adresów MAC:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 10BASE-T, 1000BASE-T, 100BASE-T
- **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** Voice VLAN, Multiple VXLAN (MUX VLAN)
- **Obsługa 10G:** Nie
- **przekierowywanie IP:** Tak
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 2 GB
- **Bez wiatraka:** Tak
- **Smart Link multi-instance:** Tak
- **Średni czas naprawy (MTTR):** 2 h
- **Wielkość pamięci flash:** 1024 MB
- **Głębokość opakowania:** 205 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,21 kg
- **Wysokość opakowania:** 235 mm
- **Szerokość opakowania:** 120 mm
- **Wpisy IPv6 FIB:** 3072
- **IPv4 FIB:** 8192
- **Protokół wybierania drogi:** BGP4, OSPF, IS-IS, RIP-1, OSPFv3, RIPng, VRRP, RIP-2, BGP
- **Funkcje IPv4 i IPv6:** IPv6 FIB, IPv4 FIB
- **Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP):** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Liczba portów:** 4
- **Ilość slotów Modułu SFP+:** 4
- **Złącze światłowodowe:** SFP+
- **Port konsoli:** RJ-45
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 8
- **Ilość portów Gigabit Ethernet:** 8
- **Dostępność zasilania:** 0,99999 W
- **Wielkość tabeli adresów:** 32000 wejścia
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 96 Gbit/s
- **Prędkość przekazywania:** 72 Mpps
- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 421,7 W
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Obsługa Multicast:** Tak
- **Ostrzeżenia:** Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie., Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaz zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami., Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Montaż DIN na szynie:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Stopień ochrony IP:** IP40

Moc:

- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** 7 kV, Tak
- **Pobór mocy:** 20,45 W
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Napięcie wejściowe DC:** 54 - 57 V
- **Źródło zasilania:** DC/PoE
- **Pobór mocy (max):** 21,7 W
- **Obsługa zasilania zapasowego (RPS):** Tak

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 133 mm
- **Wysokość produktu:** 150 mm
- **Waga produktu:** 1,86 kg
- **Szerokość produktu:** 86 mm

Ochrona:

- **Funkcje DHCP:** DHCP server, DHCP relay, DHCPv6 relay, DHCP snooping, DHCP client, DHCPv6 client
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SNMP, SNMPv2, SNMPv3, HTTPS
- **Wpisy adresu MAC:** Dynamiczne wpisy adresów MAC, Statyczne wpisy adresu MAC, Wpisy adresów MAC w Blackhole
- **IGMP snooping:** Tak
- **Filtrowanie BPDU / Ochrona:** Tak
- **Zapobieganie atakom ARP:** Tak
- **zapobieganie atakom DoS:** Tak
- **Obrona CPU:** Tak
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Typ uwierzytelniania:** AAA, HWTACACS, NAC SSH V2.0, Network Access Control (NAC), RADIUS
- **Biała lista:** Tak
- **Zapobieganie atakom ICMP:** Tak
- **Ochrona root:** Tak
- **Tunelowanie BPDU:** Tak
- **zabezpieczenie przed wejściem w pętlę:** Tak
- **Czarna lista:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Virtual Cable Test (VCT):** Tak
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Zarządzany w chmurze:** Tak
- **Technologia iStack:** Tak
- **Inspekcja ARP:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 5000 m
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 70 °C
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 5000 m
- **Emisja ciepła:** 69,74 BTU/h
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 85 °C

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x, IEEE 802.1D, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w
- **Ethernet Ring Protection Switching (ERPS):** Tak
- **Liczba VLANs:** 4094
- **Wspierany auto-aging adresów MAC:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Wspierany auto-learning adresów MAC:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 10BASE-T, 1000BASE-T, 100BASE-T
- **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** Voice VLAN, Multiple VXLAN (MUX VLAN)
- **Obsługa 10G:** Nie
- **przekierowywanie IP:** Tak

Wydajność:

- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 2 GB
- **Bez wiatraka:** Tak
- **Smart Link multi-instance:** Tak
- **Średni czas naprawy (MTTR):** 2 h
- **Wielkość pamięci flash:** 1024 MB

Dane opakowania:

-
- **Głębokość opakowania:** 205 mm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 2,21 kg
 - **Wysokość opakowania:** 235 mm
 - **Szerokość opakowania:** 120 mm

Protokoły:

- **Wpisy IPv6 FIB:** 3072
- **IPv4 FIB:** 8192
- **Protokół wybierania drogi:** BGP4, OSPF, IS-IS, RIP-1, OSPFv3, RIPvng, VRRP, RIP-2, BGP
- **Funkcje IPv4 i IPv6:** IPv6 FIB, IPv4 FIB
- **Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP):** Tak

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Liczba portów:** 4
- **Ilość slotów Modułu SFP+:** 4
- **Złącze światłowodowe:** SFP+
- **Port konsoli:** RJ-45
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 8
- **Ilość portów Gigabit Ethernet:** 8

Pozostałe funkcje:

- **Dostępność zasilania:** 0,99999 W

Przesyłanie danych:

- **Wielkość tabeli adresów:** 32000 wejścia
- **Przepustowość routowania/przełączania:** 96 Gbit/s
- **Prędkość przekazywania:** 72 Mpps

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 421,7 W
- **Obsługa PoE:** Tak

Funkcje Multicast:

- **Obsługa Multicast:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie., Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaz zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami., Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.