

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/huawei-ekit-ap600-series-ap661-6575-mbit-s-bialy-obsługa-poe-p-174257.html>



HUAWEI eKit AP600 Series AP661 6575 Mbit/s Biały Obsługa PoE

Cena	664,18 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	WLONONWCREK08
Kod producenta	1734399
Kod EAN	6901443451272

Opis produktu

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11ax, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 575 Mbit/s
- **Strumień przestrzenny:** 8
- **Łączenie maksymalnego współczynnika (MRC):** Tak
- **MIMO:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 6000 Mbit/s
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 1000 Mbit/s, 2500 Mbit/s
- **Autonegocjacja w trybie Duplex:** Tak
- **2,4 GHz:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Cykliczna zmiana Shift (CSD):** Tak
- **BeamForming:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 6575 Mbit/s
- **Bluetooth:** Tak
- **6 GHz:** Nie
- **Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME):** Tak
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Dynamiczny wybór częstotliwości (DFS):** Tak
- **5 GHz:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Automatyczne skanowanie kanałów:** Tak
- **Bluetooth Low Energy (BLE):** Tak
- **Szybki roaming:** Tak
- **Cykliczna różnorodność opóźnień (CDD):** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Diody LED:** Tak
- **Stopień ochrony IP:** IP41
- **Przeznaczenie:** Sufit, Ściana
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Zakres napięcia DC:** 12 V
- **Waga produktu:** 1,08 kg
- **Wysokość produktu:** 50 mm
- **Głębokość produktu:** 220 mm
- **Szerokość produktu:** 220 mm
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Śledzenie DHCP:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 64-bit WEP, WPA-PSK, 128-bit WEP, WPA3, WPA2
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Czarna lista:** Tak
- **Biała lista:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

-
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** -60 - 5000 m
 - **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
 - **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 50 °C
 - **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
 - **Ilość sztuk:** 1
 - **Klient DHCP:** Tak
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
 - **Liczba portów USB 2.0:** 1
 - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
 - **Poziom wzmacnienia anteny (max):** 5 dBi
 - **Typ anteny:** Wewnętrzny

Specyfikacja:

Cechy:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11ax, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 575 Mbit/s
- **Strumień przestrzenne:** 8
- **Łączenie maksymalnego współczynnika (MRC):** Tak
- **MIMO:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 6000 Mbit/s
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 1000 Mbit/s, 2500 Mbit/s
- **Autonegocjacja w trybie Duplex:** Tak
- **2,4 GHz:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Cykliczna zmiana Shift (CSD):** Tak
- **BeamForming:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 6575 Mbit/s
- **Bluetooth:** Tak
- **6 GHz:** Nie
- **Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME):** Tak
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Dynamiczny wybór częstotliwości (DFS):** Tak
- **5 GHz:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Automatyczne skanowanie kanałów:** Tak
- **Bluetooth Low Energy (BLE):** Tak
- **Szybki roaming:** Tak
- **Cykliczna różnorodność opóźnień (CDD):** Tak

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Diody LED:** Tak
- **Stopień ochrony IP:** IP41
- **Przeznaczenie:** Sufit, Ściana

Moc:

- **Obsługa PoE:** Tak
- **Zakres napięcia DC:** 12 V

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 1,08 kg
- **Wysokość produktu:** 50 mm
- **Głębokość produktu:** 220 mm
- **Szerokość produktu:** 220 mm

Ochrona:

- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Śledzenie DHCP:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 64-bit WEP, WPA-PSK, 128-bit WEP, WPA3, WPA2
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak

-
- **Czarna lista:** Tak
 - **Biała lista:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** -60 - 5000 m
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%

Zawartość opakowania:

- **Ilość sztuk:** 1

Protokoły:

- **Klient DHCP:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak

Antena:

- **Poziom wzmacnienia anteny (max):** 5 dBi
- **Typ anteny:** Wewnętrzny