

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/huawei-s310-48p4s-gigabit-ethernet-10-100-1000-obsluga-poe-1u-szary-p-205739.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Huawei S310-48P4S Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa PoE 1U Szary

Cena	2 868,66 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRBP62
Kod producenta	S310-48P4S
Kod EAN	6901443450169

Opis produktu

- **Stopień ochrony IP:** IP20
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Układ:** 1U
- **Diody LED:** Tak
- **Kolor produktu:** Szary
- **Źródło zasilania:** Prąd przemieniczny
- **Pobór mocy (max):** 462,8 W
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Głębokość produktu:** 220 mm
- **Wysokość produktu:** 43,6 mm
- **Szerokość produktu:** 442 mm
- **Funkcje DHCP:** DHCP client, DHCP snooping, DHCP server, DHCPv6 snooping
- **zabezpieczenie przed wejściem w pętlę:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SNMPv3, SNMPv2, SNMP
- **Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI):** Tak
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Zarządzany w chmurze:** Tak
- **Warstwa przełącznika:** L2+
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 5000 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -5 - 50 °C
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 5000 m
- **Agregator połączenia:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Liczba VLANs:** 4094
- **Obsługa 10G:** Tak
- **Poziom hałasu:** 63 dB
- **Waga wraz z opakowaniem:** 4,29 kg
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 48
- **Liczba zainstalowanych modułów SFP:** 4
- **Port konsoli:** RJ-45
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Prędkość przekazywania:** 77 Mpps
- **Trasa statyczna:** Tak
- **Wielkość tabeli adresów:** 16000 wejścia
- **Przepustowość routowania/przełączania:** 104 Gbit/s
- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 380 W
- **Obsługa PoE:** Tak

-
- **Obsługa Multicast:** Tak
 - **Ostrzeżenia:** Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie., Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania., Przestrzegaj wytycznych dotyczących bezpieczeństwa prądu elektrycznego., Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami., Upewnij się, że wentylacja urządzenia nie jest blokowana., Unikaj kontaktu urządzenia z cieczą.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Stopień ochrony IP:** IP20
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Układ:** 1U
- **Diody LED:** Tak
- **Kolor produktu:** Szary

Moc:

- **Źródło zasilania:** Prąd przemieniczny
- **Pobór mocy (max):** 462,8 W
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 220 mm
- **Wysokość produktu:** 43,6 mm
- **Szerokość produktu:** 442 mm

Ochrona:

- **Funkcje DHCP:** DHCP client, DHCP snooping, DHCP server, DHCPv6 snooping
- **zabezpieczenie przed wejściem w pętlę:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SNMPv3, SNMPv2, SNMP

Cechy zarządzania:

- **Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI):** Tak
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Zarządzany w chmurze:** Tak
- **Warstwa przełącznika:** L2+

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 5000 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -5 - 50 °C
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 5000 m

Sieć:

- **Agregator połączenia:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Liczba VLANs:** 4094
- **Obsługa 10G:** Tak

Wydajność:

- **Poziom hałasu:** 63 dB

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 4,29 kg

Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 48
- **Liczba zainstalowanych modułów SFP:** 4
- **Port konsoli:** RJ-45
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Przesyłanie danych:

- **Prędkość przekazywania:** 77 Mpps
- **Trasa statyczna:** Tak
- **Wielkość tabeli adresów:** 16000 wejścia
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 104 Gbit/s

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 380 W
- **Obsługa PoE:** Tak

Funkcje Multicast:

- **Obsługa Multicast:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie., Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania., Przestrzegaj wytycznych dotyczących bezpieczeństwa prądu elektrycznego., Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami., Upewnij się, że wentylacja urządzenia nie jest blokowana., Unikaj kontaktu urządzenia z cieczą.