

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/huawei-s310-48p4x-gigabit-ethernet-10-100-1000-obsluga-poe-1u-szary-p-227514.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Huawei S310-48P4X Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa PoE 1U Szary

Cena	3 168,21 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRBOZJ
Kod producenta	S310-48P4X
Kod EAN	6901443450176

Opis produktu

- **Diody LED:** Tak
- **Kolor produktu:** Szary
- **Stopień ochrony IP:** IP20
- **Układ:** 1U
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Źródło zasilania:** Prąd przemieniczny
- **Pobór mocy (max):** 462,8 W
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Głębokość produktu:** 220 mm
- **Wysokość produktu:** 43,6 mm
- **Szerokość produktu:** 442 mm
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SNMPv2, SNMP, SNMPv3
- **Funkcje DHCP:** DHCPv6 snooping, DHCP client, DHCP snooping, DHCP server
- **zabezpieczenie przed wejściem w pętlę:** Tak
- **Zarządzany w chmurze:** Tak
- **Warstwa przełącznika:** L2+
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI):** Tak
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 5000 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -5 - 50 °C
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 5000 m
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Obsługa 10G:** Tak
- **Agregator połączenia:** Tak
- **Liczba VLANs:** 4094
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Poziom hałasu:** 63 dB
- **Waga wraz z opakowaniem:** 4,29 kg
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 48
- **Liczba zainstalowanych modułów SFP+:** 4
- **Port konsoli:** RJ-45
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Wielkość tabeli adresów:** 16000 wejścia
- **Trasa statyczna:** Tak
- **Prędkość przekazywania:** 131 Mpps
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 176 Gbit/s
- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 380 W
- **Obsługa PoE:** Tak

-
- **Obsługa Multicast:** Tak
 - **Ostrzeżenia:** Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaz zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami., Upewnij się, że wentylacja urządzenia nie jest blokowana., Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania., Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie., Unikaj kontaktu urządzenia z cieczą., Przestrzegaj wytycznych dotyczących bezpieczeństwa prądu elektrycznego.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Diody LED:** Tak
- **Kolor produktu:** Szary
- **Stopień ochrony IP:** IP20
- **Układ:** 1U
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Materiał obudowy:** Metal

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Pobór mocy (max):** 462,8 W
- **Zasilacz dołączony:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 220 mm
- **Wysokość produktu:** 43,6 mm
- **Szerokość produktu:** 442 mm

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SNMPv2, SNMP, SNMPv3
- **Funkcje DHCP:** DHCPv6 snooping, DHCP client, DHCP snooping, DHCP server
- **zabezpieczenie przed wejściem w pętlę:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Zarządzany w chmurze:** Tak
- **Warstwa przełącznika:** L2+
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI):** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 5000 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -5 - 50 °C
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 5000 m
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%

Sieć:

- **Obsługa 10G:** Tak
- **Agregator połączenia:** Tak
- **Liczba VLANs:** 4094
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak

Wydajność:

- **Poziom hałasu:** 63 dB

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 4,29 kg

Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 48
- **Liczba zainstalowanych modułów SFP+:** 4
- **Port konsoli:** RJ-45
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Przesyłanie danych:

- **Wielkość tabeli adresów:** 16000 wejścia
- **Trasa statyczna:** Tak
- **Prędkość przekazywania:** 131 Mpps
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 176 Gbit/s

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 380 W
- **Obsługa PoE:** Tak

Funkcje Multicast:

- **Obsługa Multicast:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami., Upewnij się, że wentylacja urządzenia nie jest blokowana., Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania., Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie., Unikaj kontaktu urządzenia z cieczą., Przestrzegaj wytycznych dotyczących bezpieczeństwa prądu elektrycznego.