

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/hybrydowy-kabel-lindy-usb-3-2-gen-1-i-dp-1-4-type-c-o-dlugosci-8-m-p-271935.html>



Hybrydowy kabel LINDY USB 3.2 Gen 1 i DP 1.4 Type-C o długości 8 m

Cena	1 152,30 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRPRIG
Kod producenta	469056
Kod EAN	4002888433938

Opis produktu

- **Rozmiar przewodu AWG:** 21
- **Rozmiar złącza 2:** Prosty
- **Wersja USB:** USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **Maksymalne zasilanie USB:** 60 W
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Ochrona końcówki:** Tak
- **Materiał obudowy złącza:** Plastik
- **Materiał płaszczka przewodu:** Polichlorek winylu (PVC)
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 5 Gbit/s, 5000 Mbit/s
- **Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C:** Tak
- **Rozmiar złącza 1:** Prosty
- **Materiał osłony końcówki:** Miedź
- **Złącze 2:** Męska
- **Złącze 1:** Męska
- **Złączka 1:** USB C
- **Złączka 2:** USB C
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Wersja DisplayPort:** 1.4
- **Prąd wyjściowy (max):** 3 A
- **Napięcie operacyjne:** 20 V
- **Średnica przewodu:** 6,5 mm
- **Promień gięcia (min.):** 10 cm
- **Długość kabla:** 8 m
- **Waga produktu:** 610 g
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 85 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 70 °C
- **Głębokość opakowania:** 240 mm
- **Szerokość opakowania:** 240 mm
- **Wysokość opakowania:** 65 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Waga wraz z opakowaniem:** 770 g
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Ilość sztuk:** 1
- **Certyfikaty zgodności:** Federalna Komisja Łączności (FCC), REACH, RoHS, CE, UKCA
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Specyfikacja:

Cechy:

-
- **Rozmiar przewodu AWG:** 21
 - **Rozmiar złącza 2:** Prosty
 - **Wersja USB:** USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
 - **Maksymalne zasilanie USB:** 60 W
 - **Zasilanie USB:** Tak
 - **Ochrona końcówki:** Tak
 - **Materiał obudowy złącza:** Plastik
 - **Materiał płaszcz przewodu:** Polichlorek winylu (PVC)
 - **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 5 Gbit/s, 5000 Mbit/s
 - **Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C:** Tak
 - **Rozmiar złącza 1:** Prosty
 - **Materiał osłony końcówki:** Miedź
 - **Złącze 2:** Męska
 - **Złącze 1:** Męska
 - **Złączka 1:** USB C
 - **Złączka 2:** USB C
 - **Kolor produktu:** Czarny
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
 - **Wersja DisplayPort:** 1.4

Moc:

- **Prąd wyjściowy (max):** 3 A
- **Napięcie operacyjne:** 20 V

Waga i rozmiary:

- **Średnica przewodu:** 6,5 mm
- **Promień gięcia (min.):** 10 cm
- **Długość kabla:** 8 m
- **Waga produktu:** 610 g

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 85 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 70 °C

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 240 mm
- **Szerokość opakowania:** 240 mm
- **Wysokość opakowania:** 65 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Waga wraz z opakowaniem:** 770 g

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Ilość sztuk:** 1

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** Federalna Komisja Łączności (FCC), REACH, RoHS, CE, UKCA

Zrównoważony rozwój:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak