

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/i-o-extender-hdmi-70m-cat6-p-255763.html>



I/O Extender HDMI 70M CAT6

Cena	1 806,16 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRAKHX
Kod producenta	38262
Kod EAN	4002888382625

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **HDCP:** Tak
- **Rozszerzone dane identyfikacyjne wyświetlacza (EDID):** Tak
- **Materiały:** Metal
- **Wersja HDCP:** 2.2
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
- **Model:** Nadajnik i odbiornik AV
- **Zestaw układów:** GSV2006, GSV5100
- **Obsługiwane formaty audio:** LPCM
- **Obsługiwane typy kabli:** Cat6
- **Maksymalny dystans transferu:** 70 m
- **Szerokość pasma:** 18 Gbit/s
- **Waga transmitera:** 390 g
- **Wymiary transmitera (SxGxW):** 180 x 103 x 23 mm
- **Waga odbiornika:** 199 g
- **Wymiary odbiornika (S x G x W):** 100 x 88 x 23 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 80 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 90%
- **Głębokość opakowania:** 60 mm
- **Wysokość opakowania:** 354 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2 kg
- **Szerokość opakowania:** 423 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** Podczerwień, Czujnik podczerwieni
- **Uchwyty mocowania dołączone:** Tak
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Zdalne wyjścia IR:** 1
- **HDMI in:** 1
- **Zdalne wejście IR:** 4
- **Wersja HDMI:** 2.0
- **Liczba wyjść HDMI:** 5
- **Wyjścia RJ-45:** 4
- **Wejścia RJ-45:** 4

Specyfikacja:

Cechy:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px

-
- **HDCP:** Tak
 - **Rozszerzone dane identyfikacyjne wyświetlacza (EDID):** Tak
 - **Materiały:** Metal
 - **Wersja HDCP:** 2.2
 - **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
 - **Model:** Nadajnik i odbiornik AV
 - **Zestaw układów:** GSV2006, GSV5100
 - **Obsługiwane formaty audio:** LPCM
 - **Obsługiwane typy kabli:** Cat6
 - **Maksymalny dystans transferu:** 70 m
 - **Szerokość pasma:** 18 Gbit/s

Waga i rozmiary:

- **Waga transmitera:** 390 g
- **Wymiary transmitera (SxGxW):** 180 x 103 x 23 mm
- **Waga odbiornika:** 199 g
- **Wymiary odbiornika (S x G x W):** 100 x 88 x 23 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 80 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 90%

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 60 mm
- **Wysokość opakowania:** 354 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2 kg
- **Szerokość opakowania:** 423 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** Podczerwień, Czujnik podczerwieni
- **Uchwyty mocowania dołączone:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Zdalne wyjścia IR:** 1
- **HDMI in:** 1
- **Zdalne wejście IR:** 4
- **Wersja HDMI:** 2.0
- **Liczba wyjść HDMI:** 5
- **Wyjścia RJ-45:** 4
- **Wejścia RJ-45:** 4