

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/i-tec-cadual4kdockpd2-stacja-dokujaca-przewodowa-usb-3-2-gen-1-3-1-gen-1-type-c-czarny-p-269380.html>



i-tec CADUAL4KDOCKPD2 stacja dokująca Przewodowa USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Czarny

Cena	869,78 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRCNYI
Kod producenta	CADUAL4KDOCKPD2
Kod EAN	8595611706394

Opis produktu

- **Prąd wyjściowy:** 7,5 A
- **Napięcie operacyjne:** 20 V
- **Zasilanie:** 150 W
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Długość kabla USB:** 1 m
- **Kompatybilne złącza sieciowe:** EU
- **Szerokość produktu:** 190 mm
- **Głębokość produktu:** 88 mm
- **Wysokość produktu:** 37 mm
- **Waga produktu:** 539 g
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
- **Szybkość przesyłania danych:** 10 Gbit/s
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Kensington Lock:** Tak
- **Liczba obsługiwanych wyświetlaczy:** 2
- **Typ HD:** 4K Ultra HD
- **Standard VESA:** Tak
- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 200 mm
- **Wysokość opakowania:** 54 mm
- **Szerokość opakowania:** 253 mm
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny, USB Type-A na USB Type-C
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** Android, ChromeOS
- **Ilość DisplayPort:** 2
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A:** 2
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Interfejs hosta:** USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 2

-
- **Maksymalne zasilanie USB:** 100 W
 - **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm
 - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
 - **Port dla zestaw słuchawka/mikrofon:** Tak
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 3

Specyfikacja:

Moc:

- **Prąd wyjściowy:** 7,5 A
- **Napięcie operacyjne:** 20 V
- **Zasilanie:** 150 W
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Długość kabla USB:** 1 m
- **Kompatybilne złącza sieciowe:** EU

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 190 mm
- **Głębokość produktu:** 88 mm
- **Wysokość produktu:** 37 mm
- **Waga produktu:** 539 g

Sieć:

- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Wydajność:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
- **Szybkość przesyłania danych:** 10 Gbit/s
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Kensington Lock:** Tak
- **Liczba obsługiwanych wyświetlaczy:** 2
- **Typ HD:** 4K Ultra HD
- **Standard VESA:** Tak
- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 200 mm
- **Wysokość opakowania:** 54 mm
- **Szerokość opakowania:** 253 mm

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny, USB Type-A na USB Type-C
- **Zasilacz sieciowy:** Tak

Oprogramowanie:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługiwany system operacyjny Linux:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** Android, ChromeOS

Porty i interfejsy:

- **Ilość DisplayPort:** 2
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A:** 2
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Interfejs hosta:** USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C

-
- **Zasilanie USB:** Tak
 - **Ilość portów HDMI:** 2
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 2
 - **Maksymalne zasilanie USB:** 100 W
 - **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm
 - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
 - **Port dla zestaw słuchawka/mikrofon:** Tak
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 3