

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/icy-box-ib-dk2102-c-przewodowa-usb-3-2-gen-1-3-1-gen-1-type-c-antracyt-czarny-p-182180.html>

BRAK
ZDJĘCIA



ICY BOX IB-DK2102-C Przewodowa USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Antracyt, Czarny

Cena	340,89 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRAAS3
Kod producenta	IB-DK2102-C
Kod EAN	4250078167129

Opis produktu

- Rodzaj zasilania: USB
- Napięcie operacyjne: 5 V
- Prąd wyjściowy: 1,5 A
- Szerokość produktu: 280 mm
- Głębokość produktu: 80 mm
- Waga produktu: 250 g
- Wysokość produktu: 18 mm
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
- Szybkość przesyłania danych: 5 Gbit/s
- Maksymalna rozdzielczość cyfrowa: 3840 x 2160 px
- Zintegrowany czytnik kart: Tak
- Kraj pochodzenia: Chiny
- Diody LED: Tak
- Obsługa UASP: Tak
- Obsługiwane karty pamięci: MicroSD, SD
- Kolor produktu: Czarny, Antracytowy
- Gumowe nóżki: Tak
- Typ HD: 4K Ultra HD
- Maksymalna rozdzielczość analogowa: 1920 x 1200 px
- Materiał obudowy: Plastik, Aluminium
- Liczba obsługiwanych wyświetlaczy: 3
- Ilość sztuk: 1
- Głębokość opakowania: 25 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 370 g
- Wysokość opakowania: 340 mm
- Szerokość opakowania: 130 mm
- Podręcznik użytkownika: Tak
- Obsługiwane systemy operacyjne Mac: Tak
- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 10
- Port dla zestaw słuchawka/mikrofon: Tak
- Mikrofon: Nie
- Wtyk słuchawek: 3,5 mm
- Wyjścia słuchawkowe: 1
- Iliczba Mini DisplayPort: 1
- Maksymalne zasilanie USB: 100 W
- Zasilanie USB: Tak
- Ilość portów HDMI: 1
- Interfejs hosta: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C

-
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 3
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C:** 1
 - **Sposób łączności:** Przewodowy
 - **Zestaw układów:** VL100, VL812, RLT8153, STDP4320
 - **Długość kabla:** 0,15 m
 - **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 280 mm
 - **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 420 mm
 - **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 300 mm
 - **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 20 szt.
 - **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 8,5 kg
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020

Specyfikacja:

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** USB
- **Napięcie operacyjne:** 5 V
- **Prąd wyjściowy:** 1,5 A

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 280 mm
- **Głębokość produktu:** 80 mm
- **Waga produktu:** 250 g
- **Wysokość produktu:** 18 mm

Sieć:

- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Wydajność:

- **Szybkość przesyłania danych:** 5 Gbit/s
- **Maksymalna rozdzielczość cyfrowa:** 3840 x 2160 px
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Diody LED:** Tak
- **Obsługa UASP:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, SD
- **Kolor produktu:** Czarny, Antracytowy
- **Gumowe nóżki:** Tak
- **Typ HD:** 4K Ultra HD
- **Maksymalna rozdzielczość analogowa:** 1920 x 1200 px
- **Materiał obudowy:** Plastik, Aluminium
- **Liczba obsługiwanych wyświetlaczy:** 3

Dane opakowania:

- **Ilość sztuk:** 1
- **Głębokość opakowania:** 25 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 370 g
- **Wysokość opakowania:** 340 mm
- **Szerokość opakowania:** 130 mm

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak

Oprogramowanie:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10

Porty i interfejsy:

-
- **Port dla zestaw słuchawka/mikrofon:** Tak
 - **Mikrofon:** Nie
 - **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm
 - **Wyjścia słuchawkowe:** 1
 - **liczba Mini DisplayPort:** 1
 - **Maksymalne zasilanie USB:** 100 W
 - **Zasilanie USB:** Tak
 - **Ilość portów HDMI:** 1
 - **Interfejs hosta:** USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
 - **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 3
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C:** 1
 - **Sposób łączności:** Przewodowy

Pozostałe funkcje:

- **Zestaw układów:** VL100, VL812, RLT8153, STDP4320
- **Długość kabla:** 0,15 m

Dane logistyczne:

- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 280 mm
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 420 mm
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 300 mm
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 20 szt.
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 8,5 kg
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020