

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/ids-7208huhi-m2-x-std-rejestrator-p-248646.html>

iDS-7208HUHI-M2/X(STD) Rejestrator



Cena	1 201,03 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRJC15
Kod producenta	300229189
Kod EAN	6942160459578

Opis produktu

- **Typ zasilacza:** DC
- **Napięcie stałe:** 12 V
- **Prąd stały (max):** 3,3 A
- **Pobór mocy:** 15 W
- **Szerokość produktu:** 384 mm
- **Głębokość produktu:** 317 mm
- **Wysokość produktu:** 52 mm
- **Waga produktu:** 1,78 kg
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF, ISUP
- **Liczba użytkowników:** 64 użyt.
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Maksymalna rozdzielczość filmu:** 3840 x 2160 px
- **System formatu sygnału analogowego:** NTSC, PAL
- **Formaty kompresji:** H.265+, H.265 Pro+, H.265 Pro, H.264+, H.265, H.264
- **Maksymalna liczba klatek na sekundę:** 30 fps
- **Ilość kanałów jednoczesnego odtwarzania:** 8 kan.
- **Obsługa dwóch strumieni:** Tak
- **Połączenie USB:** Tak
- **Obsługiwane formaty audio:** G.711 μ-law
- **Prędkość transmisji danych:** 10000 Kbit/s
- **Przesyłanie strumieniowe audio:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Wewnętrzny:** Nie
- **Pojemność stelaża:** 1U
- **Szybkość transmisji dźwięku:** 64 Kbit/s
- **Całkowita przepustowość:** 256 Mbit/s
- **Wyjścia BNC:** 1
- **Porty RS-485:** 1
- **Wejścia kanałów wideo:** 8 kan.
- **Wejścia BNC:** 8
- **Wejście audio:** 1
- **Wyjście audio:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Liczba obsługiwanych HDD:** 2
- **Wspomagane Interfejsy HDD:** SATA

-
- **Maks. pojemność HDD:** 12 TB

Specyfikacja:

Moc:

- **Typ zasilacza:** DC
- **Napięcie stałe:** 12 V
- **Prąd stały (max):** 3,3 A
- **Pobór mocy:** 15 W

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 384 mm
- **Głębokość produktu:** 317 mm
- **Wysokość produktu:** 52 mm
- **Waga produktu:** 1,78 kg

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

Sieć:

- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF, ISUP
- **Liczba użytkowników:** 64 użyt.
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Wydajność:

- **Maksymalna rozdzielczość filmu:** 3840 x 2160 px
- **System formatu sygnału analogowego:** NTSC, PAL
- **Formaty kompresji:** H.265+, H.265 Pro+, H.265 Pro, H.264+, H.265, H.264
- **Maksymalna liczba klatek na sekundę:** 30 fps
- **Ilość kanałów jednoczesnego odtwarzania:** 8 kan.
- **Obsługa dwóch strumieni:** Tak
- **Połączenie USB:** Tak
- **Obsługiwane formaty audio:** G.711 μ -law
- **Prędkość transmisji danych:** 10000 Kbit/s
- **Przesyłanie strumieniowe audio:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Wewnętrzny:** Nie
- **Pojemność stelaża:** 1U
- **Szybkość transmisji dźwięku:** 64 Kbit/s
- **Całkowita przepustowość:** 256 Mbit/s

Porty i interfejsy:

- **Wyjścia BNC:** 1
- **Porty RS-485:** 1
- **Wejścia kanałów wideo:** 8 kan.
- **Wejścia BNC:** 8
- **Wejście audio:** 1
- **Wyjście audio:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Liczba portów USB 2.0:** 1

Dysk twardy:

- **Liczba obsługiwanych HDD:** 2

-
- **Wspomagane Interfejsy HDD:** SATA
 - **Maks. pojemność HDD:** 12 TB