

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/ids-7216hqhi-m2-xt-std-rejestrator-p-160951.html>

## iDS-7216HQHI-M2/XT(STD) Rejestrator



Cena	<b>1 090,31 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRFGTU</b>
Kod producenta	<b>300229171</b>
Kod EAN	<b>6942160459486</b>
PKWiU	<b>26.40.33.0</b>

## Opis produktu

- **Pobór mocy (max):** 40 W
- **Typ zasilacza:** DC
- **Napięcie stałe:** 12 V
- **Prąd stały (max):** 3,3 A
- **Głębokość produktu:** 317 mm
- **Waga produktu:** 2 kg
- **Szerokość produktu:** 384 mm
- **Wysokość produktu:** 52 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF, ISUP
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Liczba użytkowników:** 128 użyt.
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Szybkość transmisji dźwięku:** 64 Kbit/s
- **Całkowita przepustowość:** 256 Mbit/s
- **System formatu sygnału analogowego:** NTSC, PAL
- **Kanały wejściowe audio:** 1 kan.
- **Formaty kompresji:** H.265, H.264, H.264+, H.265 Pro, H.265 Pro+
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Obsługiwane formaty audio:** G.711 µ-law
- **Wewnętrzny:** Nie
- **Prędkość transmisji danych:** 6000 Kbit/s
- **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.
- **Pojemność stelaża:** 1U
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Połączenie USB:** Tak
- **Ilość kanałów jednoczesnego odtwarzania:** 16 kan.
- **Maksymalna liczba klatek na sekundę:** 30 fps
- **Obsługa dwóch strumieni:** Tak
- **Przesyłanie strumieniowe audio:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość filmu:** 3840 x 2160 px
- **Wyjścia VGA (D-Sub):** 1
- **Wejścia BNC:** 16
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Wejścia kanałów wideo:** 16 kan.
- **Wejście audio:** 1
- **Wyjścia BNC:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Wyjście audio:** 1
- **Porty RS-485:** 1
- **Liczba portów USB 2.0:** 1

- 
- **Maks. pojemność HDD:** 12 TB
  - **Liczba obsługiwanych HDD:** 2
  - **Wspomagane Interfejsy HDD:** SATA
  - **Ostrzeżenia:** Unikać bezpośredniego kontaktu z wewnętrznymi elementami elektronicznymi., Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami o ochronie środowiska., Nie demontować samodzielnie, produkt może zawierać niebezpieczne substancje.

## Specyfikacja:

### Moc:

- **Pobór mocy (max):** 40 W
- **Typ zasilacza:** DC
- **Napięcie stałe:** 12 V
- **Prąd stały (max):** 3,3 A

### Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 317 mm
- **Waga produktu:** 2 kg
- **Szerokość produktu:** 384 mm
- **Wysokość produktu:** 52 mm

### Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C

### Sieć:

- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF, ISUP
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Liczba użytkowników:** 128 użyt.
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

### Wydajność:

- **Szybkość transmisji dźwięku:** 64 Kbit/s
- **Całkowita przepustowość:** 256 Mbit/s
- **System formatu sygnału analogowego:** NTSC, PAL
- **Kanały wejściowe audio:** 1 kan.
- **Formaty kompresji:** H.265, H.264, H.264+, H.265 Pro, H.265 Pro+
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Obsługiwane formaty audio:** G.711 µ-law
- **Wewnętrzny:** Nie
- **Prędkość transmisji danych:** 6000 Kbit/s
- **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.
- **Pojemność stelaża:** 1U
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Połączenie USB:** Tak
- **Ilość kanałów jednoczesnego odtwarzania:** 16 kan.
- **Maksymalna liczba klatek na sekundę:** 30 fps
- **Obsługa dwóch strumieni:** Tak
- **Przesyłanie strumieniowe audio:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość filmu:** 3840 x 2160 px

### Porty i interfejsy:

- **Wyjścia VGA (D-Sub):** 1
- **Wejścia BNC:** 16
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Wejścia kanałów wideo:** 16 kan.
- **Wejście audio:** 1
- **Wyjścia BNC:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Wyjście audio:** 1

- 
- **Porty RS-485:** 1
  - **Liczba portów USB 2.0:** 1

**Dysk twardy:**

- **Maks. pojemność HDD:** 12 TB
- **Liczba obsługiwanych HDD:** 2
- **Wspomagane Interfejsy HDD:** SATA

**Ostrzeżenie bezpieczeństwa:**

- **Ostrzeżenia:** Unikać bezpośredniego kontaktu z wewnętrznymi elementami elektronicznymi., Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami o ochronie środowiska., Nie demontować samodzielnie, produkt może zawierać niebezpieczne substancje.