

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/iiyama-prolite-tf1615mc-b1-monitor-komputerowy-39-6-cm-15-6-1920-x-1080-px-full-hd-ekran-dotykowy-cz-p-269411.html>

BRAK
ZDJĘCIA



iiyama ProLite TF1615MC-B1 monitor komputerowy 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 px Full HD Ekran dotykowy Czarny

Cena	2 552,03 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRPNEY
Kod producenta	TF1615MC-B1
Kod EAN	4948570121793

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Grubość szkła:** 3,3 mm
- **Przednia osłona:** Czarny
- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 12 V
- **Pobór mocy:** 18 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 11 kWh
- **Typ zasilacza:** Zewnętrzny
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 1,5 W
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny
- **Głębokość (bez podstawy):** 42 mm
- **Waga (z podstawą):** 2,5 kg
- **Wysokość (bez podstawy):** 246 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 398,5 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 398,5 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 246 mm
- **Waga (bez podstawy):** 2,5 kg
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 42 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Szerokość opakowania:** 470 mm
- **Wysokość opakowania:** 145 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 4,3 kg
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 343 mm
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** HDMI, Prąd przemienny, USB, DisplayPort
- **Zasilacz w zestawie:** Tak
- **Typ matrycy:** IPS
- **Format obrazu:** 16:9
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Rozmiar płamki:** 0,17925 x 0,17925 mm
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 19,5 cm

-
- **Ekran dotykowy:** Tak
 - **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 34,5 cm
 - **Przekątna ekranu:** 15,6"
 - **Czas odpowiedzi (typowy):** 25 ms
 - **Kształt ekranu:** Płaski
 - **Jasność wyświetlacza (typowa):** 450 cd/m²
 - **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
 - **Typ HD:** Full HD
 - **Ilość symultanicznych punktów dotyku:** 10
 - **Jasność:** 405 cd/m²
 - **Długość przekątnej ekranu (cm):** 39,5 cm
 - **Zasięg skanowania w poziomie:** 31,5 - 67,5 kHz
 - **Twardość powierzchni:** 7H
 - **Jasność wyświetlacza (szczytowa):** 450 cd/m²
 - **Technologia touchscreen:** Pojemnościowa
 - **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
 - **Standard VESA:** Tak
 - **Języki menu ekranowego:** Niemiecki, Chińska tradycyjna, Hiszpański, Włoski, Angielski, Francuska, Japońska
 - **OSD:** Tak
 - **Wyjście na słuchawki:** Tak
 - **Wbudowany USB hub:** Tak
 - **HDCP:** Tak
 - **Ilość DisplayPort:** 1
 - **Port USB Touch:** Tak
 - **HDMI:** Tak
 - **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
 - **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 50000 h
 - **Stopień ochrony IP:** IP65
 - **Wysokość produktu:** 246 mm
 - **Waga produktu:** 2,5 kg
 - **Zasilacz sieciowy:** Tak
 - **Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.):** 345,2 x 194,6 mm
 - **Szerokość produktu:** 398,5 mm
 - **Głębokość produktu:** 42 mm
 - **Panel sterowania:** menu, scroll up/ brightness, scroll down/ contrast, select, power
 - **Jasność:** 405 cd/m²
 - **Metoda dotykowa:** stylus, finger, glove (latex)
 - **Certyfikaty zgodności:** WEEE, cULus, RoHS, CE, EAC, UKCA, REACH
 - **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ErP

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Grubość szkła:** 3,3 mm
- **Przednia osłona:** Czarny

Moc:

- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 12 V
- **Pobór mocy:** 18 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 11 kWh
- **Typ zasilacza:** Zewnętrzny
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 1,5 W
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny

Waga i rozmiary:

- **Głębokość (bez podstawy):** 42 mm
- **Waga (z podstawą):** 2,5 kg
- **Wysokość (bez podstawy):** 246 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 398,5 mm

-
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 398,5 mm
 - **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 246 mm
 - **Waga (bez podstawy):** 2,5 kg
 - **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 42 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C

Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 470 mm
- **Wysokość opakowania:** 145 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 4,3 kg
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 343 mm

Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** HDMI, Prąd przemienny, USB, DisplayPort
- **Zasilacz w zestawie:** Tak

Wyświetlacz:

- **Typ matrycy:** IPS
- **Format obrazu:** 16:9
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Rozmiar plamki:** 0,17925 x 0,17925 mm
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 19,5 cm
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 34,5 cm
- **Przekątna ekranu:** 15,6"
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 25 ms
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 450 cd/m²
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
- **Typ HD:** Full HD
- **Ilość symultanicznych punktów dotyku:** 10
- **Jasność:** 405 cd/m²
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 39,5 cm
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 31,5 - 67,5 kHz
- **Twardość powierzchni:** 7H
- **Jasność wyświetlacza (szczytowa):** 450 cd/m²
- **Technologia touchscreen:** Pojemnościowa

Ergonomia:

- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Standard VESA:** Tak
- **Języki menu ekranowego:** Niemiecki, Chińska tradycyjna, Hiszpański, Włoski, Angielski, Francuska, Japońska
- **OSD:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Wyjście na słuchawki:** Tak
- **Wbudowany USB hub:** Tak
- **HDCP:** Tak
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Port USB Touch:** Tak
- **HDMI:** Tak
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1

Pozostałe funkcje:

-
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 50000 h
 - **Stopień ochrony IP:** IP65
 - **Wysokość produktu:** 246 mm
 - **Waga produktu:** 2,5 kg
 - **Zasilacz sieciowy:** Tak
 - **Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.):** 345,2 x 194,6 mm
 - **Szerokość produktu:** 398,5 mm
 - **Głębokość produktu:** 42 mm
 - **Panel sterowania:** menu, scroll up/ brightness, scroll down/ contrast, select, power
 - **Jasność:** 405 cd/m²
 - **Metoda dotykowa:** stylus, finger, glove (latex)
 - **Certyfikaty zgodności:** WEEE, cULus, RoHS, CE, EAC, UKCA, REACH

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ErP