

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/iiyama-prolite-xb2796qsc-b1-monitor-komputerowy-68-6-cm-27-2560-x-1440-px-quad-hd-led-czarny-p-269523.html>



iiyama ProLite XB2796QSC-B1 monitor komputerowy 68,6 cm (27") 2560 x 1440 px Quad HD LED Czarny

Cena	1 153,69 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRPNNC
Kod producenta	575910
Kod EAN	4948570127023

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Konstrukcja bezramkowa:** Tak
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy:** 20 W
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 20,1 kWh
- **Typ zasilacza:** Internal
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,4 W
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 550,5 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 613,5 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 224,5 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 404,5 mm
- **Waga (z podstawą):** 6 kg
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Szerokość opakowania:** 690 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Wysokość opakowania:** 465 mm
- **Głębokość opakowania:** 140 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 7,6 kg
- **Długość kabla USB:** 1 m
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** USB Type-C, Prąd przemienny
- **Długość kabla zasilającego:** 1,8 m
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 350 cd/m²
- **Przekątna ekranu:** 27"
- **Rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
- **Powierzchnia wyświetlacza:** Matowy
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 4 ms
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Kształt ekranu:** Płaski

- **Typ HD:** Quad HD
- **Typ pomiaru czasu reakcji:** GTG (Gray to Gray)
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Rozmiar plamki:** 0,233 x 0,233 mm
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 68,5 cm
- **Zasięg skanowania (długość):** 48 - 75 Hz
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Technologia wyświetlacza:** LED
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 120 kHz
- **Typ matrycy:** IPS
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 80000000:1
- **DDC/CI:** Tak
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,6 cm
- **Standard gamy kolorów:** sRGB, NTSC
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 59,7 cm
- **Pokrycie sRGB (typowe):** 96%
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 75 Hz
- **Pokrycie NTSC (typowe):** 72%
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Ilość głośników:** 2
- **Moc wyjściowa (RMS):** 4 W
- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 23°
- **Kensington Lock:** Tak
- **Regulowana wysokość (max):** 15 cm
- **Kąt obrotu wokół osi:** -90 - 90°
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Języki menu ekranowego:** Angielski, Japońska, Włoski, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Rosyjski, Francuska, Polski, Hiszpański, Ukraińska
- **Liczba języków OSD:** 11
- **Obracany:** -60 - 60°
- **Oś obrotu:** Tak
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Obrotowe:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **OSD:** Tak
- **Standard VESA:** Tak
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **HDCP:** Tak
- **Liczba portów downstream:** 2
- **Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość):** 1
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1
- **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm
- **Wersja HDMI:** 1.4
- **Wbudowany USB hub:** Tak
- **HDMI:** Tak
- **Ilość portów USB typu C downstream:** 1
- **Wyjście na słuchawki:** Tak
- **Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C:** Tak
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **Ilość portów upstream:** 1
- **Rodzaj portu USB upstream:** USB Type-C
- **Maksymalne zasilanie USB:** 65 W
- **Ilość portów USB Typu A downstream:** 1
- **Głębokość produktu:** 224,5 mm
- **Waga produktu:** 6 kg
- **Szerokość produktu:** 613,5 mm
- **Certyfikaty zgodności:** UKCA, CE, EAC, VCCI, RoHS, TÜV mark, PSE, WEEE, REACH
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ErP

Specyfikacja:

Konstrukcja:

-
- **Kolor produktu:** Czarny
 - **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
 - **Konstrukcja bezramkowa:** Tak

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy:** 20 W
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 20,1 kWh
- **Typ zasilacza:** Internal
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,4 W
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G

Waga i rozmiary:

- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 550,5 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 613,5 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 224,5 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 404,5 mm
- **Waga (z podstawą):** 6 kg

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%

Wydajność:

- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak

Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 690 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Wysokość opakowania:** 465 mm
- **Głębokość opakowania:** 140 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 7,6 kg
- **Długość kabla USB:** 1 m

Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** USB Type-C, Prąd przemienny
- **Długość kabla zasilającego:** 1,8 m

Wyświetlacz:

- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 350 cd/m²
- **Przekątna ekranu:** 27"
- **Rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
- **Powierzchnia wyświetlacza:** Matowy
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 4 ms
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Typ HD:** Quad HD
- **Typ pomiaru czasu reakcji:** GTG (Gray to Gray)
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Rozmiar plamki:** 0,233 x 0,233 mm
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 68,5 cm
- **Zasięg skanowania (długość):** 48 - 75 Hz
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°

-
- **Ekran dotykowy:** Nie
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
 - **Technologia wyświetlacza:** LED
 - **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 120 kHz
 - **Typ matrycy:** IPS
 - **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 80000000:1
 - **DDC/CI:** Tak
 - **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,6 cm
 - **Standard gamy kolorów:** sRGB, NTSC
 - **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 59,7 cm
 - **Pokrycie sRGB (typowe):** 96%
 - **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 75 Hz
 - **Pokrycie NTSC (typowe):** 72%

Multimedia:

- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Ilość głośników:** 2
- **Moc wyjściowa (RMS):** 4 W

Ergonomia:

- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 23°
- **Kensington Lock:** Tak
- **Regulowana wysokość (max):** 15 cm
- **Kąt obrotu wokół osi:** -90 - 90°
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Języki menu ekranowego:** Angielski, Japońska, Włoski, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Rosyjski, Francuska, Polski, Hiszpański, Ukraińska
- **Liczba języków OSD:** 11
- **Obracany:** -60 - 60°
- **Oś obrotu:** Tak
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Obrotowe:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **OSD:** Tak
- **Standard VESA:** Tak
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak

Porty i interfejsy:

- **HDCP:** Tak
- **Liczba portów downstream:** 2
- **Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość):** 1
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1
- **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm
- **Wersja HDMI:** 1.4
- **Wbudowany USB hub:** Tak
- **HDMI:** Tak
- **Ilość portów USB typu C downstream:** 1
- **Wyjście na słuchawki:** Tak
- **Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C:** Tak
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **Ilość portów upstream:** 1
- **Rodzaj portu USB upstream:** USB Type-C
- **Maksymalne zasilanie USB:** 65 W
- **Ilość portów USB Typu A downstream:** 1

Pozostałe funkcje:

- **Głębokość produktu:** 224,5 mm
- **Waga produktu:** 6 kg
- **Szerokość produktu:** 613,5 mm
- **Certyfikaty zgodności:** UKCA, CE, EAC, VCCI, RoHS, TÜV mark, PSE, WEEE, REACH

Zrównoważony rozwój:

-
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): ErP**