

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/imou-cruiser-2c-2k-wiezyczka-kamera-bezpieczenstwa-ip-zewnetrzna-2304-x-1296-px-sufit-sciana-p-162939.html>



Imou Cruiser 2C 2K Wieżyczka Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 2304 x 1296 px Sufit / Ściana

Cena	157,94 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CIPIMOKAM0057
Kod producenta	IPC-S7CP-3M0WE
Kod EAN	6971927238194
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Układ:** Obrotowa
- **Kolor produktu:** Biały
- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporny, Odporny na kurz
- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Materiał obudowy:** Plastik
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 1 A
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Pobór mocy (max):** 12 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Waga produktu:** 409 g
- **Szerokość produktu:** 120,7 mm
- **Głębokość produktu:** 136,2 mm
- **Wysokość produktu:** 183,3 mm
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie ludzi, Wykrywanie pojazdów
- **Poziom hałasu syreny:** 110 dB
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Wbudowana syrena:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax)
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Tak
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS, Android
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Auto-tracking:** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Wodoodporne złącze:** Tak
- **Uchwyty mocowania dołączone:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Dołączone śruby:** Tak

-
- **Zestaw do montażu:** Tak
 - **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Wbudowany mikrofon:** Tak
 - **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
 - **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
 - **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
 - **Wbudowany HDD:** Nie
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 107°
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 88°
 - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 45°
 - **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
 - **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
 - **Liczba czujników:** 1
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Skanowanie progresywne:** Tak
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
 - **Formaty kompresji:** H.265, H.264
 - **Ilość klatek:** 30 fps
 - **Suma megapikseli:** 3 MP
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2304 x 1296 px
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Cyfrowy zoom:** 8x
 - **Możliwość przybliżenia:** Tak
 - **Długość stałej ogniskowej:** 3,6 mm
 - **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.
 - **Certyfikaty zgodności:** CE

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Układ:** Obrotowa
- **Kolor produktu:** Biały
- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporny, Odporny na kurz
- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Materiał obudowy:** Plastik

Moc:

- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 1 A
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Pobór mocy (max):** 12 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 409 g
- **Szerokość produktu:** 120,7 mm
- **Głębokość produktu:** 136,2 mm
- **Wysokość produktu:** 183,3 mm

Ochrona:

- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie ludzi, Wykrywanie pojazdów
- **Poziom hałasu syreny:** 110 dB
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Wbudowana syrena:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Przycisk reset:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%

Sieć:

- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax)
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Tak

Wymagania systemowe:

- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS, Android

Wydajność:

- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Auto-tracking:** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy

Zawartość opakowania:

- **Wodoodporne złącze:** Tak
- **Uchwyty mocowania dołączone:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Zestaw do montażu:** Tak

Audio:

- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowany mikrofon:** Tak

Nośnik danych:

- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Wbudowany HDD:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 107°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 88°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 45°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Zakres przesuwania:** 0 - 355°

Matryca światłoczuła:

- **Liczba czujników:** 1
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")

Tryb nocny:

- **Tryb nocny:** Tak

-
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m

Video:

- **Formaty kompresji:** H.265, H.264
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Suma megapikseli:** 3 MP
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2304 x 1296 px

System obiektywów:

- **Liczba soczewek:** 1
- **Cyfrowy zoom:** 8x
- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Długość stałej ogniskowej:** 3,6 mm

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikaty zgodności:** CE