

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/infosec-zasilacz-awaryjny-ups-e3-evo-1200-rt-1200va-720w-6x-c13-p-214724.html>

BRAK
ZDJĘCIA



INFOSEC ZASILACZ AWARYJNY UPS E3 EVO 1200 RT, 1200VA, 720W, 6x C13

Cena	1 883,95 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZSIIFOUPS0025
Kod producenta	INF_670385
Kod EAN	3700085670385
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przeciążeniowe, Nadmiernego rozładowania, Bezpiecznik wejściowy, Ochrona przed zwarcie
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1200 VA
- **Częstotliwość wejściowa:** 50 / 60 Hz
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 6 ms
- **Moc rzeczywista:** 720 W
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Współczynnik mocy wyjściowej:** 0,6
- **Topologia UPS:** On Line Performance
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 220 V
- **Tryby alarmu dźwiękowego:** Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 280 V
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** +/-10%
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 170 V
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Liczba faz wejściowych:** 1
- **Auto-restart:** Tak
- **Przebieg falowy:** Sinusoida pełna
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 240 V
- **Liczba faz wyjściowych:** 1
- **Pojemność stelaża:** 2U
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ:** Tower/Rack
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Waga produktu:** 11,1 kg
- **Szerokość produktu:** 438 mm
- **Głębokość produktu:** 325 mm
- **Wysokość produktu:** 88 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Port USB:** Tak
- **Ilość gniazd sieciowych:** 6 x gniazdo sieciowe
- **Port RS-232:** 1
- **Interfejs szeregowy:** Tak
- **Złącze Emergency Power Off (EPO):** Tak
- **Czas ładowania:** 8 h
- **Zimny start:** Tak
- **Ostrzeżenia:** Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania., Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem

prądem.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przeciążeniowe, Nadmiernego rozładowania, Bezpiecznik wejściowy, Ochrona przed zwarciami
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1200 VA
- **Częstotliwość wejściowa:** 50 / 60 Hz
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 6 ms
- **Moc rzeczywista:** 720 W
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Współczynnik mocy wyjściowej:** 0,6
- **Topologia UPS:** On Line Performance
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 220 V
- **Tryby alarmu dźwiękowego:** Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 280 V
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** +/-10%
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 170 V
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Liczba faz wejściowych:** 1
- **Auto-restart:** Tak
- **Przebieg falowy:** Sinusoida pełna
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 240 V
- **Liczba faz wyjściowych:** 1

Konstrukcja:

- **Pojemność stelaża:** 2U
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ:** Tower/Rack
- **Typ wyświetlacza:** LCD

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 11,1 kg
- **Szerokość produktu:** 438 mm
- **Głębokość produktu:** 325 mm
- **Wysokość produktu:** 88 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Tak
- **Ilość gniazd sieciowych:** 6 x gniazdo sieciowe
- **Port RS-232:** 1
- **Interfejs szeregowy:** Tak
- **Złącze Emergency Power Off (EPO):** Tak

Bateria:

- **Czas ładowania:** 8 h
- **Zimny start:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania., Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.