

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/infosec-zasilacz-awaryjny-ups-e3-pro-1000-rt-1000va-900w-3x-c13-p-214721.html>

BRAK
ZDJĘCIA



INFOSEC ZASILACZ AWARYJNY UPS E3 PRO 1000 RT, 1000VA, 900W, 3X C13

Cena	2 121,74 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZSIIFOUUPS0011
Kod producenta	INF_673089
Kod EAN	3700085673089
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Czas odpowiedzi (typowy):** 0 ms
- **Moc rzeczywista:** 900 W
- **Auto-restart:** Tak
- **Liczba faz wejściowych:** 1
- **Częstotliwość wejściowa:** 40/70 Hz
- **Funkcje ochrony zasilania:** Nadmiernego rozładowania, Ochrona przed zwarcie, Bezpiecznik wejściowy, Zabezpieczenie przeciążeniowe
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Tryby alarmu dźwiękowego:** Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** 1%
- **Współczynnik mocy wyjściowej:** 0,9
- **Przebieg falowy:** Sinusoida pełna
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 240 V
- **Liczba faz wyjściowych:** 1
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 208 V
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1 kVA
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 120 V
- **Frekwencja wyjściowa:** 57/63 Hz
- **Topologia UPS:** Podwójnej konwersji (online)
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 180 V
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Pojemność stelaża:** 2U
- **Układ:** Tower/Rack
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Szerokość produktu:** 438 mm
- **Głębokość produktu:** 310 mm
- **Waga produktu:** 12,7 kg
- **Wysokość produktu:** 88 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 90%
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 1000 m
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Ilość gniazd sieciowych:** 3 x gniazdo sieciowe
- **Port RS-232:** 1
- **Interfejs szeregowy:** Tak
- **Złącze Emergency Power Off (EPO):** Tak
- **Port USB:** Tak
- **Czas ładowania:** 4 h

-
- **Zimny start:** Tak
 - **Ostrzeżenia:** Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem., Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Czas odpowiedzi (typowy):** 0 ms
- **Moc rzeczywista:** 900 W
- **Auto-restart:** Tak
- **Liczba faz wejściowych:** 1
- **Częstotliwość wejściowa:** 40/70 Hz
- **Funkcje ochrony zasilania:** Nadmiernego rozładowania, Ochrona przed zwarciem, Bezpiecznik wejściowy, Zabezpieczenie przeciążeniowe
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Tryby alarmu dźwiękowego:** Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** 1%
- **Współczynnik mocy wyjściowej:** 0,9
- **Przebieg falowy:** Sinusoida pełna
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 240 V
- **Liczba faz wyjściowych:** 1
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 208 V
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1 kVA
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 120 V
- **Frekwencja wyjściowa:** 57/63 Hz
- **Topologia UPS:** Podwójnej konwersji (online)
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 180 V

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Pojemność stelaża:** 2U
- **Układ:** Tower/Rack
- **Typ wyświetlacza:** LCD

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 438 mm
- **Głębokość produktu:** 310 mm
- **Waga produktu:** 12,7 kg
- **Wysokość produktu:** 88 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 90%
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 1000 m

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS

Porty i interfejsy:

- **Ilość gniazd sieciowych:** 3 x gniazdo sieciowe
- **Port RS-232:** 1
- **Interfejs szeregowy:** Tak
- **Złącze Emergency Power Off (EPO):** Tak
- **Port USB:** Tak

Bateria:

- **Czas ładowania:** 4 h

-
- **Zimny start:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem., Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.