

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/infosec-zasilacz-awaryjny-ups-e3-pro-2000-rt-2000va-1800w-4x-c13-p-214726.html>

BRAK
ZDJĘCIA



INFOSEC ZASILACZ AWARYJNY UPS E3 PRO 2000 RT, 2000VA, 1800W, 4x C13

Cena	3 296,93 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZSIIFOUPS0027
Kod producenta	INF_673096
Kod EAN	3700085673096
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Moc rzeczywista:** 1800 W
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 2 kVA
- **Poziom hałasu:** 50 dB
- **Maksymalne natężenie prądu:** 10 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu, Przeładowanie, Nadmiernego rozładowania
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 0 ms
- **Częstotliwość wejściowa:** 40/70 Hz
- **Awaryjne wyłączenie zasilania:** Tak
- **Poziom THD prądu wyjściowego:** 3%
- **Topologia UPS:** Podwójnej konwersji (online)
- **Tryby alarmu dźwiękowego:** Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** 1%
- **Liczba faz wejściowych:** 1
- **Współczynnik mocy wyjściowej:** 0,9
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 300 V
- **Wydajność:** 89%
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Frekwencja wyjściowa:** 47/63 Hz
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 110 V
- **Współczynnik szczytu:** 3:1
- **Liczba faz wyjściowych:** 1
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Auto-restart:** Tak
- **Pojemność stelaża:** 2U
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Układ:** Rackmount/Tower
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Szerokość produktu:** 438 mm
- **Wysokość produktu:** 88 mm
- **Głębokość produktu:** 410 mm
- **Waga produktu:** 19 kg
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 90%
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 1000 m
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Port USB:** Tak
- **Port RS-232:** 1

-
- **Ilość gniazd sieciowych:** 4 x gniazdo sieciowe
 - **Interfejs szeregowy:** Tak
 - **Złącze Emergency Power Off (EPO):** Tak
 - **Czas ładowania:** 4 h
 - **Zimny start:** Tak

Specyfikacja:

Cechy:

- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Moc rzeczywista:** 1800 W
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 2 kVA
- **Poziom hałasu:** 50 dB
- **Maksymalne natężenie prądu:** 10 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu, Przeładowanie, Nadmiernego rozładowania
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 0 ms
- **Częstotliwość wejściowa:** 40/70 Hz
- **Awaryjne wyłączenie zasilania:** Tak
- **Poziom THD prądu wyjściowego:** 3%
- **Topologia UPS:** Podwójnej konwersji (online)
- **Tryby alarmu dźwiękowego:** Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** 1%
- **Liczba faz wejściowych:** 1
- **Współczynnik mocy wyjściowej:** 0,9
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 300 V
- **Wydażność:** 89%
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Frekwencja wyjściowa:** 47/63 Hz
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 110 V
- **Współczynnik szczytu:** 3:1
- **Liczba faz wyjściowych:** 1
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Auto-restart:** Tak

Konstrukcja:

- **Pojemność stelaża:** 2U
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Układ:** Rackmount/Tower
- **Typ wyświetlacza:** LCD

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 438 mm
- **Wysokość produktu:** 88 mm
- **Głębokość produktu:** 410 mm
- **Waga produktu:** 19 kg

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 90%
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 1000 m

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS

Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Tak
- **Port RS-232:** 1
- **Ilość gniazd sieciowych:** 4 x gniazdo sieciowe
- **Interfejs szeregowy:** Tak

-
- **Złącze Emergency Power Off (EPO):** Tak

Bateria:

- **Czas ładowania:** 4 h
- **Zimny start:** Tak