

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/infosec-zasilacz-awaryjny-ups-x1-1000-1000va-500w-2x-fr-schuko-p-214689.html>



INFOSEC ZASILACZ AWARYJNY UPS X1+ 1000, 1000VA, 500W, 2X FR/SCHUKO

Cena	381,63 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZSIIFOUPS0006
Kod producenta	INF_661079
Kod EAN	3700085661079
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 162 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 290 V
- **Moc rzeczywista:** 500 W
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przed zwarceniem, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Zabezpieczenie przeciwprzeładowaniu, Nadmiernego rozładowania
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 220 V
- **Poziom hałasu:** 40 dB
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1 kVA
- **Przebieg falowy:** Pseudo sine
- **Liczba faz wyjściowych:** 1
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Liczba faz wejściowych:** 1
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** -10 - 10%
- **Auto-restart:** Tak
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Układ:** Tower
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Waga produktu:** 4,8 kg
- **Wysokość produktu:** 138 mm
- **Szerokość produktu:** 96 mm
- **Głębokość produktu:** 286 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** Kabel zasilający
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Port USB:** Tak
- **Typy wyjść AC:** 2 x FR, Schuko
- **Ilość gniazd sieciowych:** 2 x gniazdo sieciowe
- **Typ portu USB:** USB Typu B
- **Rodzaj baterii:** Ołowiowa (VRLA)
- **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 10 min
- **Czas ładowania:** 8 h
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 31 min
- **Zimny start:** Tak
- **Pojemność baterii:** 9 Ah

-
- **Ostrzeżenia:** Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem., Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 162 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 290 V
- **Moc rzeczywista:** 500 W
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przed zwarcieniem, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Zabezpieczenie przeciwprzeładowaniu, Nadmiernego rozładowania
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 220 V
- **Poziom hałasu:** 40 dB
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1 kVA
- **Przebieg falowy:** Pseudo sine
- **Liczba faz wyjściowych:** 1
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Liczba faz wejściowych:** 1
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** -10 - 10%
- **Auto-restart:** Tak
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive

Konstrukcja:

- **Układ:** Tower
- **Kolor produktu:** Czarny

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 4,8 kg
- **Wysokość produktu:** 138 mm
- **Szerokość produktu:** 96 mm
- **Głębokość produktu:** 286 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** Kabel zasilający

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Port USB:** Tak
- **Typy wyjść AC:** 2 x FR, Schuko
- **Ilość gniazd sieciowych:** 2 x gniazdo sieciowe
- **Typ portu USB:** USB Typu B

Bateria:

- **Rodzaj baterii:** Ołowiowa (VRLA)
- **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 10 min
- **Czas ładowania:** 8 h
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 31 min
- **Zimny start:** Tak
- **Pojemność baterii:** 9 Ah

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

-
- **Ostrzeżenia:** Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem., Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.