

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/infosec-zasilacz-awaryjny-ups-x1-700-700va-360w-2x-fr-schuko-p-214717.html>



INFOSEC ZASILACZ AWARYJNY UPS X1+ 700, 700VA , 360W, 2X FR/SCHUKO

Cena	300,50 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZSIIFOUPS0005
Kod producenta	INF_661062
Kod EAN	3700085661062
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Poziom hałasu:** 40 dB
- **Moc rzeczywista:** 360 W
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przeciążeniowe, Ochrona przed przepięciem, Ochrona przed wyładowaniem, Ochrona linii tel./ADSL
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 240 V
- **Przebieg falowy:** Modyfikowana sinusoida
- **Tryby alarmu dźwiękowego:** Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm przeciążenia, Alarm niskiego stanu akumulatora
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Liczba faz wyjściowych:** 1
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 290 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 220 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 162 V
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Liczba faz wejściowych:** 1
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 700 VA
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** -10 - 10%
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ:** Tower
- **Waga produktu:** 3,9 kg
- **Wysokość produktu:** 138 mm
- **Głębokość produktu:** 286 mm
- **Szerokość produktu:** 96 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Przewody:** Kabel USB, Kabel mocy wejściowy
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Ilość gniazd sieciowych:** 2 x gniazdo sieciowe
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Typy wyjść AC:** Schuko, Typ E (FR)
- **Typ portu USB:** USB Typu B
- **Port USB:** Tak
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Pojemność baterii:** 7 Ah

- **Czas ładowania:** 8 h
- **Rodzaj baterii:** Akumulator kwasowo-ołowiowy
- **Zimny start:** Tak
- **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 22 min
- **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 10 min
- **Ostrzeżenia:** Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem., Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Poziom hałasu:** 40 dB
- **Moc rzeczywista:** 360 W
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przeciążeniowe, Ochrona przed przepięciem, Ochrona przed wyładowaniem, Ochrona linii tel./ADSL
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 240 V
- **Przebieg falowy:** Modyfikowana sinusoida
- **Tryby alarmu dźwiękowego:** Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm przeciążenia, Alarm niskiego stanu akumulatora
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Liczba faz wyjściowych:** 1
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 290 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 220 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 162 V
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Liczba faz wejściowych:** 1
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 700 VA
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** -10 - 10%

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ:** Tower

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 3,9 kg
- **Wysokość produktu:** 138 mm
- **Głębokość produktu:** 286 mm
- **Szerokość produktu:** 96 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Kabel USB, Kabel mocy wejściowy
- **Podręcznik użytkownika:** Tak

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS

Porty i interfejsy:

- **Ilość gniazd sieciowych:** 2 x gniazdo sieciowe
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Typy wyjść AC:** Schuko, Typ E (FR)
- **Typ portu USB:** USB Typu B
- **Port USB:** Tak

Bateria:

- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Pojemność baterii:** 7 Ah
- **Czas ładowania:** 8 h
- **Rodzaj baterii:** Akumulator kwasowo-ołowiowy
- **Zimny start:** Tak
- **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 22 min
- **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 10 min

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem., Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.