

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/infosec-zasilacz-awaryjny-ups-x1-700-iec-700va-360w-4x-c13-p-214690.html>

BRAK
ZDJĘCIA



INFOSEC ZASILACZ AWARYJNY UPS X1+ 700 IEC, 700VA, 360W, 4X C13

Cena	288,20 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZSIIFOUPS0007
Kod producenta	INF_661123
Kod EAN	3700085661123
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Liczba faz wejściowych:** 1
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 240 V
- **Liczba faz wyjściowych:** 1
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 700 VA
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 162 V
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** -10 - 10%
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 290 V
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona linii tel./ADSL, Ochrona przed wyładowaniem, Ochrona przed przepięciem, Zabezpieczenie przeciążeniowe
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Przebieg falowy:** Modyfikowana sinusoida
- **Moc rzeczywista:** 360 W
- **Tryby alarmu dźwiękowego:** Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm przeciążenia, Alarm niskiego stanu akumulatora
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Poziom hałasu:** 40 dB
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 220 V
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ:** Tower
- **Szerokość produktu:** 96 mm
- **Waga produktu:** 3,9 kg
- **Wysokość produktu:** 138 mm
- **Głębokość produktu:** 286 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** Kabel USB, Kabel mocy wejściowy
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Port USB:** Tak
- **Ilość gniazd sieciowych:** 4 x gniazdo sieciowe
- **Typ portu USB:** USB Typu B
- **Typy wyjść AC:** IEC C13
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Rodzaj baterii:** Ołowiowa (VRLA)
- **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 10 min
- **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 5 min
- **Zimny start:** Tak

-
- **Czas ładowania:** 8 h
 - **Pojemność baterii:** 7 Ah
 - **Ostrzeżenia:** Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania., Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Liczba faz wejściowych:** 1
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 240 V
- **Liczba faz wyjściowych:** 1
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 700 VA
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 162 V
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** -10 - 10%
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 290 V
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona linii tel./ADSL, Ochrona przed wyładowaniem, Ochrona przed przepięciem, Zabezpieczenie przeciążeniowe
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Przebieg falowy:** Modyfikowana sinusoida
- **Moc rzeczywista:** 360 W
- **Tryby alarmu dźwiękowego:** Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm przeciążenia, Alarm niskiego stanu akumulatora
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Poziom hałasu:** 40 dB
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 220 V

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ:** Tower

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 96 mm
- **Waga produktu:** 3,9 kg
- **Wysokość produktu:** 138 mm
- **Głębokość produktu:** 286 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** Kabel USB, Kabel mocy wejściowy

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Port USB:** Tak
- **Ilość gniazd sieciowych:** 4 x gniazdo sieciowe
- **Typ portu USB:** USB Typu B
- **Typy wyjść AC:** IEC C13

Bateria:

-
- **Napięcie baterii:** 12 V
 - **Rodzaj baterii:** Ołowiowa (VRLA)
 - **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 10 min
 - **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 5 min
 - **Zimny start:** Tak
 - **Czas ładowania:** 8 h
 - **Pojemność baterii:** 7 Ah

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania., Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.