

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/infosec-zasilacz-awaryjny-ups-x4-2000-rm-plus-2000va-1200w-2x-fr-schuko-8x-c13-p-214742.html>



## INFOSEC ZASILACZ AWARYJNY UPS X4 2000 RM PLUS, 2000VA, 1200W, 2x FR/Schuko, 8x C13

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>1 841,93 zł</b>   |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>ZSIIFOUPS0021</b> |
| Kod producenta   | <b>INF_660645</b>    |
| Kod EAN          | <b>3700085660645</b> |
| PKWiU            | <b>27.90.41.0</b>    |

### Opis produktu

- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu, Przeładowanie, Nadmiernego rozładowania
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 162 V
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 2 kVA
- **Maksymalne natężenie prądu:** 16 A
- **Poziom hałasu:** 45 dB
- **Frekwencja wyjściowa:** 50 Hz
- **Moc rzeczywista:** 1200 W
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 220 V
- **Liczba faz wyjściowych:** 1
- **Przebieg falowy:** Pseudo sine
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 268 V
- **Liczba faz wejściowych:** 1
- **Współczynnik szczytu:** 3:1
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** -10 - 10%
- **Auto-restart:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ:** Rack
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Waga produktu:** 14,4 kg
- **Wysokość produktu:** 88 mm
- **Głębokość produktu:** 300 mm
- **Szerokość produktu:** 440 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Przewody:** Kabel mocy wejściowy, Kabel mocy wyjściowy
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Port USB:** Tak
- **Typ portu USB:** USB Typu B
- **Typy wyjść AC:** Typu F, C13 panel
- **Ilość gniazd sieciowych:** 10 x gniazdo sieciowe
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 50 min
- **Czas ładowania:** 6 h

- 
- **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 17 min
  - **Pojemność baterii:** 9 Ah
  - **Zimny start:** Tak
  - **Rodzaj baterii:** Ołowiowa (VRLA)

## Specyfikacja:

### Cechy:

- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu, Przeładowanie, Nadmiernego rozładowania
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 162 V
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 2 kVA
- **Maksymalne natężenie prądu:** 16 A
- **Poziom hałasu:** 45 dB
- **Frekwencja wyjściowa:** 50 Hz
- **Moc rzeczywista:** 1200 W
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 220 V
- **Liczba faz wyjściowych:** 1
- **Przebieg falowy:** Pseudo sine
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 268 V
- **Liczba faz wejściowych:** 1
- **Współczynnik szczytu:** 3:1
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** -10 - 10%
- **Auto-restart:** Tak

### Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ:** Rack
- **Typ wyświetlacza:** LCD

### Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 14,4 kg
- **Wysokość produktu:** 88 mm
- **Głębokość produktu:** 300 mm
- **Szerokość produktu:** 440 mm

### Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

### Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Kabel mocy wejściowy, Kabel mocy wyjściowy
- **Podręcznik użytkownika:** Tak

### Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Port USB:** Tak
- **Typ portu USB:** USB Typu B
- **Typy wyjść AC:** Typu F, C13 panel
- **Ilość gniazd sieciowych:** 10 x gniazdo sieciowe
- **Liczba portów USB 2.0:** 1

### Bateria:

- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 50 min
- **Czas ładowania:** 6 h
- **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 17 min
- **Pojemność baterii:** 9 Ah
- **Zimny start:** Tak

- 
- **Rodzaj baterii:** Ołowiowa (VRLA)