

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/infosec-zasilacz-awaryjny-ups-x4-3000-rm-plus-3000va-1800w-8x-c13-2x-fr-schuko-p-214722.html>

BRAK
ZDJĘCIA



INFOSEC ZASILACZ AWARYJNY UPS X4 3000 RM PLUS, 3000VA, 1800W, 8x C13, 2x FR/Schuko

Cena	2 588,14 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZSIIFOUPS0022
Kod producenta	INF_660652
Kod EAN	3700085660652
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Moc rzeczywista:** 1800 W
- **Poziom hałasu:** 45 dB
- **Frekwencja wyjściowa:** 50 Hz
- **Liczba faz wejściowych:** 1
- **Liczba faz wyjściowych:** 1
- **Współczynnik szczytu:** 3:1
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 162 V
- **Funkcje ochrony zasilania:** Przeładowanie, Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu, Nadmiernego rozładowania
- **Maksymalne natężenie prądu:** 16 A
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 220 V
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 3 kVA
- **Przebieg falowy:** Pseudo sine
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 268 V
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Auto-restart:** Tak
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** -10 - 10%
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ:** Rack
- **Materiał obudowy:** Plastik
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Waga produktu:** 23,6 kg
- **Wysokość produktu:** 88 mm
- **Głębokość produktu:** 472 mm
- **Szerokość produktu:** 440 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Przewody:** Kabel mocy wejściowy, Kabel mocy wyjściowy
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Ilość gniazd sieciowych:** 10 x gniazdo sieciowe
- **Typy wyjść AC:** Typu F, C13 panel
- **Typ portu USB:** USB Typu B
- **Port USB:** Tak
- **Rodzaj baterii:** Ołowiowa (VRLA)
- **Napięcie baterii:** 12 V

-
- **Pojemność baterii:** 7 Ah
 - **Czas ładowania:** 6 h
 - **Zimny start:** Tak
 - **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 17 min
 - **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 65 min

Specyfikacja:

Cechy:

- **Moc rzeczywista:** 1800 W
- **Poziom hałasu:** 45 dB
- **Frekwencja wyjściowa:** 50 Hz
- **Liczba faz wejściowych:** 1
- **Liczba faz wyjściowych:** 1
- **Współczynnik szczytu:** 3:1
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 162 V
- **Funkcje ochrony zasilania:** Przeładowanie, Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu, Nadmiernego rozładowania
- **Maksymalne natężenie prądu:** 16 A
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 220 V
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 3 kVA
- **Przebieg falowy:** Pseudo sine
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 268 V
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Auto-restart:** Tak
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** -10 - 10%

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ:** Rack
- **Materiał obudowy:** Plastik
- **Typ wyświetlacza:** LCD

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 23,6 kg
- **Wysokość produktu:** 88 mm
- **Głębokość produktu:** 472 mm
- **Szerokość produktu:** 440 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Kabel mocy wejściowy, Kabel mocy wyjściowy
- **Podręcznik użytkownika:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Ilość gniazd sieciowych:** 10 x gniazdo sieciowe
- **Typy wyjść AC:** Typu F, C13 panel
- **Typ portu USB:** USB Typu B
- **Port USB:** Tak

Bateria:

- **Rodzaj baterii:** Ołowiowa (VRLA)
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Pojemność baterii:** 7 Ah
- **Czas ładowania:** 6 h

-
- **Zimny start:** Tak
 - **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 17 min
 - **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 65 min