


Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/injector-poe-tp-link-tl-poe4824g-p-178900.html>

Injector poe TP-LINK TL-POE4824G



Cena	93,48 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	KWRTPLKON0009
Kod producenta	TL-POE4824G
Kod EAN	6935364082604
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Kolor produktu:** Biały
- **Maksymalny zasięg działania:** 100 m
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Diody LED:** Zasilanie
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Power over Ethernet:** 48 V
- **Moc rzeczywista:** 24 W
- **Wysokość produktu:** 38,8 mm
- **Szerokość produktu:** 110 mm
- **Głębokość produktu:** 57 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Podczas eksploatacji (w °f):** 32 - 104 °F
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000
- **Obsługiwane typy kabli:** Cat5, Cat6, Cat3, Cat5e, Cat4
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Wysokość opakowania:** 65 mm
- **Głębokość opakowania:** 198 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 370 g
- **Szerokość opakowania:** 165 mm
- **Przewód zasilający dołączony:** Tak
- **Zestaw do montażu ściennego:** Tak
- **Liczba dołączonych produktów:** 1 szt.
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Wyjścia RJ-45:** 1
- **Wejścia RJ-45:** 1
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85044095
- **Ostrzeżenia:** Produkt musi być użytkowany zgodnie z instrukcją obsługi, aby uniknąć uszkodzeń., Produkt może generować ciepło, unikaj kontaktu z łatwopalnymi materiałami., Produkt może zawierać małe części, które mogą być niebezpieczne dla dzieci.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS

Cechy:

-
- **Kolor produktu:** Biały
 - **Maksymalny zasięg działania:** 100 m
 - **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
 - **Diody LED:** Zasilanie
 - **Możliwość montażu na ścianie:** Tak

Moc:

- **Power over Ethernet:** 48 V
- **Moc rzeczywista:** 24 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 38,8 mm
- **Szerokość produktu:** 110 mm
- **Głębokość produktu:** 57 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Podczas eksploatacji (w °f):** 32 - 104 °F

Sieć:

- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000
- **Obsługiwane typy kabli:** Cat5, Cat6, Cat3, Cat5e, Cat4
- **Obsługa PoE:** Tak

Dane opakowania:

- **Wysokość opakowania:** 65 mm
- **Głębokość opakowania:** 198 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 370 g
- **Szerokość opakowania:** 165 mm

Zawartość opakowania:

- **Przewód zasilający dołączony:** Tak
- **Zestaw do montażu ściennego:** Tak
- **Liczba dołączonych produktów:** 1 szt.

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Wyjścia RJ-45:** 1
- **Wejścia RJ-45:** 1

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85044095

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt musi być użytkowany zgodnie z instrukcją obsługi, aby uniknąć uszkodzeń., Produkt może generować ciepło, unikaj kontaktu z łatwopalnymi materiałami., Produkt może zawierać małe części, które mogą być niebezpieczne dla dzieci.