

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/injector-poe-ubiquiti-u-poe-poe-60w-u-poe-eu-wyprzedaz-p-235392.html>



Injector PoE Ubiquiti U-PoE++ PoE++ 60W (U-POE++-EU) (WYPRZEDAŻ)

Cena	109,47 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WYPUBQ2000059
Kod producenta	U-PoE++
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Biały
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Diody LED:** Status
- **Prosty montaż:** Tak
- **Wydajność:** 84,25%
- **Power over Ethernet:** 48 V
- **Prąd rozruchowy:** 100 A
- **Prąd wejściowy:** 0.5 A
- **Napięcie wejściowe adaptera AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość adaptera AC:** 50/60 Hz
- **Moc rzeczywista:** 15 W
- **Regulacja linii:** 3%
- **Częstotliwość przełączania:** 65 kHz
- **Regulacja obciążenia:** 5%
- **Czas reakcji:** 1 ns
- **Szerokość produktu:** 86 mm
- **Waga produktu:** 100 g
- **Głębokość produktu:** 46 mm
- **Wysokość produktu:** 33 mm
- **Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Podczas eksploatacji (w °f):** -30 - 70 °F
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 70 °C
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE):** Active PoE
- **Certyfikaty zgodności:** CE, UL
- **Wejścia RJ-45:** 2

Specyfikacja:

Cechy:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Diody LED:** Status
- **Prosty montaż:** Tak

Moc:

- **Wydajność:** 84,25%
- **Power over Ethernet:** 48 V

-
- **Prąd rozruchowy:** 100 A
 - **Prąd wejściowy:** 0.5 A
 - **Napięcie wejściowe adaptera AC:** 100 - 240 V
 - **Częstotliwość adaptera AC:** 50/60 Hz
 - **Moc rzeczywista:** 15 W
 - **Regulacja linii:** 3%
 - **Częstotliwość przełączania:** 65 kHz
 - **Regulacja obciążenia:** 5%
 - **Czas reakcji:** 1 ns

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 86 mm
- **Waga produktu:** 100 g
- **Głębokość produktu:** 46 mm
- **Wysokość produktu:** 33 mm

Warunki pracy:

- **Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Podczas eksploatacji (w °f):** -30 - 70 °F
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 70 °C

Sieć:

- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE):** Active PoE

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** CE, UL

Porty i interfejsy:

- **Wejścia RJ-45:** 2