

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/injector-poe-ubiquiti-uacc-poe-2-5g-poe-30w-uacc-poe-2-5g-eu-p-159474.html>



Injector PoE Ubiquiti UACC-PoE+-2.5G PoE+ 30W (UACC-PoE+-2.5G-EU)

Cena	77,56 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	AKSUBQZMP0015
Kod producenta	UACC-PoE+-2.5G
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Biały
- **Diody LED:** Status
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przeciwprzepięciowa, Peak pulse, Nadprądowe
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Częstotliwość adaptera AC:** 50/60 Hz
- **Prąd wyjściowy:** 0,65 A
- **Napięcie wejściowe adaptera AC:** 100 - 240 V
- **Prąd wejściowy:** 0.75 A
- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 30 W
- **Power over Ethernet:** 48 V
- **Głębokość produktu:** 35 mm
- **Szerokość produktu:** 62 mm
- **Waga produktu:** 156 g
- **Wysokość produktu:** 93 mm
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 95%
- **Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Podczas eksploatacji (w °f):** 32 - 104 °F
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000, 2500 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 2.5 Gigabit Ethernet
- **Liczba dołączonych produktów:** 1 szt.
- **Certyfikaty zgodności:** Federalna Komisja Łączności (FCC), KC, RoHS, CE, UL, UKCA, Industry Canada (IC), CCC
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2

Specyfikacja:

Cechy:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Diody LED:** Status
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przeciwprzepięciowa, Peak pulse, Nadprądowe
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak

Moc:

- **Częstotliwość adaptera AC:** 50/60 Hz
- **Prąd wyjściowy:** 0,65 A
- **Napięcie wejściowe adaptera AC:** 100 - 240 V
- **Prąd wejściowy:** 0.75 A

-
- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 30 W
 - **Power over Ethernet:** 48 V

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 35 mm
- **Szerokość produktu:** 62 mm
- **Waga produktu:** 156 g
- **Wysokość produktu:** 93 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 95%
- **Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Podczas eksploatacji (w °f):** 32 - 104 °F

Sieć:

- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000, 2500 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 2.5 Gigabit Ethernet

Zawartość opakowania:

- **Liczba dołączonych produktów:** 1 szt.

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** Federalna Komisja Łączności (FCC), KC, RoHS, CE, UL, UKCA, Industry Canada (IC), CCC

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2